



GRIPPS[®]

ENGINEERED FOR DROP PREVENTION

TOOL TETHER USER GUIDE

#CONQUERGRAVITY
WWW.GRIPPS.COM

H05031

EN THE GRIPPS® MISSION:

'To eliminate critical risks and save workers' lives.'

Dropped tools and objects consistently play a significant role worldwide as a leading cause of fatalities and serious injuries among workers on-site. The GRIPPS® Tool Tether User Guide offers clear, step-by-step instructions on the proper use of GRIPPS tool tethering solutions. This guide assists workers at height in confidently securing their tools, remaining compliant with standards, and minimising the risk of dropped object incidents.

⚠ WARNING:

Misuse of tool tethering or dropped object prevention equipment could result in serious injury or death.

SAFETY REMINDERS:

- Follow these GRIPPS® tool tethering best practices when working at height to avoid injury to yourself or others.
- Before working at heights, ensure you are confidently trained in tool tethering and dropped object prevention.
- Wherever possible, use tool tethering equipment that is ANSI/ISEA 121-2023 compliant.
- Never attach a tool weighing more than 2.5kg/5.5lb to your person.
- Never attach a tool tether longer than 25cm/10in to your wrist.
- Only attach tools to your wrist using certified wrist bands or GRIPPS® gloves.
- Ensure all tool bags and lifting bags are fully sealed when being lifted and transported.
- Never leave tools loose or unsecured when at height.



ES LA MISIÓN DE GRIPPS®:

‘Eliminar los riesgos críticos y salvar la vida de los trabajadores’

La caída de herramientas y objetos supone una de las principales causas de muerte y lesiones graves entre personal de obra en todo el mundo. La Guía del Usuario de Sujeción de Herramientas de GripPs ofrece instrucciones claras paso a paso sobre el correcto uso de las soluciones de sujeción de herramientas de GRIPPS®. Esta guía ayuda a los trabajadores en alturas a anclar sus herramientas de forma segura, cumplir con la normativa y minimizar el riesgo de accidentes por caídas de objetos.

⚠ ADVERTENCIA:

El uso incorrecto del equipo de sujeción de herramientas o de prevención de caída de objetos podría provocar lesiones graves o la muerte.

SAFETY REMINDERS:

- Siga estas prácticas recomendadas de GRIPPS® sobre sujeción de herramientas cuando trabaje en altura, a fin de evitar lesiones a usted mismo o a otras personas.
- Antes de trabajar en altura, asegúrese de que ha recibido una formación adecuada sobre sujeción de herramientas y prevención de caídas de objetos.
- Siempre que sea posible, utilice equipos de sujeción de herramientas que cumplan la norma ANSI/ISEA 121-2023. Nunca enganche a su persona herramientas que pesen más de 2.5 kg/5.5 lb.
- Nunca enganche a su muñeca un equipo de sujeción de herramientas de más de 25 cm/10.
- Únicamente enganche herramientas a su muñeca utilizando muñequeras certificadas o guantes GRIPPS®.
- Asegúrese de que todas las bolsas para herramientas y bolsas de elevación estén totalmente cerradas cuando se levanten y se transporten.
- Nunca deje herramientas sueltas o sin anclar cuando trabaje en altura.

DE DIE GRIPPS® GLOBALE MISSION:

‘Kritische Risiken beseitigen und das Leben von Arbeitnehmenden retten.’

Heruntergefallene Werkzeuge und Gegenstände sind weltweite eine der häufigsten Ursachen für tödliche Unfälle und schwere Verletzungen von Arbeitern auf Baustellen. Das GRIPPS® Tool Tether Benutzerhandbuch bietet klare, schrittweise Anweisungen zur korrekten Verwendung von GRIPPS® Tool Tethering-Lösungen. Dieses Handbuch stellt sicher, dass Arbeiter ihre Werkzeuge sicher befestigen können, die Compliance-Standards einhalten und das Risiko von Unfällen mit herabfallenden Gegenständen minimieren.

⚠ OSTRZEŻENIE:

Nieprawidłowe użycie sprzętu do zabezpieczania narzędzi lub zapobiegania upuszczaniu przedmiotów może skutkować poważnym urazem lub śmiercią.

SAFETY REMINDERS:

- Bevor Sie in der Höhe arbeiten, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie für die Sicherung von Werkzeugen und die Vermeidung von herabfallenden Gegenständen geschult sind.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit eine ANSI/ISEA 121-2023-konforme Tether-Lösung für Werkzeuge
- Befestigen Sie niemals ein Werkzeug mit einem Gewicht von mehr als 2.5 kg/5.5 lb an Ihrer Person.
- Befestigen Sie niemals einen Tool Tether, der länger als 25 cm / 10" ist, an Ihrem Handgelenk.
- Befestigen Sie Werkzeuge nur mit zertifizierten Armbändern oder GRIPPS®-Handschuhen an Ihrem Handgelenk.
- Stellen Sie sicher, dass alle Tool Bags und Lifting Bags beim Heben und Transportieren vollständig verschlossen sind.
- Lassen Sie Werkzeuge niemals lose oder ungesichert in der Höhe liegen.

PL MISJA GRIPPS®:

‘Eliminować krytyczne zagrożenia i ratować życie pracowników.’

Upuszczone narzędzia i przedmioty niezmiennie odgrywają istotną rolę jako jedna z głównych przyczyn śmiertelnych wypadków i poważnych obrażeń wśród pracowników na całym świecie. Instrukcja użytkownika GRIPPS® Tool Tether zawiera przejrzyste instrukcje krok po kroku, które pokazują, jak prawidłowo korzystać z systemów zabezpieczania narzędzi GRIPPS. Przewodnik ten pomaga pracownikom wykonującym prace na wysokości w bezpiecznym mocowaniu narzędzi w zgodności z obowiązującymi normami, minimalizując ryzyko incydentów związanych z upuszczonymi przedmiotami.

⚠ OSTRZEŻENIE:

Nieprawidłowe użycie sprzętu do zabezpieczania narzędzi lub zapobiegania upuszczaniu przedmiotów może skutkować poważnym urazem lub śmiercią.

SAFETY REMINDERS:

- Stosuj najlepsze praktyki zabezpieczania narzędzi GRIPPS®, pracując na wysokości, aby uniknąć obrażeń własnych lub innych osób.
- Przed rozpoczęciem pracy na wysokości upewnij się, że przeszedłeś odpowiednie szkolenie w zakresie zabezpieczania narzędzi i zapobiegania upuszczaniu przedmiotów.
- W miarę możliwości używaj sprzętu do zabezpieczania narzędzi zgodnego z normą ANSI/ISEA 121-2023. Nigdy nie przymocowuj do siebie narzędzia o wadze przekraczającej 2,5 kg/5,5 lb.
- Nigdy nie przypinaj do nadgarstka narzędzi na smyczy dłuższej niż 25 cm/10 cal.
- Do przypinania narzędzi do nadgarstka używaj wyłącznie certyfikowanych opasek na nadgarstek lub rękawic GRIPPS®.
- Upewnij się, że wszystkie torby narzędziowe i transportowe są całkowicie zamknięte podczas podnoszenia i przenoszenia.
- Nigdy nie zostawiaj narzędzi luzem ani niezabezpieczonych podczas pracy na wysokości.

FR LA MISSION DE GRIPPS®:

‘Éliminer les risques critiques et sauver des vies.’

La chute d'outils et d'objets représente, à l'échelle mondiale, l'une des principales causes de décès et de blessures graves sur les chantiers. Le Guide d'utilisation des solutions d'attache d'outils GRIPPS propose des instructions claires, étape par étape, pour une utilisation correcte des systèmes d'attache GRIPPS. Ce guide aide les travailleurs en hauteur à sécuriser leurs outils en toute confiance, à rester conformes aux normes et à réduire au minimum le risque d'incidents liés à la chute d'objets.

⚠ AVERTISSEMENT :

Une mauvaise utilisation des équipements d'attache d'outils ou de prévention des chutes d'objets peut entraîner des blessures graves ou la mort.

SAFETY REMINDERS:

- Suivez ces bonnes pratiques GRIPPS® d'attache d'outils lors de travaux en hauteur pour éviter les blessures à vous-même ou aux autres.
- Avant de travailler en hauteur, assurez-vous d'être formé en toute confiance à l'attache d'outils et à la prévention des chutes d'objets.
- Utilisez, autant que possible, un équipement d'attache conforme à la norme ANSI/ISEA 121-2023. Ne fixez jamais un outil pesant plus de 2,5 kg (5,5 lb) à votre personne.
- N'attachez jamais une longe d'outil dépassant 25 cm (10 pouces) à votre poignet.
- N'attachez les outils à votre poignet qu'avec des bracelets certifiés ou des gants GRIPPS®.
- Assurez-vous que tous les sacs à outils et sacs de levage soient bien fermés lors du levage et du transport.
- Ne laissez jamais d'outils en vrac ou non sécurisés en hauteur.

CONTENTS

TOOL CONNECTORS

TOOL RINGS	6
SCREWLOCK CABLES	10
GRIPLOCK CABLES	14
TOOL CATCH AND V-GRIPP TAPE	18
GRIPP SHRINK	22
SWIVEL CATCH	26
TOOL HITCH	30
SINGLE ARM TOOL-HITCH	34
DUAL ARM TOOL-HITCH - 16KG	38
DUAL ARM TOOL-HITCH - 32KG	42
PHONE AND TABLET GRIPPER	46
LITTLE GRIPPER KIT	50
GRIPPTIE	54

GLOVES + WRISTBANDS

GLOVES	60
WRIST-ANCHORS	64

TETHERS

BUNGEE TETHERS	68
WEBBING TETHERS	72
COIL TETHERS	76
COIL HARD HAT TETHER	80
E-TETHERS	82
TOOL GRAPPLES	86
CABLE RETRACTOR UNITS	90
CARABINER	94
SAFETY GLASSES TETHER	98

BAGS, POUCHES + TRANSPORT

MULE BAG	102
MULE TOOL BACKPACK	106
SCAFFOLD TUBE LIFTING BAG	110
BULL BAG	114
ZIP-LOCK BAG	118
BISON BAG	122
LOCKJAW CLIMBERS BAG	126
LOCKJAW RIGGERS BAG	130
LIFTING BAG INSERT	134
SEAL KIT BAG	138

GRIPPS TETHERING STATION (GTS)	142
BOLT VAULT	146
BOLT POUCHES	150
SECURPULLEY	154

TOOL CONNECTOR PACKS

NIPPERS/PLIERSCONNECTOR	156
PACK	160
HAMMER CONNECTOR PACK	164
MEASURING TAPE CONNECTOR	168
PACK	172
SCAFFOLD KEY AND LEVEL CONNECTOR	176
PACK	176
RATCHET/WRENCH CONNECTOR PACK	176
2X OPEN TOOL CONNECTOR PACK	176

TOOL HOLSTERS

WORK BELT WITH BACK SUPPORT	180
BELT-LOOP ANCHOR	184
CLAW HAMMER HOLSTER	186
SCAFFOLD/RATCHET HOLSTERS	190
SINGLE TOOL HOLSTERS	194
DUAL TOOL HOLSTERS	198
TAPE MEASURE HOLSTERS	202
ADJUSTABLE 2-WAY RADIO HOLSTER	210
MONITOR/RADMAN HOLSTER	214
WATER BOTTLE INSULATED	218
STAINLESS STEEL	222
WATERBOY & WATERBOY XL	226
BATTERY CATCH HOLSTER	230
BOA HOLSTER	230

ENCAPSULATION + MATTING

GAP WRAP	232
GAP GUARD	236
GRIPPGRID	240
GRIPPCLIP	246
MODULAR DROP MAT	250
MATGRIPP TAPE	250

TOOL RINGS

EN Tool Rings are designed to be used with GRIPPS® tool tether equipment range and conventional tools with existing connection points or pre-formed holes.

DE Die Tool Rings sind für die Verwendung mit der GRIPPS®-Tool Tether-Ausrüstung und herkömmlichen Werkzeugen mit vorhandenen Anschlusspunkten oder vorgeformten Löchern konzipiert.

ES Los Tool Rings están diseñados para utilizarse con la gama de conectores para herramientas GRIPPS® y con herramientas convencionales que ya dispongan de puntos de conexión o agujeros preformados.

FR Les Tool Rings (anneaux de fixation pour outils) sont conçus pour être utilisés avec la gamme d'équipements d'attache pour outils GRIPPS® ainsi qu'avec des outils conventionnels disposant de points de fixation existants ou de trous préformés.

PL Tool Rings są zaprojektowane do użycia z całą gamą sprzętu do mocowania narzędzi GRIPPS® oraz konwencjonalnymi narzędziami posiadającymi istniejące punkty zaczepienia lub fabrycznie wykonane otwory.


PL	SKU	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	GRUBOŚĆ	ŚREDNICA
ES		CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	ESPESOR	DIÁMETRO
FR		CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	ÉPAISSEUR	DIAMÈTRE
DE		MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	DICKE	DURCHMESSER
EN		MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	THICKNESS	DIAMETER
	H01036	1 kg 2.2 lb	1.3 m 51.18 in	3.6 mm 0.14 in	19 mm 0.75 in
	H01037	1 kg 2.2 lb	1.3 m 51.18 in	3.6 mm 0.14 in	25 mm 1 in
	H01038	1 kg 2.2 lb	1.3 m 51.18 in	4.6 mm 0.18 in	38 mm 1.5 in

**H01036**

Tool Ring - 19mm


*Scan to view product page***H01037**

Tool Ring - 25mm

*Scan to view product page***H01038**

Tool Ring - 38mm

*Scan to view product page*




EN Pry the two halves of the Tool Ring open with a set of ring pliers or needle nose pliers.

DE Hebeln Sie die beiden Hälften des Tool Ring mit einer Ringzange oder einer Spitzzange auf.

ES Separa las dos mitades del Tool Ring con un juego de alicates para anillos o alicates de punta fina.

FR Ouvrez les deux extrémités du Tool Ring à l'aide d'une pince à anneaux ou d'une pince à bec effilé.

PL Rozchyl dwie połówki Tool Ring (Tool Ring) za pomocą szczypiec segrera lub szczypiec igłowych.




EN Using the needle nose pliers, thread the pried-open halves of the Tool Ring into the tool aperture. Rotate the Tool Ring until both halves of the Tool Ring are inside the tool aperture, and the tool is secured.

DE Fädeln Sie die aufgehebelten Hälften des Tool Rings mithilfe der Spitzzange in die Werkzeugöffnung ein. Drehen Sie den Tool Ring, bis sich beide Hälften des Tool Rings in der Werkzeugöffnung befinden und das Werkzeug gesichert ist.

ES Con los alicates de punta fina, introduce las mitades separadas del Tool Ring en el agujero de la herramienta. Gira el Tool Ring hasta que ambas mitades queden dentro del agujero de la herramienta y esta quede bien fijada.

FR À l'aide de la pince à bec effilé, insérez les extrémités ouvertes du Tool Ring dans l'ouverture de l'outil. Faites ensuite pivoter le Tool Ring jusqu'à ce que ses deux extrémités soient complètement insérées dans l'ouverture de l'outil, assurant ainsi sa fixation.

PL Używając szczypiec igłowych, umieść rozchylone połówki Tool Ring w otworze narzędzia. Obracaj Tool Ring, aż obie jego połówki znajdą się wewnątrz otworu, a narzędzie zostanie zabezpieczone.



EN Once the tool ring is applied to your chosen tool, connect the tool ring to a GRIPPS® tether of choice.

DE Sobald der Tool Ring an dem von Ihnen gewählten Werkzeug angebracht ist, verbinden Sie den Tool Ring mit einem GRIPPS®-Tether Ihrer Wahl.

ES Con los alicates de punta fina, introduce las mitades separadas del Tool Ring en el agujero de la herramienta. Gira el Tool Ring hasta que ambas mitades queden dentro del agujero de la herramienta y esta quede bien fijada.

FR Une fois le Tool Ring fixé à l'outil choisi, connectez-le à un dispositif d'attache GRIPPS® de votre choix.

PL Po zamocowaniu Tool Ring do wybranego narzędzia, połącz pierścień z wybranym zabezpieczeniem (tether) GRIPPS®.

SCREWLOCK CABLES

EN GRIPPS® Screwlock Cables are designed to create a secure tool connection point by simply threading the cable through any existing hang-hole or slot in your tool. These cables are engineered to fit through smaller openings while providing a permanent and convenient attachment solution for enhanced tool security.

DE GRIPPS® Screwlock Cables wurden entwickelt, um einen sicheren Werkzeugverbindungs Punkt zu schaffen, indem das Screwlock Cable einfach durch ein bestehendes Aufhängeloch oder einen Schlitz im Werkzeug gefädelt wird. Diese Kabel sind so konstruiert, dass sie auch durch kleinere Öffnungen passen und gleichzeitig eine dauerhafte und praktische Befestigungslösung für eine verbesserte Werkzeug-Sicherheit bieten.

ES Los Screwlock Cables de GRIPPS® están diseñados para crear un punto de conexión seguro en las herramientas, simplemente introduciendo el cable por cualquier orificio o ranura existente. Estos cables están fabricados para adaptarse a orificios pequeños, ofreciendo una solución de fijación permanente y práctica que aumenta la seguridad de las herramientas.

FR Les câbles GRIPPS® Screwlock (verrouillage par vis) sont conçus pour créer un point de connexion sécurisé pour vos outils en passant simplement le câble à travers n'importe quel trou ou fente existante dans votre outil. Ces câbles sont spécialement conçus pour s'adapter à des ouvertures plus petites tout en offrant une solution d'attache permanente et pratique, renforçant ainsi la sécurité de vos outils.

PL Przewody GRIPPS® Screwlock Cables zostały zaprojektowane w celu stworzenia bezpiecznego punktu mocowania narzędzia poprzez zwykłe przewleczenie przewodu przez istniejący otwór montażowy lub szczelinę w narzędziu. Kable te zostały skonstruowane tak, aby pasowały do mniejszych otworów, zapewniając jednocześnie trwałe i wygodne rozwiązanie do mocowania narzędzi w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBciążENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	GRUBOŚĆ	ŚREDNICA
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	ESPOSOR	DIÁMETRO
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	ÉPAISSEUR	DIAMÈTRE
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	DICKE	DURCHMESSER
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	THICKNESS	DIAMETER
	H01030	Yes	1 kg 2.2 lb	0.91 m 35.82 in	120 mm 4.75 in	3 mm 0.12 in
	H01031		1 kg 2.2 lb	0.91 m 35.82 in	150 mm 6 in	3 mm 0.12 in
	H01032		2 kg 4.4 lb	0.91 m 35.82 in	160 mm 6.25 in	4 mm 0.15 in
	H01033		2 kg 4.4 lb	0.91 m 35.82 in	200 mm 7.87 in	4 mm 0.15 in



H01030

Screwlock Cable - 3mm x 120mm



Scan to view product page



H01031

Screwlock Cable - 3mm x 150mm



Scan to view product page



H01032

Screwlock Cable - 4mm x 160mm



Scan to view product page




H01033


Screwlock Cable - 4mm x 200mm



Scan to view product page



H01030 | H01033




EN Thread the Screwlock Cable through the pre-formed hole in the tool.

DE Führen Sie das Screwlock Cable durch das vorgeformte Loch im Werkzeug.

ES Introduce el Screwlock Cable a través del orificio ya existente en la herramienta.

FR Passez le câble Screwlock à travers le trou préformé de l'outil.

PL Przewlec Screwlock Cable przez fabryczny otwór w narzędziu.




EN Squeeze a drop of thread-locking compound onto thread for a permanent connection point.

DE Drücken Sie einen Tropfen Schraubensicherungsmittel auf das Gewinde, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.

ES Aplica una gota de compuesto fijador de roscas sobre la rosca para asegurar un punto de conexión permanente.

FR Appliquez une goutte de produit frein-filet sur le filetage pour un point de connexion permanent.

PL Nałóż kroplę środka zabezpieczającego gwinty na gwint, aby zapewnić trwałe połączenie.




EN Screw the two ends together, ensuring they are screwed fully in and the threads haven't crossed.

DE Schrauben Sie die beiden Enden zusammen und achten Sie darauf, dass sie vollständig eingeschraubt sind und sich die Gewinde nicht verkannt haben.

ES Aplica una gota de compuesto fijador de roscas sobre la rosca para asegurar un punto de conexión permanente.

FR Vissez les deux extrémités ensemble en vous assurant qu'elles sont complètement vissées et que les filetages ne sont pas croisés.

PL Skręć oba końce ze sobą, upewniając się, że są całkowicie dokręcone i że gwinty się nie krzyżują.



EN Your Screwlock Cable is now ready to connect with a suitable GRIPPS® tether.

DE Ihr Screwlock Cable kann jetzt mit einem geeigneten GRIPPS®-Tether verbunden werden.

ES Ya puedes conectar el Screwlock Cable a una correa GRIPPS® adecuada.

FR Votre câble Screwlock est maintenant prêt à être connecté à un dispositif d'attache GRIPPS® approprié.

PL Twój Screwlock Cable jest teraz gotowy do połączenia z odpowiednim zabezpieczeniem GRIPPS®.

GRIPLOCK CABLES

EN GRIPPS® Gripplock Cables are designed to create a secure tool connection point by simply threading the Gripplock Cable through any existing hang-hole or slot in a tool. They offer a permanent and convenient connection point for your tool requiring one click of both ends to join. Unlike Screwlock Cables, they do not require any additional thread-locking compound.


DE GRIPPS® Gripplock Cables sind so konzipiert, dass sie durch einfaches Einfädeln des Kabels durch einen Schlitz im Werkzeug eine sichere Werkzeugverbindung herstellen. Sie bieten einen dauerhaften und praktischen Verbindungspunkt, der durch einmaliges Einrasten beider Enden hergestellt wird. Im Gegensatz zu Screwlock Cables benötigen sie keinen zusätzlichen Schraubensicherungsstoff.

ES Los Gripplock Cables de GRIPPS® están diseñados para crear un punto de conexión seguro para las herramientas con solo introducir el cable del Gripplock en cualquier agujero o ranura existente en la herramienta. Ofrecen un punto de conexión permanente y práctico que se asegura con un solo clic al unir ambos extremos. A diferencia de los Screwlock Cables, no requieren ningún compuesto adicional para fijar la rosca.

FR Les câbles GRIPPS® Gripplock sont conçus pour créer un point de connexion sécurisé en passant simplement le câble Gripplock à travers n'importe quel trou ou fente existante sur un outil. Ils offrent un point de connexion permanent et pratique, nécessitant un seul clic des deux extrémités pour s'assembler. Contrairement aux câbles Screwlock, ils ne nécessitent aucun produit frein-filet supplémentaire.

PL Przewody GRIPPS® Gripplock Cables zostały zaprojektowane w celu stworzenia bezpiecznego punktu mocowania narzędzia poprzez zwykłe przewleczenie przewodu Gripplock Cable przez istniejący otwór montażowy lub szczelinę w narzędziu. Zapewniają trwałą i wygodny punkt mocowania, wymagając jedynie połączenia obu końców jednym kliknięciem. W przeciwieństwie do Screwlock Cables, nie wymagają stosowania dodatkowego środka zabezpieczającego gwinty.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	GRUBOŚĆ	ŚREDNICA
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	ESPESOR	DIÁMETRO
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	ÉPAISSEUR	DIAMÈTRE
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	DICKE	DURCHMESSER
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	THICKNESS	DIAMETER
	H01040	Yes	1 kg 2.2 lb	0.91 m 35.82 in	120 mm 4.72 in	3 mm 0.1 in
	H01041		1 kg 2.2 lb	0.91 m 35.82 in	150 mm 5.90 in	3 mm 0.1 in




H01040

Gripplock Cable - 3mm x 120mm



Scan to view product page



H01041

Gripplock Cable - 3mm x 150mm




Scan to view product page



H01040



H01041




EN Feed the Griplock Cable through the pre-formed hole in the tool.

DE Führen Sie das Griplock Cable durch das vorgeformte Loch im Werkzeug.

ES Introduce el Griplock Cable a través del orificio ya existente en la herramienta.

FR Passez le câble Griplock à travers le trou préformé de l'outil.

PL Przełóż Griplock Cable przez fabryczny otwór w narzędziu.




EN Join the two ends together, ensuring a firm application and click sound is heard/felt. Test Griplock Cable cannot be separated by tugging both ends firmly.

DE Verbinden Sie die beiden Enden miteinander und achten Sie darauf, dass sie fest sitzen und ein Klickgeräusch zu hören/fühlen ist. Testen Sie, dass Griplock Cable nicht durch festes Ziehen an beiden Enden getrennt werden kann.

ES Une ambos extremos, asegurándose de que queden firmemente sujetos y de que se perciba un clic, ya sea audible o al tacto. Verifica que el Griplock Cable no se suelte al tirar con fuerza de ambos extremos.

FR Assemblez les deux extrémités en vous assurant d'une application ferme et en entendant/sentant un clic. Testez que le câble Griplock ne peut pas être séparé en tirant fermement sur les deux extrémités.

PL Połącz oba końce ze sobą, upewniając się, że połączenie jest solidne i słyhać/czuć kliknięcie. Sprawdź, czy Griplock Cable nie rozdzieli się przy mocnym pociągnięciu za oba końce.



EN Your Griplock Cable is now ready to connect with a suitable GRIPPS® tether.

DE Ihr Griplock Cable ist nun bereit für die Verbindung mit einem geeigneten GRIPPS®-Tether.

ES Une ambos extremos, asegurándose de que queden firmemente sujetos y de que se perciba un clic, ya sea audible o al tacto. Verifica que el Griplock Cable no se suelte al tirar con fuerza de ambos extremos.

FR Votre câble Griplock est maintenant prêt à être connecté à un dispositif d'attache GRIPPS® adapté

PL Twój Griplock Cable jest teraz gotowy do połączenia z odpowiednim zabezpieczeniem GRIPPS®.

TOOL CATCH AND V-GRIPP TAPE

EN GRIPPS® Tool Catch & V-Gripp Tape are designed to create a load-rated tool connector point, which can be quickly applied to a vast range of hand tools. The V-Gripp tape is self-vulcanizing, so it does not rely on adhesives to stick.

DE GRIPPS® Tool Catch & V-Gripp Tape wurden entwickelt, um einen belastbaren Werkzeugverbindungspunkt zu schaffen, der schnell an einer Vielzahl von Handwerkzeugen angebracht werden kann.

ES Los Tool Catch y la V-Gripp Tape de GRIPPS® están diseñados para crear un punto de conexión con capacidad de carga, que puede aplicarse rápidamente a una amplia variedad de herramientas manuales. La cinta V-Gripp es autovulcanizante, por lo que no requiere adhesivos para su fijación.

FR Les GRIPPS® Tool Catch et ruban V-Gripp sont conçus pour créer un point de connexion d'outil avec une capacité de charge spécifiée, pouvant être rapidement appliqués sur une large gamme d'outils à main. Le ruban V-Gripp est auto-vulcanisant, ce qui signifie qu'il ne dépend pas d'adhésifs pour adhérer.

PL GRIPPS® Tool Catch oraz V-Gripp Tape zostały zaprojektowane do tworzenia punktu mocowania narzędzia z atestem nośności, który można szybko zastosować na szerokiej gamie narzędzi ręcznych. Taśma V-Gripp jest samowulkanizująca, co oznacza, że w celu jej mocowania nie używa się substancji klejących.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	GRUBOŚĆ	ŚREDNICA
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	ESPESOR	DIÁMETRO
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	ÉPAISSEUR	DIAMÈTRE
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	DICKE	DURCHMESSER
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	THICKNESS	DIAMETER
	H01005	Yes	1 kg 2.2 lb	1.8 m 70.86 in	12 mm 0.5 in	55 mm 2.25 in
	H01006		2.5 kg 5.5 lb	1.8 m 70.86 in	25 mm 1 in	90 mm 3.5 in
	H01007		1 kg 2.2 lb	1 m 39.37 in	12 mm 0.5 in	55 mm 2.25 in
	H01010					



H01005

Tool Catch - 12mm x 55mm



Scan to view product page




H01006

Tool Catch - 25mm x 90mm



Scan to view product page




H01007

Tool Catch - 2mm x 55mm



Scan to view product page



H01010

V-Gripp Tape



Scan to view product page




H01417

V-Gripp Tape & Tool Catch Kit



Scan to view product page






EN Place the Tool Catch with the metal ring facing away from the tool's center of gravity, white tag facing up.

DE Legen Sie den Tool Catch so an, dass der Metallring vom Schwerpunkt des Werkzeugs weg zeigt und das weiße Etikett nach oben zeigt.

ES Coloca el Tool Catch con el anillo metálico alejado del centro de gravedad de la herramienta y la etiqueta blanca hacia arriba.

FR Placez le Tool Catch avec l'anneau métallique orienté à l'opposé du centre de gravité de l'outil, et l'étiquette blanche vers le haut.

PL Umieść Tool Catch tak, aby metalowy pierścień był skierowany na zewnątrz, z dala od środka ciężkości narzędzia, a biała etykieta była skierowana do góry.




EN Wrap the tape around the tool 10x while stretching the tape to activate the self-vulcanizing feature, creating a secure connection. Ensure raised 'catch' is not covered by the tape. Pull on Tool Catch with force to test the application.

DE Wickeln Sie das Tape 10 Mal um das Werkzeug und dehnen Sie es dabei, um die selbstvulkanisierende Funktion zu aktivieren und eine sichere Verbindung herzustellen. Stellen Sie sicher, dass die Erhöhung ('Catch') nicht vom Tape bedeckt ist. Ziehen Sie kräftig an dem Tool Catch, um die Anwendung zu testen.

ES Envuelve la cinta alrededor de la herramienta 10 veces, estirándola para activar la autovulcanización y crear una conexión segura. Asegúrate de que la protuberancia de retención («catch») no quede cubierta por la cinta. Tira con fuerza del Tool Catch para comprobar la fijación.

FR Enroulez le ruban autour de l'outil 10 fois en l'étirant pour activer la fonction d'autovulcanisation, créant ainsi une connexion sécurisée. Veillez à ne pas couvrir la partie en relief du 'catch' avec le ruban. Tirez fermement sur le Tool Catch pour tester la fixation.

PL Owiń taśmę wokół narzędzia 10 razy, jednocześnie ją naciągając, aby aktywować właściwości samowulkanizacyjne i uzyskać trwałe połączenie. Upewnij się, że wypukła część 'zaczepu' nie została zakryta taśmą. Mocno pociągnij za Tool Catch, aby sprawdzić poprawność mocowania.



EN Your Tool Catch is now ready to be connected with a suitable GRIPPS® tether via the D-Ring.

DE Ihr Tool Catch ist nun bereit, über den D-Ring mit einem geeigneten GRIPPS®-Tether verbunden zu werden.

ES Envuelve la cinta alrededor de la herramienta 10 veces, estirándola para activar la autovulcanización y crear una conexión segura. Asegúrate de que la protuberancia de retención («catch») no quede cubierta por la cinta. Tira con fuerza del Tool Catch para comprobar la fijación.

FR Votre Tool Catch est maintenant prêt à être connecté à un dispositif d'attache GRIPPS® adapté via l'anneau en D.

PL Twój Tool Catch jest teraz gotowy do połączenia z odpowiednim zabezpieczeniem GRIPPS® za pomocą D-Ring.

GRIPP SHRINK

EN Enhance the security and durability of your tool connection with Gripp Shrink. Designed to withstand abrasive and harsh environments, Gripp Shrink is applied over Tool Catch or V-Gripp Tape to provide an extra layer of protection and a superior grip.


DE Verbessern Sie die Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Werkzeugverbindung mit Gripp Shrink. Gripp Shrink ist für abrasive und raue Einsatzbedingungen konzipiert und wird über Tool Catch oder V-Gripp Tape angebracht, um zusätzlichen Schutz und besseren Halt zu bieten.

ES Mejora la seguridad y durabilidad de la conexión de tus herramientas con Gripp Shrink. Diseñado para resistir entornos abrasivos y hostiles, Gripp Shrink se aplica sobre los Tool Catch o la cinta V-Gripp para proporcionar una capa adicional de protección y un agarre superior.

FR Renforcez la sécurité et la durabilité de la connexion de votre outil avec Gripp Shrink (manchons thermorétractables). Conçu pour résister aux environnements abrasifs et difficiles, Gripp Shrink se pose sur le Tool Catch ou le ruban V-Gripp afin d'offrir une protection supplémentaire et une prise en main optimale.

PL Zwiększ bezpieczeństwo i trwałość mocowania narzędzi dzięki Gripp Shrink. Zaprojektowany z myślą o pracy w ściernych i wymagających warunkach, Gripp Shrink nakłada się na Tool Catch lub V-Gripp Tape, aby zapewnić dodatkową warstwę ochrony i lepszy chwyt.

PL	SKU	ROZMIAR
ES		TAMAÑO
FR		TAILLE
DE		GRÖSSE
EN		SIZE
	H03000	20 mm x 50 mm 0.7 in x 1.9 in
	H03001	25 mm x 50 mm 1 in x 2 in
	H03002	40 mm x 50 mm 1.6 in x 2 in
	H03005	50 mm x 100 mm 2 in x 3.9 in




H03000

Gripp Shrink - 20mm x 50mm



Scan to view product page



H03001

Gripp Shrink - 25mm x 50mm



Scan to view product page



H03002

Gripp Shrink - 40mm x 50mm



Scan to view product page



H03005

Gripp Shrink - 50mm x 100mm




Scan to view product page



H03001



H03001



01


EN Slide Gripp Shrink over Tool Catch and V-Gripp Tape, ensuring the D-ring is left exposed and accessible.

ES Desliza el Gripp Shrink sobre el Tool Catch y la cinta V-Gripp, asegurándote de que la anilla en D quede expuesta y accesible.

PL Wsuń Gripp Shrink na Tool Catch oraz V-Gripp Tape, upewniając się, że D-ring pozostaje odsłonięty i łatwo dostępny.

DE Schieben Sie den Gripp Shrink über den Tool Catch und das V-Gripp-Tape und achten Sie darauf, dass der D-Ring frei und zugänglich bleibt.

FR Faites glisser le Gripp Shrink sur le Tool Catch et le ruban V-Gripp, en veillant à ce que l'anneau en D reste exposé et accessible.



02


EN Apply a heat gun to the Gripp Shrink. Use the heat gun evenly and rotate the tool continually whilst applying heat. Allow to cool.

ES Aplica calor al Gripp Shrink con una pistola de aire caliente, distribuyendo el calor de forma uniforme. Gira la herramienta de manera constante mientras aplicas el calor y deja que se enfríe completamente.

PL Użyj opalarki, aby obkurczyć Gripp Shrink. Nagrzewaj równomiernie, obracając narzędzie w trakcie aplikacji ciepła. Pozostaw do ostygnięcia.

DE Erhitzen Sie den Gripp Shrink mit einer Heißluftpistole. Verwenden Sie die Heißluftpistole gleichmäßig und drehen Sie das Werkzeug während der Wärmezufuhr kontinuierlich. Abkühlen lassen.

FR Appliquez un pistolet à air chaud sur le Gripp Shrink. Chauffez de manière uniforme en faisant tourner l'outil continuellement pendant l'application de la chaleur. Laissez refroidir.



03

EN The D-Ring of your Tool Catch is now ready to connect with a suitable GRIPPS® tether or Swivel Catch.

ES Aplica calor al Gripp Shrink con una pistola de aire caliente, distribuyendo el calor de forma uniforme. Gira la herramienta de manera constante mientras aplicas el calor y deja que se enfríe completamente.

PL D-Ring Twojego Tool Catch jest teraz gotowy do połączenia z odpowiednim zabezpieczeniem GRIPPS® lub Swivel Catch.

DE Der D-Ring Ihres Tool Catch ist nun bereit für die Verbindung mit einem geeigneten GRIPPS® Tether oder Swivel Catch.

FR L'anneau en D de votre Tool Catch est désormais prêt à être connecté à un dispositif d'attache GRIPPS® approprié ou à un Swivel Catch.

SWIVEL CATCH

EN GRIPPS® Swivel Catches are engineered for tools featuring an enclosed area or pre-formed hole for secure attachment. The innovative swivel mechanism enables tools to rotate freely, preventing tangles and ensuring smooth, hassle-free use.

DE GRIPPS® Swivel Catches sind für eine breite Palette von Werkzeugen mit einem geschlossenen Bereich oder einem vorgeformten Loch zur sicheren Befestigung konzipiert. Der innovative Drehmechanismus ermöglicht eine freie Rotation der Werkzeuge, verhindert ein Verheddern und sorgt für eine reibungslose, störungsfreie Handhabung.

ES Los Swivel Catches de GRIPPS® están diseñados para herramientas que cuentan con un área cerrada o un orificio preformado para una fijación segura. Su innovador mecanismo giratorio permite que las herramientas roten libremente, evitando enredos y asegurando un uso sencillo y sin complicaciones.


FR Les GRIPPS® Swivel Catches sont conçus pour les outils disposant d'une zone fermée ou d'un trou préformé permettant une fixation sécurisée. Leur mécanisme rotatif innovant permet à l'outil de tourner librement, évitant les enchevêtrements et assurant une utilisation fluide et sans contrainte.


PL GRIPPS® Swivel Catches zostały zaprojektowane z myślą o narzędziach posiadających zamkniętą przestrzeń lub fabryczny otwór umożliwiający bezpieczne mocowanie. Innowacyjny mechanizm obrotowy pozwala narzędziom swobodnie się obracać, zapobiegając plątaniu i zapewniając płynną, bezproblemową pracę.

PL	SKU	ANSI/ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	DŁUGOŚĆ
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	LONGITUD
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	LONGUEUR
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	LÄNGE
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	LENGTH
	H01021	Yes	2.5 kg 5.5 lb	1.3 m 51.18 in	21 cm 8.27 in

**H01021**

Swivel Catch - 2.5kg / 5.5lb

*Scan to view product page*




EN Feed the Swivel Catch through the pre-formed hole in the tool. Loop Swivel Catch back through itself. Your tool is now ready to connect to a GRIPPS® Retractable Tool Belt via a GRIPPS® Retractor Unit.

DE Führen Sie den Swivel Catch durch das vorgeformte Loch im Werkzeug. Schlaufen Sie den Swivel Catch danach durch sich selbst zurück. Ihr Werkzeug ist nun bereit für die Verbindung mit einem GRIPPS® Retractable Tool Belt über eine GRIPPS® Retractor Unit.


ES Introduce el Swivel Catch a través del orificio preformado en la herramienta y pásalo por sí mismo formando un lazo. Así, tu herramienta quedará lista para conectarse al Retractable Tool Belt de GRIPPS® mediante la Retractor Unit de GRIPPS®.

FR Passez le Swivel Catch à travers le trou préformé de l'outil. Faites passer le Swivel Catch dans sa propre boucle. Votre outil est maintenant prêt à être connecté à une ceinture porte-outils rétractable GRIPPS® via un module rétractable GRIPPS®.

PL Przelóż Swivel Catch przez fabryczny otwór w narzędziu. Następnie przelóż go przez stworzoną w ten sposób pętlę. Twoje narzędzie jest teraz gotowe do połączenia z GRIPPS® Retractable Tool Belt za pomocą GRIPPS® Retractor Unit.



Example A



Example B

TOOL HITCH

EN GRIPPS® Tool Hitches are specifically designed for use with larger tools, such as power tools, sledgehammers, and crowbars. They provide a secure and reliable attachment solution for heavy-duty equipment.


DE GRIPPS® Tool Hitches sind speziell für den Einsatz mit größeren Werkzeugen wie Elektrowerkzeugen, Vorschlagshämmern oder Brechstangen konzipiert. Sie bieten eine sichere und zuverlässige Befestigungslösung für schwere Ausrüstung.

ES Los Tool Hitches de GRIPPS® están especialmente diseñados para herramientas de gran tamaño, como herramientas eléctricas, mazos y palancas. Ofrecen una solución segura y fiable para la fijación de equipos pesados.

FR Les GRIPPS® Tool Hitches (attaches d'outil) sont spécialement conçus pour être utilisés avec des outils plus volumineux, tels que les outils électriques, les massettes et les pieds-de-biche. Ils offrent une solution d'attache sécurisée et fiable pour les équipements lourds.

PL GRIPPS® Tool Hitches zostały specjalnie zaprojektowane do użytku z większymi narzędziami, takimi jak elektronarzędzia, młoty czy łomy. Zapewniają one bezpieczne i niezawodne mocowanie dla ciężkiego sprzętu.

PL	SKU	ANSI/ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	DŁUGOŚĆ
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	LONGITUD
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	LONGUEUR
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	LÄNGE
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	LENGTH
	H01055	Yes	16 kg 35 lb	1.8 m 71 in	26 cm 10.24 in

**H01055**

Tool-Hitch - 16kg / 35lb

*Scan to view product page*




EN Lay out the Tool Hitch flat on the ground or a table.

DE Legen Sie den Tool Hitch flach auf eine Oberfläche (z. B. Boden oder Tisch).

ES Coloca el Tool Hitch en posición horizontal sobre una superficie plana, ya sea el suelo o una mesa.

FR Étalez le Tool Hitch à plat sur le sol ou sur une table.

PL Rozłóż Tool Hitch płasko na ziemi lub stole.




EN Pass one end of the Tool Hitch through the opening of your tool handle area. Then pass the D-Ring end back through the Tool Hitch loop to create a choke-hold.

DE Führen Sie ein Ende des Tool Hitch durch die Öffnung des Werkzeuggriffs. Führen Sie dann das Ende des D-Rings zurück durch die Schlaufe des Tool Hitch, um eine starke Halterung zu erzeugen.

ES Introduce un extremo del Tool Hitch a través del orificio del mango de la herramienta. A continuación, pasa el extremo con la anilla en D por el lazo del Tool Hitch para crear un cierre seguro.

FR Faites passer une extrémité du Tool Hitch à travers l'ouverture de la zone de la poignée de votre outil. Puis faites passer l'extrémité avec l'anneau en D à travers la boucle du Tool Hitch pour créer un nœud auto-serrant.

PL Przełóż jeden koniec Tool Hitch przez otwór w uchwycie narzędzia. Następnie przeciągnij koniec mocowania D-Ring z powrotem przez pętlę Tool Hitch, tworząc zaciskające się mocowanie.



EN Your Tool Hitch is ready to tether to a suitable anchor point using an appropriate GRIPPS® tether.

DE Ihr Tool Hitch ist bereit, mit einem passenden GRIPPS® Tool Tether an einem geeigneten Ankerpunkt befestigt zu werden.

ES Introduce un extremo del Tool Hitch a través del orificio del mango de la herramienta. A continuación, pasa el extremo con la anilla en D por el lazo del Tool Hitch para crear un cierre seguro.

FR Votre Tool Hitch est prêt à être attaché à un point d'ancrage approprié à l'aide d'un dispositif d'attache GRIPPS® adapté.

PL Twój Tool Hitch jest gotowy do przypięcia do odpowiedniego punktu mocowania za pomocą odpowiedniego zabezpieczenia GRIPPS®.

SINGLE ARM TOOL-HITCH

EN The Single Arm Tool-Hitch is best used with power tools and the single arm feature is designed to avoid power tool triggers. The Single Arm Tool-Hitch requires the addition of V-Gripp Tape to provide added support. GRIPPS® Tool Hitches are compatible with the GRIPPS® Tool Tether range.

DE Der Single Arm Tool-Hitch eignet sich am besten für den Einsatz an Elektrowerkzeugen und ist so konzipiert, dass ein Auslösen des Elektrowerkzeugs vermieden wird. Der Single Arm Tool-Hitch erfordert die Anbringung von V-Gripp Tape, um zusätzlichen Halt zu bieten.

ES El Single Arm Tool-Hitch está especialmente concebido para herramientas eléctricas, su diseño de un solo brazo evita la activación accidental de las herramientas eléctricas. Para una sujeción adicional, se recomienda usarlo junto con la cinta V-Gripp. Los Tool Hitches de GRIPPS® son compatibles con la gama Tool Tether de GRIPPS®.

FR Le Single Arm Tool-Hitch (attache d'outil à bras unique) est idéal pour les outils électriques, sa conception à bras unique évitant d'appuyer sur les gâchettes. Le Single Arm Tool-Hitch nécessite l'ajout du ruban V-Gripp pour un soutien renforcé. Les GRIPPS® Tool Hitches sont compatibles avec la gamme de dispositifs d'attache GRIPPS® Tool Tether.

PL Single Arm Tool-Hitch najlepiej sprawdza się w połączeniu z elektronarzędziami, a jego pojedyncze ramię zostało zaprojektowane tak, aby nie blokować spustów narzędzi. Single Arm Tool-Hitch wymaga zastosowania V-Gripp Tape, która zapewni dodatkowe wsparcie. Mocowania GRIPPS® Tool Hitches są kompatybilne z systemem zabezpieczeń GRIPPS® Tool Tether.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	DŁUGOŚĆ
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	LONGITUD
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	LONGUEUR
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	LÄNGE
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	LENGTH
	H01056	Yes	16 kg 35 lb	1.8 m 71 in	26 cm 10.24 in

**H01056**

Single Arm Tool-Hitch - 16kg / 35lb

*Scan to view product page*




EN Lay out the Tool Hitch flat on the ground or a table.

DE Legen Sie den Tool Hitch flach auf eine Oberfläche.

ES Coloca el Tool Hitch en posición horizontal sobre una superficie plana, ya sea el suelo o una mesa.

FR Étalez le Tool Hitch à plat sur le sol ou sur une table.

PL Rozłóż Tool Hitch płasko na ziemi lub stole.




EN Pass one end of the Tool Hitch around the neck (near tool's center of gravity). Then pass the D-Ring end back through the Tool Hitch loop to create a choke-hold.

DE Führen Sie ein Ende des Tool Hitch um den Griff (in der Nähe des Schwerpunkts des Werkzeugs) herum. Führen Sie dann das D-Ring-Ende zurück durch die Schlaufe des Tool Hitch, um einen Würgegriff (Choke-Hold) zu erzeugen.

ES Introduce un extremo del Tool Hitch alrededor del cuello (cerca del centro de gravedad de la herramienta). A continuación, pasa el extremo con la anilla en D por el lazo del Tool Hitch para crear un cierre seguro.

FR Faites passer une extrémité du Tool Hitch autour du col (près du centre de gravité de l'outil). Puis faites passer l'extrémité avec l'anneau en D à travers la boucle du Tool Hitch pour créer un effet de serre-câble.

PL Przelóż jeden koniec Tool Hitch wokół szyjki narzędzia (w pobliżu środka ciężkości). Następnie przelóż koniec D-Ring przez pętlę Tool Hitch, tworząc zacisk.




EN Apply GRIPPS® V-Gripp Tape to strap/wing of the Tool Hitch. Wrap around 10x times, avoiding the trigger.

DE GRIPPS® V-Gripp Tape auf den Gurt des Tool Hitch auftragen. 10 Mal umwickeln, dabei den Auslöser aussparen.

ES Introduce un extremo del Tool Hitch alrededor del cuello (cerca del centro de gravedad de la herramienta). A continuación, pasa el extremo con la anilla en D por el lazo del Tool Hitch para crear un cierre seguro.

FR Appliquez le ruban GRIPPS® V-Gripp sur la sangle/l'aille du Tool Hitch. Enroulez environ 10 fois en évitant la gâchette.

PL Nałóż GRIPPS® V-Gripp Tape na pasek lub skrzydełko Tool Hitch. Owiń taśmę około 10 razy, omijając spust.




EN Test tape effectiveness and pull on Tool Hitch to test strength.

DE Testen Sie die Wirksamkeit des Tapes und ziehen Sie am Tool Hitch, um die Stärke zu testen.

ES Comprueba la eficacia de la cinta tirando del Tool Hitch para asegurarte de que la fijación sea resistente .

FR Testez l'efficacité du ruban, puis tirez sur le Tool Hitch pour vérifier la solidité.

PL Sprawdź skuteczność taśmy i pociągnij Tool Hitch, aby przetestować jego wytrzymałość.



EN Your Tool Hitch is ready to tether to a suitable anchor point using an appropriate GRIPPS® tether.

DE Ihr Tool Hitch ist bereit, mit einem Tool Tether an einem geeigneten Ankerpunkt befestigt zu werden.

ES Ya puedes fijar tu Tool Hitch a un punto de anclaje adecuado utilizando una correa GRIPPS® compatible.

FR Votre Tool Hitch est prêt à être attaché à un point d'ancrage approprié à l'aide d'un dispositif d'attache GRIPPS® adapté.

PL Twój Tool Hitch jest gotowy do przy mocowania do odpowiedniego punktu kotwiczącego za pomocą kompatybilnego zaczepu GRIPPS®.

DUAL ARM TOOL-HITCH

EN GRIPPS® Tool Hitches are designed to be used with tools with no suitable tool connector point and are typically heavy, sledge hammers or crowbars. The Dual Arm Tool-Hitch requires the addition of V-Gripp Tape to provide added support. GRIPPS® Tool Hitches are compatible with the GRIPPS® Tool Tether range.

ES Los Tool Hitches de GRIPPS® están diseñados para utilizarse con herramientas que no cuentan con una zona adecuada de fijación y que suelen ser pesadas, como mazas o barras. El Dual Arm Tool-Hitch requiere el uso adicional de la cinta V-Gripp para ofrecer una mayor sujeción. Los Tool Hitches de GRIPPS® son compatibles con la gama Tool Tether de GRIPPS®.

PL GRIPPS® Tool Hitches zostały zaprojektowane do użytku z ciężkimi narzędziami, które nie posiadają odpowiedniego punktu mocowania i zwykle są to ciężkie narzędzia takie jak młoty kowalskie czy łomy. Dual Arm Tool-Hitch wymaga zastosowania V-Gripp Tape, która zapewnia dodatkowe wsparcie. GRIPPS® Tool Hitches są kompatybilne z systemem zabezpieczeń GRIPPS® Tool Tether.



DE GRIPPS® Tool Hitches sind für die Verwendung an Werkzeugen ohne geeignete Werkzeuganschlüsse vorgesehen, wie z. B. schwere Vorschlagshämmer oder Brechstangen. Der Dual Arm Tool-Hitch erfordert die Anbringung von V-Gripp Tape, um zusätzlichen Halt zu bieten.

FR Les GRIPPS® Tool Hitches sont conçus pour être utilisés avec des outils dépourvus de point de connexion adapté, généralement des outils lourds comme les massettes ou pieds-de-biche. Le Dual Arm Tool-Hitch (attache double bras) nécessite l'ajout du ruban V-Gripp pour un soutien renforcé. Les GRIPPS® Tool Hitches sont compatibles avec la gamme de dispositifs d'attache GRIPPS® Tool Tether.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	DŁUGOŚĆ
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	LONGITUD
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	LONGUEUR
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	LÄNGE
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	LENGTH
H01057		Yes	16 kg 35 lb	1.8 m 71 in	26 cm 10.24 in

**H01057**

Dual Arm Tool-Hitch - 16kg / 35lb

*Scan to view product page***H01057**




EN Lay out the Tool Hitch flat on ground or a table.

DE Legen Sie den Tool Hitch flach auf eine Oberfläche.

ES Coloca el Tool Hitch en posición horizontal sobre una superficie plana, ya sea el suelo o una mesa.

FR Étalez le Tool Hitch à plat sur le sol ou sur une table.

PL Rozłóż Tool Hitch płasko na ziemi lub stole.




EN Pass one end of the Tool Hitch around the neck (near tool's centre of gravity). Then pass the D-Ring end back through the Tool Hitch loop to create a choke-hold.

DE Führen Sie ein Ende des Tool Hitch um den Griff (in der Nähe des Schwerpunkts des Werkzeugs) herum. Führen Sie dann das D-Ring-Ende zurück durch die Schlaufe des Tool Hitch, um einen Würgegriff (Choke-Hold) zu erzeugen.

ES Introduce un extremo del Tool Hitch alrededor del cuello (cerca del centro de gravedad de la herramienta). A continuación, pasa el extremo con la anilla en D por el lazo del Tool Hitch para crear un cierre seguro.

FR Faites passer une extrémité du Tool Hitch autour du col (près du centre de gravité de l'outil). Ensuite, faites passer l'extrémité avec l'anneau en D à travers la boucle du Tool Hitch pour créer un effet de nœud auto-serrant.

PL Przelóż jeden koniec Tool Hitch wokół szyjki narzędzia (w pobliżu środka ciężkości). Następnie przelóż koniec z D-Ring przez pętlę Tool Hitch, tworząc zacisk.




EN Apply GRIPPS® V-Gripp Tape to the straps/wings of the Tool Hitch. Wrap around 10x times on either side.

DE GRIPPS® V-Gripp Tape auf den Gurt des Tool Hitch auftragen. 10 Mal umwickeln, dabei den Auslöser aussparen.

ES Introduce un extremo del Tool Hitch alrededor del cuello (cerca del centro de gravedad de la herramienta). A continuación, pasa el extremo con la anilla en D por el lazo del Tool Hitch para crear un cierre seguro.

FR Appliquez le ruban GRIPPS® V-Gripp sur les sangles/ails du Tool Hitch. Enroulez-le environ 10 fois de chaque côté.

PL Nałóż GRIPPS® V-Gripp Tape na paski lub skrzydełka Tool Hitch. Owiń taśmę około 10 razy z każdej strony.




EN Test tape effectiveness and pull on Tool Hitch to test strength.

DE Testen Sie die Wirksamkeit des Tapes und ziehen Sie am Tool Hitch, um die Stärke zu testen.

ES Comprueba la eficacia de la cinta tirando del Tool Hitch para asegurarte de que la fijación sea resistente.

FR Vérifiez l'efficacité du ruban, puis tirez sur le Tool Hitch pour tester la solidité de l'ensemble.

PL Sprawdź skuteczność taśmy i pociągnij Tool Hitch, aby przetestować jego wytrzymałość.



EN Your Tool Hitch is ready to tether to a suitable anchor point using an appropriate GRIPPS® tether.

DE Ihr Tool Hitch ist bereit, mit einem Tool Tether an einem geeigneten Ankerpunkt befestigt zu werden.

ES Ya puedes fijar tu Tool Hitch a un punto de anclaje adecuado utilizando una correa GRIPPS® compatible.

FR Votre Tool Hitch est prêt à être attaché à un point d'ancrage approprié à l'aide d'un dispositif d'attache GRIPPS® adapté.

PL Twój Tool Hitch jest gotowy do przy mocowania do odpowiedniego punktu kotwiczącego za pomocą kompatybilnego zaczepu GRIPPS®.

DUAL-ARM TOOL HITCH

EN GRIPPS® Tool Hitches are made for very heavy tools with no suitable tool connector point. The Heavy Duty Tool-Hitch boasts an impressive 36Kg or 79lb max load rating, making it the strongest Tool-Hitch in the GRIPPS® range. The Heavy Duty Tool-Hitch requires the addition of V-Gripp Tape to provide added support. GRIPPS® Tool Hitches are compatible with the GRIPPS® Tool Tether range.

ES Los Tool Hitches de GRIPPS® están diseñados para utilizarse con herramientas muy pesadas que no disponen de un punto de conexión adecuado. El Heavy Duty Tool-Hitch cuenta con una impresionante capacidad de carga máxima de 36 kg (79 lb), lo que lo convierte en el Tool-Hitch más resistente de la gama GRIPPS®. Este modelo requiere el uso adicional de la cinta V-Gripp para proporcionar una mayor sujeción. Los Tool Hitches de GRIPPS® son compatibles con la gama Tool Tether de GRIPPS®.

PL GRIPPS® Tool Hitches zostały stworzone do bardzo ciężkich narzędzi, które nie posiadają odpowiedniego punktu mocowania. Heavy Duty Tool-Hitch może pochwalić się imponującym maksymalnym udźwigniem 36 kg lub 79 lb, co czyni go najmocniejszym Tool-Hitch w ofercie GRIPPS®. Heavy Duty Tool-Hitch wymaga zastosowania V-Gripp Tape, która zapewni dodatkowe wsparcie. GRIPPS® Tool Hitches są kompatybilne z systemem zabezpieczeń GRIPPS® Tool Tether.

DE GRIPPS® Tool Hitches sind für besonders schwere Werkzeuge konzipiert, die über keinen geeigneten Befestigungspunkt verfügen. Der Heavy Duty Tool-Hitch ist das stärkste Modell der GRIPPS® Serie und trägt beeindruckende 36 kg (79 lb). Für zusätzlichen Halt ist die Verwendung von V-Gripp Tape erforderlich. GRIPPS® Tool Hitches sind mit der GRIPPS® Tool Tether Serie kompatibel.

FR Les GRIPPS® Tool Hitches sont conçus pour les outils très lourds dépourvus de point de connexion adapté. Le Heavy Duty Tool-Hitch offre une capacité de charge impressionnante de 36 kg (ou 79 lb), ce qui en fait le modèle le plus robuste de la gamme GRIPPS®. Le Heavy Duty Tool-Hitch nécessite l'ajout du ruban V-Gripp pour un soutien supplémentaire. Les GRIPPS® Tool Hitches sont compatibles avec la gamme de dispositifs d'attache GRIPPS® Tool Tether.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	DŁUGOŚĆ
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	LONGITUD
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	LONGUEUR
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	LÄNGE
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	LENGTH
	H01058	Yes	32 kg 71 lb	1.8 m 71 in	26 cm 10.24 in

**H01058**

Dual Arm Tool-Hitch - 32kg / 71lb

*Scan to view product page***H01058**




EN Lay out the Tool Hitch flat on the ground or a table.

DE Legen Sie den Tool Hitch flach auf eine Oberfläche.

ES Coloca el Tool Hitch en posición horizontal sobre una superficie plana, ya sea el suelo o una mesa.

FR Étalez le Tool Hitch à plat sur le sol ou sur une table.

PL Rozłóż Tool Hitch płasko na ziemi lub stole.




EN Pass one end of the Tool Hitch around the neck (near the tool's center of gravity). Then pass the D-Ring end back through the Tool Hitch loop to create a choke-hold.

DE Führen Sie ein Ende des Tool Hitch um den Griff (in der Nähe des Schwerpunkts des Werkzeugs) herum. Führen Sie dann das D-Ring-Ende zurück durch die Schlaufe des Tool Hitch, um einen Würgegriff (Choke-Hold) zu erzeugen.

ES Introduce un extremo del Tool Hitch alrededor del cuello (cerca del centro de gravedad de la herramienta). A continuación, pasa el extremo con la anilla en D por el lazo del Tool Hitch para crear un cierre seguro.

FR Passez une extrémité du Tool Hitch autour du manche de l'outil (près de son centre de gravité). Ensuite, faites passer l'extrémité avec l'anneau en D à travers la boucle du Tool Hitch pour créer un effet de serre-câble.

PL Przelóż jeden koniec Tool Hitch wokół szyjki narzędzia (w pobliżu środka ciężkości). Następnie przelóż koniec z D-Ring przez pętlę Tool Hitch, tworząc zacisk.




EN Apply GRIPPS® V-Gripp Tape to straps/wings of the Tool Hitch. Wrap around 10x times on either side.

DE GRIPPS® V-Gripp Tape auf den Gurt des Tool Hitch auftragen. 10 Mal umwickeln, dabei den Auslöser aussparen.

ES Introduce un extremo del Tool Hitch alrededor del cuello (cerca del centro de gravedad de la herramienta). A continuación, pasa el extremo con la anilla en D por el lazo del Tool Hitch para crear un cierre seguro.

FR Appliquez le ruban GRIPPS® V-Gripp sur les sangles/iles du Tool Hitch. Enroulez-le environ 10 fois de chaque côté.

PL Nałóż GRIPPS® V-Gripp Tape na paski lub skrzydełka Tool Hitch. Owiń taśmę około 10 razy z każdej strony.




EN Test tape effectiveness and pull on Tool Hitch to test sturdiness.

DE Testen Sie die Wirksamkeit des Tapes und ziehen Sie am Tool Hitch, um die Stärke zu testen.

ES Comprueba la eficacia de la cinta y tira del Tool Hitch para comprobar su resistencia.

FR Testez l'adhérence du ruban et tirez sur le Tool Hitch pour en vérifier la résistance.

PL Sprawdź skuteczność taśmy i pociągnij Tool Hitch, aby przetestować jego wytrzymałość.



EN Your Tool Hitch is ready to tether to a suitable anchor point using an appropriate GRIPPS® tool tether.

DE Ihr Tool Hitch ist bereit, mit einem Tool Tether an einem geeigneten Ankerpunkt befestigt zu werden.

ES Ya puedes fijar tu Tool Hitch a un punto de anclaje adecuado utilizando una correa GRIPPS® compatible.

FR Votre Tool Hitch est prêt à être attaché à un point d'ancrage approprié à l'aide d'un dispositif d'attache GRIPPS® adapté.

PL Twój Tool Hitch jest gotowy do przymocowania do odpowiedniego punktu kotwiczącego za pomocą kompatybilnego zaczepu GRIPPS®.

PHONE AND TABLET GRIPPER

EN Keep your phone or tablet within arm's reach when working at heights using the GRIPPS® Phone Gripper or GRIPPS® Tablet Gripper. Tether your phone/mobile device without needing a permanent connection point. Used in conjunction with a load-rated tether, the Phone/ Tablet Gripper uses purpose-built silicon to create a load-rated mobile device tethering solution with zero impact on device operation.


ES Mantén tu teléfono o tablet al alcance cuando trabajes en alturas con el GRIPPS® Phone Gripper o GRIPPS® Tablet Gripper. Sujeta tu dispositivo móvil sin necesidad de un punto de conexión permanente. Usado junto con una correa con capacidad de carga, el Phone/Tablet Gripper utiliza silicona especialmente diseñada para ofrecer una sujeción segura sin afectar el funcionamiento del dispositivo.

PL Miej swój telefon lub tablet w zasięgu ręki podczas pracy na wysokości, korzystając z GRIPPS® Phone Gripper lub GRIPPS® Tablet Gripper. Zabezpiecz swoje urządzenie mobilne bez konieczności tworzenia stałego punktu mocowania. W połączeniu z taśmą z certyfikowanym udźwigniem, Phone/Tablet Gripper wykorzystuje specjalnie opracowany silikon do stworzenia rozwiązania zabezpieczającego urządzenia mobilne, które nie wpływa na ich działanie.

DE Mit dem GRIPPS® Phone Gripper oder GRIPPS® Tablet Gripper bleibt Ihr Telefon oder Tablet bei Arbeiten in der Höhe in greifbarer Nähe. Sichern Sie Ihr Mobilgerät, ohne einen festen Verbindungspunkt zu benötigen. In Kombination mit einer tragfähigen Sicherungsleine verwendet der Phone/Tablet Gripper speziell entwickelte Silikon, um eine tragfähige Befestigungslösung für Mobilgeräte zu schaffen, die die Funktion des Geräts nicht beeinträchtigt.

FR Gardez votre téléphone ou tablette à portée de main lorsque vous travaillez en hauteur grâce au GRIPPS® Phone Gripper ou GRIPPS® Tablet Gripper (support de téléphone et tablette). Attachez votre téléphone ou appareil mobile sans avoir besoin d'un point de connexion permanent. Utilisé avec un dispositif d'attache certifié, le Phone/Tablet Gripper utilise un silicone spécialement conçu pour offrir une solution d'attache sécurisée pour appareils mobiles, sans aucun impact sur leur fonctionnement.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)
	H02039	Yes	0.3 kg 0.66 lb	
	H02039P		0.3 kg 0.66 lb	0.86 m 33.86 in
	H02037		0.85 kg 1.9 lb	
	H02037P		0.85 kg 1.9 lb	1.7 m 66 in



H02039

Phone Gripper - 0.3kg / 0.6lb



Scan to view product page




H02039P

Phone Gripper with Coil Tether - 0.3 kg | 0.6 lb



Scan to view product page




H02037

Tablet Gripper - 0.85kg / 1.9lb



Scan to view product page



H02037P

Tablet Gripper with Coil Tether Single Action - 0.75kg / 1.65lb




Scan to view product page



H02039P



H02037P




EN Pass cord through hole of Phone Gripper and weave it back through its own loop to create a choke-hold. Pull tight.

DE Führen Sie die Schnur durch das Loch des Phone Gripper und weben Sie sie durch ihre eigene Schlaufe zurück, um eine starke Halterung zu erzeugen. Ziehen Sie fest.

ES Pasa la cuerda por el orificio del Phone Gripper y luego introdúcela nuevamente por su propio lazo, formando un nudo. Aprieta con fuerza.

FR Passez le cordon à travers le trou du Phone Gripper, puis faites-le passer dans sa propre boucle pour créer un nœud auto-ser-rant. Serrez bien.

PL Przełóż sznurek przez otwór Phone Grip-per, a następnie przewlec go z powrotem przez jego własną pętlę, tworząc zacisk. Dociągnij mocno.




EN Pull all four corners of the Phone Gripper endings over the corners of your device to the front side. Ensure all corners are firmly applied and the Phone Gripper has a snug fit over device.

DE Ziehen Sie alle vier Ecken der Enden des Phone Grippers über die Ecken Ihres Geräts zur Vorderseite. Vergewissern Sie sich, dass alle Ecken fest anliegen und der Phone Gripper eng am Gerät anliegt.

ES Tira de las cuatro esquinas de los extremos del Phone Gripper hacia la parte delantera de tu dispositivo. Asegúrate de que todas las esquinas estén bien colocadas y que el Phone Gripper se ajuste al dispositivo a la perfección.

FR Tirez les quatre extrémités du Phone Gripper par-dessus les coins de votre appa-reil, vers la face avant. Assurez-vous que tous les coins sont bien en place et que le Phone Gripper est bien ajusté à l'appareil.

PL Naciągnij cztery końcówki Phone Grip-per na narożniki urządzenia od strony frontowej. Upewnij się, że wszystkie narożniki są dobrze założone i Phone Gripper ściśle przylega do urządzenia.



EN Apply the clip of the coil tether to your clothing by sliding the clip over the garment and snapping shut the clip. Ensure the clip is closed correctly by testing, firmly pull-on tether to check for a secure hold.

DE Bringen Sie den Clip des Coil Tethers an Ihrer Kleidung an, indem Sie den Clip über das Kleidungsstück schieben und den Clip einrasten lassen. Vergewissern Sie sich durch einen Test, dass der Clip richtig geschlossen ist. Ziehen Sie den Tether fest an, um zu prüfen, ob er sicher hält.

ES Tira de las cuatro esquinas de los extremos del Phone Gripper hacia la parte delantera de tu dispositivo. Asegúrate de que todas las esquinas estén bien colocadas y que el Phone Gripper se ajuste al dispositivo a la perfección.

FR Fixez le clip de la longe à enrouleur sur vos vêtements en faisant glisser le clip sur le tissu, puis en le refermant. Vérifiez que le clip est bien fermé en tirant fermement sur la longe pour s'assurer qu'il tient solidement.

PL Przymocuj klips sprężynowy zabezpieczenia do odzieży, wsuwając go na materiał i zatrzaskując. Upewnij się, że klips jest poprawnie zamknięty - mocno pociągnij za taśmę, aby sprawdzić stabilność połączenia.

LITTLE GRIPPER KIT

EN Moulded from a specialised TPU material, the GRIPPS® Little Gripper provides an instant, load-rated tool connection point without the need for adhesives. Compatible with round, flat and polygonal-shaped tool shafts.


ES Fabricado con un material TPU especializado, el Little Gripper de GRIPPS® ofrece un punto de conexión instantáneo y resistente a la carga para herramientas, sin necesidad de adhesivos. Compatible con ejes redondos, planos y poligonales.

PL Uformowany ze specjalistycznego materiału TPU, GRIPPS® Little Gripper zapewnia natychmiastowy, certyfikowany punkt mocowania narzędzia bez potrzeby użycia kleju. Kompatybilny z okrągłymi, płaskimi i wielokątnymi trzonami narzędzi.

DE Der GRIPPS® Little Gripper besteht aus einem speziellen TPU-Material und bietet einen sofort einsatzbereiten, tragfähigen Anschlagpunkt für Werkzeuge, ohne dass Klebstoffe erforderlich sind. Er ist mit runden, flachen und polygonalen Werkzeugschäften kompatibel.

FR Moulé dans un matériau TPU spécialisé, le GRIPPS® Little Gripper offre un point de connexion instantané et certifié pour outils, sans besoin d'adhésifs. Compatible avec les manches d'outil ronds, plats et polygonaux.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	ŚREDNICA TRZONU NARZĘDZIA	ROZMIAR
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	DIÁMETRO DEL EJE DE HERRAMIENTA	TAMAÑO
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	DIAMÈTRE DE LA TIGE DE L'OUTIL	TAILLE
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	DURCHMESSER DES WERKZEUGSCHAFTES	GRÖSSE
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	DIAMETER TOOL SHAFT	SIZE
	H03040k	Yes	0.5 kg 1.1 lb	0.25 m 9.84 in	3.5 mm - 6.5mm 0.14 in - 0.26 in	3.5 mm 6.5 mm
	H03041k				5.5 mm - 9 mm 0.22 in - 0.35 in	5.5 mm 9 mm
	H03042k				8 mm - 13 mm 0.31 in - 0.51 in	8 mm 13 mm
	H03043k				12 mm - 16 mm 0.5 in - 0.63 in	12 mm 16 mm
	H03048					




H03040K

Little Gripper Kit Size 1: 3.5mm - 6.5mm



Scan to view product page




H03041K

Little Gripper Kit Size 2: 5.5mm - 9.0mm



Scan to view product page




H03042K

Little Gripper Kit Size 3: 8.0mm - 13.0mm



Scan to view product page




H03043K

Little Gripper Kit Size 4: 12.0mm - 16.0mm



Scan to view product page





H03048

Little Gripper Kit



Scan to view product page






EN Apply Little Gripper to the tool using the appropriate size. Size 1 = 3.5 mm – 6.0 mm | 0.1in - 0.2in Size 2 = 5.5 mm – 9.0 mm | 0.2in - 0.3in Size 3 = 8.0 mm – 13 mm | 0.3in - 0.5in Size 4 = 12.0 mm – 16 mm | 0.5in - 0.6in

DE Bringen Sie den Little Gripper in der passenden Größe am Werkzeug an.

ES Aplica el Little Gripper a la herramienta utilizando el tamaño adecuado. Tamaño 1 = 3,5 mm – 6,0 mm | 0,1 pulgadas – 0,2 pulgadas. Tamaño 2 = 5,5 mm – 9,0 mm | 0,2 pulgadas – 0,3 pulgadas. Tamaño 3 = 8,0 mm – 13,0 mm | 0,3 pulgadas – 0,5 pulgadas. Tamaño 4 = 12,0 mm – 16,0 mm | 0,5 pulgadas – 0,6 pulgadas.

FR Appliquez le Little Gripper sur l'outil en choisissant la taille appropriée. Taille 1 = 3,5 mm – 6,0 mm | 0,1 po – 0,2 po. Taille 2 = 5,5 mm – 9,0 mm | 0,2 po – 0,3 po. Taille 3 = 8,0 mm – 13 mm | 0,3 po – 0,5 po. Taille 4 = 12,0 mm – 16 mm | 0,5 po – 0,6 po.

PL Wybierz odpowiedni rozmiar i załóż Little Gripper na narzędzie. Rozmiar 1 = 3,5 mm – 6,0 mm | 0.1in - 0.2in. Rozmiar 2 = 5,5 mm – 9,0 mm | 0.2in - 0.3in. Rozmiar 3 = 8,0 mm – 13 mm | 0.3in - 0.5in. Rozmiar 4 = 12,0 mm – 16 mm | 0.5in - 0.6in.




EN Apply the GripperLink to the tool shaft. Where possible, insert tool through the smallest end of GripperLink.

DE Bringen Sie den GripperLink am Werkzeugschaft an. Führen Sie das Werkzeug wenn möglich durch das kleinste Ende des GripperLink ein.

ES Coloca el GripperLink en el eje de la herramienta. Siempre que sea posible, introduce la herramienta por el extremo más estrecho del GripperLink.

FR Appliquez le GripperLink sur le manche de l'outil. Lorsque c'est possible, insérez l'outil par la plus petite extrémité du GripperLink.

PL Załóż GripperLink na trzon narzędzia. W miarę możliwości wsuń narzędzie przez węższy koniec GripperLink.




EN Apply the Little Gripper to your tool, ensuring a snug fit.

DE Bringen Sie den Little Gripper an Ihrem Werkzeug an und achten Sie auf einen festen Sitz.

ES Coloca el Gripper en el eje de la herramienta. Siempre que sea posible, introduce la herramienta por el extremo más estrecho del Gripper.

FR Appliquez le Little Gripper sur votre outil en veillant à ce qu'il soit bien ajusté.

PL Nałóż Little Gripper na narzędzie, upewniając się, że dokładnie przylega.




EN Two Little Grippers may be used without a GrippLink when using GRIPPS® H01067 tether.

DE Bei Verwendung des GRIPPS® H01067 Tethers können zwei Little Grippers ohne GrippLink verwendet werden.

ES Se pueden utilizar dos Little Grippers sin necesidad de un GrippLink al usar la correa GRIPPS® H01067.

FR Deux Little Grippers peuvent être utilisés sans GrippLink lorsqu'ils sont associés à une longe GRIPPS® H01067.

PL Dwa zabezpieczenia Little Gripper mogą być używane bez GrippLink w połączeniu z zaczepem GRIPPS® H01067.



EN Connect a tether up to 25cm / 9.8 In length to the GrippLink.

DE Schließen Sie ein Tether von bis zu 25 cm Länge an den GrippLink an.

ES Conecta una correa de hasta 25 cm / 9,8 pulgadas de longitud al GrippLink.

FR Connectez une longe d'une longueur maximale de 25 cm (9,8 pouces) au GrippLink.

PL Do GrippLink podłącz taśmę zabezpieczającą o długości do 25 cm / 9.8 in.

GRIPPTIE

EN The GrippTie is a versatile, durable, and cost-effective tool connector that is certified to ANSI/ISEA 121-2023. The GrippTie can be attached to a vast array of hand tools rapidly. (Patent Protected.)


DE Der GrippTie ist ein vielseitiger, langlebiger und kostengünstiger Werkzeuganschlusspunkt, der vollständig nach ANSI/ISEA 121-2023 zertifiziert ist und sich schnell an einer großen Bandbreite von Handwerkzeugen befestigen lässt. (Patentgeschützt.)

ES El GrippTie es un conector para herramientas versátil, duradero y con una excelente relación calidad-precio, certificado según la norma ANSI/ISEA 121-2023. El GrippTie puede acoplarse rápidamente a una amplia gama de herramientas manuales. (Protegido por patente).


FR Le GrippTie est un connecteur d'outil polyvalent, durable et économique, certifié selon la norme ANSI/ISEA 121-2023. Le GrippTie peut être fixé rapidement à une grande variété d'outils à main. (Protection par brevet.)

PL GrippTie to wszechstronny, trwały i ekonomiczny łącznik do narzędzi, certyfikowany zgodnie z normą ANSI/ISEA 121-2023. GrippTie może być szybko zamocowany do szerokiej gamy narzędzi ręcznych. (Chronione patentem.)


PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	DŁUGOŚĆ
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	LONGITUD
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	ÉPAISSEUR
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	LONGUEUR
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	LENGTH
H01008		Yes	2 kg 4.4 lb	1.3 m 51.2 in	33 cm 12.9 in

**H01008**

GrippTie - 2kg / 4.4lb

*Scan to view product page***H01008**

01



EN The GrippTie is suitable for tools: 1. Up to 2kg (4.4lb) and for use with GRIPPS® tethers up to 1.3m / (51in) tether length. 2. For tools with a diameter between 10mm (0.4in) and 40mm (1.6in). Ensure the tool is clean and dry before applying the GrippTie.


DE Der GrippTie ist für Werkzeuge geeignet: 1. Bis zu 2 kg (4,4 lb) und zur Verwendung mit GRIPPS® Tethers bis zu einer Länge von 1,3 m (51"). 2. Für Werkzeuge mit einem Durchmesser zwischen 10 mm (0,4") und 40 mm (1,6"). Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug sauber und trocken ist, bevor Sie den GrippTie anbringen.

ES El GrippTie es adecuado para herramientas: 1. De hasta 2 kg (4,4 lb) y para usarse con correas GRIPPS® de hasta 1,3 m (51 pulgadas) de longitud. 2. Con un diámetro entre 10 mm (0,4 pulgadas) y 40 mm (1,6 pulgadas). Asegúrate de que la herramienta esté limpia y seca antes de aplicar el GrippTie.

FR Le GrippTie convient aux outils : 1. Pesant jusqu'à 2 kg (4,4 lb) et pour une utilisation avec des langes GRIPPS® d'une longueur maximale de 1,3 m (51 pouces). 2. Ayant un diamètre compris entre 10 mm (0,4 pouce) et 40 mm (1,6 pouce). Assurez-vous que l'outil est propre et sec avant d'appliquer le GrippTie.

PL GrippTie jest odpowiedni dla narzędzi: 1. O wadze do 2 kg (4,4 lb) i do użytku z zaczepami GRIPPS® o długości do 1,3 m / (51 in). 2. O średnicy od 10 mm (0,4 in) do 40 mm (1,6 in). Przed nałożeniem GrippTie upewnij się, że narzędzie jest czyste i suche.

02



EN Wrap the GrippTie around the tool. Feed the strap of the GrippTie through itself. *Do not use the GrippTie on any tapering surfaces of a tool.


DE Wickeln Sie den GrippTie um das Werkzeug. Führen Sie den Riemen des GrippTie durch sich selbst. *Verwenden Sie den GrippTie nicht auf konischen Oberflächen eines Werkzeugs.

ES Ensambla las dos partes y pasa las alas por cada lado formando un lazada.

FR Enroulez le GrippTie autour de l'outil. Faites passer la sangle du GrippTie à travers elle-même. *Ne pas utiliser le GrippTie sur des surfaces coniques d'un outil.

PL Owiń GrippTie wokół narzędzia. Przelóż pasek GrippTie sam przez siebie. *Nie używaj GrippTie na zężających się powierzchniach narzędzi.

03



EN Pull the tag end with a pair of pliers until the GrippTie is firmly in contact with the tool.


DE Ziehen Sie am Ende des Bandes mit einer Zange, bis der GrippTie fest mit dem Werkzeug in Kontakt ist.

ES Tira del extremo de la pestaña con unos alicates hasta que el GrippTie quede firmemente ajustado a la herramienta.

FR Tirez sur l'extrémité de la sangle avec une pince jusqu'à ce que le GrippTie soit bien fixé à l'outil.

PL Chwycь wolny koniec paska szczypcami i dociągnij tak, aby GrippTie dokładnie przylegał do narzędzia.

04



PLIERS:

EN Use one of the following methods to secure the GrippTie to your tool: Position the pliers sideways and grip the GrippTie strap as close as possible to your tool. With one hand stabilising the tool and GrippTie, pull firmly on the strap while levering the pliers to secure the GrippTie tightly to your tool (generally an additional 1-2 notches can be achieved when using the tool).

ES Coloca los alicates de lado y sujeta la correa GrippTie lo más cerca posible de tu herramienta. Con una mano, estabiliza la herramienta y el GrippTie, y tira con fuerza de la correa mientras haces palanca con los alicates para fijar el GrippTie firmemente a la herramienta (por lo general, puedes apretarlo 1-2 muescas adicionales cuando utilizas la herramienta).

PL Użyj jednej z poniższych metod, aby przymocować opaskę GrippTie do narzędzia: Szczypce: Ustaw szczypce bokiem i chwyc opaskę GrippTie możliwie jak najbliżej narzędzia. Jedną ręką stabilizuj narzędzie i opaskę GrippTie, a drugą mocno pociągnij pasek, jednocześnie używając szczypiec jako dźwigni, aby solidnie zamocować GrippTie (zazwyczaj można w ten sposób zaciągnąć opaskę o dodatkowe 1-2 ząbki).

EN Position the slot of the GrippTie Tool over the GrippTie strap, as close as possible to your tool. With one hand stabilising the tool and GrippTie, rotate the GrippTie Tool toward yourself to secure the GrippTie tightly to your tool (generally an additional 1-2 notches can be achieved when using the tool).

ES Coloca la ranura del GrippTie Tool sobre la correa GrippTie, lo más cerca posible de la herramienta. Con una mano, estabiliza la herramienta y el GrippTie, y gira el GrippTie Tool hacia ti para fijar el GrippTie firmemente a la herramienta (por lo general, puedes apretarlo 1-2 muescas adicionales cuando utilizas la herramienta).

PL Narzędzie GrippTie: Umieść szczelinę narzędzia GrippTie na pasku GrippTie możliwie jak najbliżej narzędzia. Jedną ręką stabilizuj narzędzie i opaskę GrippTie, a drugą obróć narzędzie GrippTie w swoim kierunku, aby mocno zaciągnąć pasek wokół narzędzia (zazwyczaj można w ten sposób zaciągnąć opaskę o dodatkowe 1-2 ząbki).

EN Check that the GrippTie is sufficiently tightened. Pull by hand in each direction. It should not move. Then snip off the tag end. Take care not to make any sharp edges. Ensure the GrippTie cannot move and has full contact the whole way around the tool.

ES Comprueba que el GrippTie esté correctamente ajustado tirando manualmente en todas las direcciones; no debería moverse. A continuación, corta el extremo sobrante. Ten cuidado de no dejar bordes afilados. Asegúrate de que el GrippTie no se mueva y que esté en contacto con toda la herramienta.

PL Sprawdź, czy GrippTie jest odpowiednio mocno zaciągnięty. Pociągnij ręką w każdą stronę - nie powinien się poruszać. Następnie odetnij wolny koniec paska, uważając, aby nie zostawić ostrych krawędzi. Upewnij się, że GrippTie nie przesuwa się oraz przylega w pełni wokół całego narzędzia.

DE Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den GrippTie an Ihrem Werkzeug zu befestigen: Zange: Positionieren Sie die Zange seitlich und greifen Sie das GrippTie-Band so nah wie möglich am Werkzeug. Stabilisieren Sie Werkzeug und GrippTie mit einer Hand und ziehen Sie mit der anderen Hand das Band fest an, während Sie die Zange als Hebel verwenden, um den GrippTie sicher und straff am Werkzeug zu befestigen. (In der Regel lässt sich auf diese Weise 1-2 Rastungen enger ziehen.)

FR Utilisez l'une des méthodes suivantes pour fixer le GrippTie à votre outil : Pincés : Positionnez la pince à l'horizontale et saisissez la sangle du GrippTie le plus près possible de l'outil. Tout en maintenant l'outil et le GrippTie avec une main, tirez fermement sur la sangle et faites levier avec la pince afin de serrer solidement le GrippTie autour de l'outil (en général, cela permet de gagner 1 à 2 crans supplémentaires par rapport à un serrage manuel).


DE Positionieren Sie den Schlitz des GrippTie-Werkzeugs über dem GrippTie-Band - so nah wie möglich am Werkzeug. Stabilisieren Sie Werkzeug und GrippTie mit einer Hand und drehen Sie das GrippTie-Werkzeug in Ihre Richtung, um das Band fest und sicher am Werkzeug zu befestigen. (In der Regel lässt sich auf diese Weise 1-2 Rastungen enger ziehen.)


FR Placez la fente de l'outil GrippTie sur la sangle du GrippTie, le plus près possible de l'outil. Tout en maintenant l'outil et le GrippTie avec une main, faites pivoter l'outil GrippTie vers vous afin de serrer fermement le GrippTie autour de l'outil (en général, cela permet de gagner 1 à 2 crans supplémentaires par rapport à un serrage manuel).

DE Überprüfen Sie, ob der GrippTie ausreichend angezogen ist. Ziehen Sie von Hand in jede Richtung. Er darf sich nicht bewegen. Schneiden Sie dann das Ende des Bandes ab. Achten Sie darauf, dass keine scharfen Kanten entstehen. Vergewissern Sie sich, dass der GrippTie sich nicht bewegen kann und rund um das Werkzeug vollen Kontakt hat.

FR Vérifiez que le GrippTie est suffisamment serré. Tirez à la main dans chaque direction ; il ne doit pas bouger. Coupez ensuite l'extrémité de la sangle en veillant à ne pas créer de bords tranchants. Assurez-vous que le GrippTie ne peut pas se déplacer et qu'il est en contact complet tout autour de l'outil.

05






EN Connect a suitable GRIPPS® tether to the D-Ring of the GrippTie and secure the tether to an appropriate anchor point. *For use with GRIPPS® tethers up to 51 in / 1.3m.

DE Befestigen Sie eine geeignete GRIPPS®-Halteleine am D-Ring des GrippTie und sichern Sie die Halteleine an einem geeigneten Ankerpunkt. *Zur Verwendung mit GRIPPS®-Halteleinen bis zu 1,3 m.

ES Conecta una correa GRIPPS® adecuada a la anilla en D del GrippTie y fija la correa a un punto de anclaje apropiado. *Para uso con correas GRIPPS® de hasta 51 pulgadas / 1,3 metros.

FR Connectez une longe GRIPPS® appropriée à l'anneau en D du GrippTie et fixez la longe à un point d'ancrage adapté. *À utiliser avec des langes GRIPPS® d'une longueur maximale de 51 pouces (1,3 m).

PL Podłącz odpowiedni zaczep GRIPPS® do D-Ring GrippTie i przymocuj zaczep do odpowiedniego punktu kotwiczącego. *Do użytku z zaczepami GRIPPS® o długości do 51 in / 1,3 m.



GLOVES

EN With GRIPPS® gloves, workers can focus on their tasks without worrying about losing their tools, which reduces the risk of accidents. GRIPPS® gloves are made of high-quality materials, ensuring durability and comfort for prolonged use. They are available in various sizes and styles to suit different working environments.

ES Con los guantes GRIPPS®, los trabajadores pueden concentrarse en sus tareas sin temor a perder sus herramientas, lo que reduce el riesgo de accidentes. Están fabricados con materiales de alta calidad, lo que garantiza su durabilidad y comodidad incluso durante un uso prolongado. Se encuentran disponibles en una amplia variedad de tamaños y estilos, adaptándose a diferentes entornos de trabajo.

PL Dzięki rękawicom GRIPPS® pracownicy mogą skupić się na wykonywanych zadaniach bez obaw o upuszczenie narzędzi, co zmniejsza ryzyko wypadków. Rękawice GRIPPS® są wykonane z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia trwałość i komfort podczas długotrwałego użytkowania. Dostępne są w różnych rozmiarach i stylach, dostosowanych do różnych warunków pracy.

DE Mit den GRIPPS® Gloves können sich Arbeitende auf ihre Aufgaben konzentrieren, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sie ihr Werkzeug verlieren, was das Unfallrisiko verringert. GRIPPS® Gloves sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, die Langlebigkeit und Komfort bei längerem Gebrauch gewährleisten. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und eignen sich für unterschiedlichste Arbeitsumgebungen.

FR Avec les gants GRIPPS®, les travailleurs peuvent se concentrer sur leurs tâches sans craindre de perdre leurs outils, ce qui réduit le risque d'accidents. Les gants GRIPPS® sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, garantissant durabilité et confort pour une utilisation prolongée. Ils sont disponibles en plusieurs tailles et styles pour s'adapter à différents environnements de travail.

PL	SKU	ANSI/ISEA 121-2023	EN STANDARD	ANSI/ISEA 105 2016 RAT ING	CUT LEVEL RAT ING	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES						MAX LOAD	MAX LENGTH
FR						CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE						MAXIMALE LAST	MAXIMALE LANGE DES HALTEBANDS
EN						MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)
	S21625	Yes	2016 4X42C	105 A3	3	2.3 kg 5 lb	0.25 cm 9.8 in
	S21626		2016 4X42CP	105 A3	3		
	S21627		2016 4X43E	105 A5	5		
	S21628		2016 4X43EP	105 A5	5		



S21625-S/M/L

C5 FlexiLite MKII - 2.3 kg | 5 lb



Scan to view product page



S21626-S/M/L

C5 FlexiLite Impact MKII - 2.3 kg | 5 lb



Scan to view product page



S21627-S/M/L

C5 Eco Glove - 2.3 kg | 5 lb



Scan to view product page



S21628-S/M/L


C5 Eco Impact Glove - 2.3 kg | 5 lb




Scan to view product page



S21628



S21626




EN Choose correct size of glove and put on.

DE Wählen Sie die richtige Handschuhgröße und ziehen Sie den Handschuh an.

ES Elige el tamaño del guante adecuado y pónelo.

FR Choisissez la bonne taille de gants et enfiler-les.

PL Dobierz odpowiedni rozmiar rękawicy i załóż ją.




EN Attach a GRIPPS® tether to the load-rated tether anchor.

DE Befestigen Sie einen GRIPPS® Tether am belastungsgeprüften Tether Anchor.

ES Fija una correa GRIPPS® al anclaje resistente a la carga.

FR Fixez une longe GRIPPS® à l'ancrage de longe certifié.

PL Przymocuj zaczep GRIPPS® do certyfikowanego punktu kotwiczącego.



EN Pull firmly on the tether to ensure that the connection is secure.


DE Ziehen Sie fest am Tether, um sicherzustellen, dass die Verbindung sicher ist.

ES Fija una correa GRIPPS® al anclaje resistente a la carga.

FR Tirez fermement sur la longe pour vérifier que la connexion est sécurisée.

PL Mocno pociągnij za zaczep, aby upewnić się, że połączenie jest solidne.

04



EN You can now work at height with your GRIPPS® gloves. *NEVER EXCEED MAX LOAD 2.3kg / 5.0lb. *NEVER EXCEED MAX TETHER LENGTH 25cm/9.8in

DE Sie können jetzt mit Ihren GRIPPS® Gloves in der Höhe arbeiten. *MAXIMALE BELASTUNG (2,3 kg / 5,0 lb) NICHT ÜBERSCHREITEN. *MAXIMALE TETHER-LÄNGE (25 cm / 9,8 Zoll) NICHT ÜBERSCHREITEN.

ES Ya puedes trabajar en alturas con tus guantes GRIPPS®. *NO EXCEDER LA CARGA MÁXIMA DE 2,3 kg / 5,0 lb. *NO EXCEDER LA LONGITUD MÁXIMA DEL CORDÓN DE SEGURIDAD 25 cm/9,8 pulgadas

FR Vous pouvez désormais travailler en hauteur avec vos gants GRIPPS®. *NE JAMAIS DÉPASSER LA CHARGE MAXIMALE 2,3 kg / 5,0 lb. *NE JAMAIS DÉPASSER LA LONGUEUR MAXIMALE DE LA LONGUE 25 cm / 9,8".

PL Możesz teraz pracować na wysokości w rękawicach GRIPPS®. *NIGDY NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO UDŹWIGU 2,3 kg/5,0 lb. *NIGDY NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEJ DŁUGOŚCI ZACZEPU 25 cm/9,8 in

WRIST-ANCHORS

EN GRIPPS® Wrist-Anchors are engineered for use with hand-held tools. The Adjustable Wrist-Anchor offers a versatile, one-size-fits-all mobile anchoring solution, while the Slip-On Wrist-Anchor is available in three distinct sizes

DE GRIPPS® Wrist-Anchors sind für die Verwendung mit handgeführten Werkzeugen konzipiert. Der Adjustable Wrist-Anchor bietet eine vielseitige Ankerlösung in Einheitsgröße, während der Slip-On Wrist-Anchor in drei verschiedenen Größen erhältlich ist.

ES Los Wrist-Anchors de GRIPPS® están diseñados para utilizarse con herramientas manuales. El Wrist-Anchor ajustable ofrece una solución de anclaje móvil versátil y de talla única, mientras que el Wrist-Anchor deslizante está disponible en tres tamaños distintos.

FR Les Wrist-Anchors GRIPPS® (points d'ancrage poignet) sont conçus pour être utilisés avec des outils portatifs. Le Wrist-Anchor ajustable offre une solution d'ancrage mobile polyvalente et taille unique, tandis que le Wrist-Anchor à enfiler est disponible en trois tailles distinctes.

PL GRIPPS® Wrist-Anchors zostały zaprojektowane do użytku z narzędziami ręcznymi. Adjustable Wrist-Anchor to uniwersalne, mobilne rozwiązanie kotwiczące w jednym rozmiarze, natomiast Slip-On Wrist-Anchor dostępny jest w trzech różnych rozmiarach.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	DŁUGOŚĆ
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	LONGITUD
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	ÉPAISSEUR
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	LONGUEUR
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	LENGTH
	H01085 (S/M/L)	Yes	2.5 kg 5.5 lb	0.25 m 9.8 in	16 cm 6.30 in
	H01086	Yes		0.5 m 19.68 in	16 cm 6.30 in
	H01087 (S/M/L)	No		0.25 m 9.8 in	16 cm 6.30 in
	H01088	No		0.25 m 9.8 in	24 cm 9.45 in



H01085-S/M/L

Slip-On Wrist Anchor - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page



H01086

Slip-On Wrist Anchor - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page



H01087-S/M/L

Slip-On Wrist Anchor - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page



H01088

Adjustable Wrist-Anchors With Tool Tether - 2.5kg / 5.5lb




Scan to view product page



H01086

01



EN SLIP-ON WRIST ANCHOR: To use Slip-on Wrist Anchor, slip the wrist-anchor over the hand onto the wrist.


DE SLIP-ON WRIST ANCHOR: Um den Slip-on Wrist Anchor zu verwenden, stülpen Sie ihn über die Hand auf das Handgelenk.

ES SLIP-ON WRIST ANCHOR: Para utilizar el Slip-On Wrist Anchor, deslízalo sobre la mano hasta colocarlo en la muñeca.

FR WRIST-ANCHOR À ENFILER : Pour utiliser le Wrist-Anchor à enfiler, faites-le passer par la main jusqu'au poignet pour un ton plus naturel.

PL SLIP-ON WRIST ANCHOR: Aby użyć Slip-On Wrist Anchor, wsuń opaskę przez dłoń na nadgarstek.

02



EN ADJUSTABLE WRIST ANCHOR: Wrap Adjustable Wrist-Anchor around your wrist with the Velcro side facing out. Feed the end of Wrist-Anchor through the buckle, pulling tight to create a firm hold on your wrist.


DE ADJUSTABLE WRIST ANCHOR: Wickeln Sie den Adjustable Wrist-Anchor mit der Klettseite nach außen um Ihr Handgelenk. Führen Sie das Ende des Wrist-Anchors durch die Schnalle und ziehen Sie ihn fest, um einen festen Halt am Handgelenk zu erreichen.

ES ADJUSTABLE WRIST ANCHOR: Enrolla el Adjustable Wrist-Anchor alrededor de la muñeca con el velcro hacia afuera. Pasa el extremo del anclaje por la hebilla y tira con firmeza para asegurar una sujeción firme en la muñeca.

FR WRIST-ANCHOR AJUSTABLE : Enroulez le Wrist-Anchor ajustable autour de votre poignet, côté Velcro vers l'extérieur. Faites passer l'extrémité du Wrist-Anchor dans la boucle, puis serrez fermement pour assurer un bon maintien.

PL ADJUSTABLE WRIST ANCHOR: Owiń Adjustable Wrist-Anchor wokół nadgarstka stroną z rzepem na zewnątrz. Przełóż koniec przez klamrę i dociągnij, aby mocno przylegał do nadgarstka.

03




EN Connect a GRIPPS® Wrist Tether to the anchor point. * NEVER EXCEED MAX LOAD *

DE Verbinden Sie einen GRIPPS® Wrist Tether mit dem Ankerpunkt. * NIEMALS DIE HÖCHSTLAST ÜBERSCHREITEN * Verbinden Sie den Tether mit Ihrem Werkzeug.

ES ADJUSTABLE WRIST ANCHOR: Enrolla el Adjustable Wrist-Anchor alrededor de la muñeca con el velcro hacia afuera. Pasa el extremo del anclaje por la hebilla y tira con firmeza para asegurar una sujeción firme en la muñeca.

FR Connectez le GRIPPS® Tether (longe de poignet) au point d'ancrage. *NE JAMAIS DÉPASSER LA CHARGE MAXIMALE *

PL Podłącz zaczep GRIPPS® Wrist Tether do punktu kotwiczącego. * NIGDY NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA *



EN Connect tether to your tool.

DE Verbinden Sie den Tether mit Ihrem Werkzeug.

ES Asegura la correa a tu herramienta.

FR Connectez la longe à votre outil.

PL Podłącz zaczep do swojego narzędzia.

BUNGEE TETHERS

- EN

GRIPPS® Bungee Tethers contain elasticized webbing made from heavy-duty polyester. These tethers are designed to be used with most tools.
- DE

GRIPPS® Bungee-Tethers enthalten elastische Gurtbänder aus strapazierfähigem Polyester. Diese Tethers sind für die Verwendung an den meisten Werkzeugen ausgelegt.
- ES

Los Bungee Tethers de GRIPPS® incorporan una cinta elástica fabricada en poliéster de alta resistencia. Estas correas están diseñadas para utilizarse con la mayoría de las herramientas.
- FR

Les Bungee Tethers GRIPPS® (longes élastiques) sont fabriquées en sangle élastique renforcée en polyester haute résistance. Ces longues sont conçues pour être utilisées avec la plupart des outils.
- PL

GRIPPS® Bungee Tethers zawierają elastyczną taśmę wykonaną z wytrzymałego poliestru. Te zaczepy zostały zaprojektowane do użytku z większością narzędzi.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	DŁUGOŚĆ
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	LONGITUD
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	ÉPAISSEUR
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	LONGUEUR
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	LENGTH
	H10021	Yes	7 kg 15 lb	1.3 m 51 in	24 cm 10.63 in
	H01071		18 kg 40 lb		27 cm 9.45 in
	H01073		7 kg 15 lb		24 cm 10.63 in
	H01073D		7 kg 15 lb		24 cm 10.63 in
	H01074	No	7 kg 15 lb		24 cm 10.63 in
	H01072		2.5 kg 5.5 lb		24 cm 10.63 in




H10021

Bungee Tether Dual-Action Carabiner - 7kg / 15lb



Scan to view product page



H01071

Bungee Tether Dual-Action Carabiner - 18kg / 40lb



Scan to view product page



H01072

Bungee Tether Single-Action - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page



H01073

Bungee Tether Dual-Action Swivel Carabiner - 7kg / 15lb



Scan to view product page



H01073D

Bungee Tether Two Dual-Action Swivel Carabiners - 7kg / 15lb



Scan to view product page




H01074

Bungee Tether Triple-Action - 7kg / 15lb



Scan to view product page




EN To attach using the loop, pass the loop through a connector point on the tool.

DE Zur Befestigung mit der Schlaufe führen Sie die Schlaufe durch einen Anschlusspunkt am Werkzeug.

ES Para fijarlas con el lazo, pásalo por un punto de anclaje de la herramienta.

FR Pour attacher avec la boucle, faites passer la boucle à travers un point de connexion sur l'outil.

PL Aby przymocować za pomocą pętli, przełóż pętlę przez punkt mocowania na narzędziu.



EN Feed the carabiner end of the tether through the loop and pull tightly to create a secure connection.

DE Führen Sie das Karabinerende des Tethers durch die Schlaufe und ziehen Sie es fest, um eine sichere Verbindung herzustellen. Karabiner nach Bedarf öffnen/schließen.

ES Pasa el extremo con mosquetón de la correa por el bucle y tira con fuerza para asegurar una conexión segura.

FR Faites passer l'extrémité mousqueton de la longe à travers la boucle, puis tirez fermement pour créer une connexion sécurisée.

PL Przełóż koniec z karabińczykiem przez pętlę i mocno pociągnij, tworząc bezpieczne połączenie.



EN Open/Close Carabiner as required. *DO NOT CONNECT A BUNGEE TETHER TO YOUR WRIST

DE Karabiner nach Bedarf öffnen/schließen. BEFESTIGEN SIE KEINEN BUNGEE TETHER AN IHREM HANDGELENK!

ES Pasa el extremo con mosquetón de la correa por el bucle y tira con fuerza para asegurar una conexión segura.

FR Ouvrez/fermez le mousqueton selon les besoins. *NE PAS ATTACHER UNE LONGE ÉLASTIQUE À VOTRE POIGNET*

PL Otwieraj i zamykaj karabińczyk w razie potrzeby. *NIE MOCUJ BUNGEE TETHER DO NADGARSTKA

WEBBING TETHERS

EN GRIPPS® Webbing Tethers are designed to be used with most tools. The spring-loaded carabiner prevents accidental opening and the flexible loop attaches safely to various tool connectors or tether anchors.

DE GRIPPS® Webbing Tethers sind so konzipiert, dass sie mit den meisten Werkzeugen verwendet werden können. Der gefederte Karabiner verhindert ein versehentliches Öffnen, und die flexible Schlaufe lässt sich sicher an verschiedenen Tool Connectors oder Tether-Ankern befestigen.

ES Los Webbing Tethers de GRIPPS® están diseñados para utilizarse con la mayoría de herramientas. El mosquetón con resorte evita la apertura accidental y el bucle flexible se fija de forma segura a diversos conectores de herramientas o anclajes de sujeción.

FR Les Webbing Tethers GRIPPS® (longes en sangle) sont conçues pour être utilisées avec la plupart des outils. Le mousqueton à ressort empêche toute ouverture accidentelle, et la boucle flexible se fixe en toute sécurité à divers connecteurs d'outil ou points d'ancrage de longe.

PL GRIPPS® Webbing Tethers zostały zaprojektowane do użytku z większością narzędzi. Karabińczyk ze sprężyną zapobiega przypadkowemu otwarciu, a elastyczna pętla bezpiecznie mocuje się do różnych punktów mocowania narzędzi lub zaczepów kotwiczących.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	DŁUGOŚĆ
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	LONGITUD
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	ÉPAISSEUR
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	LONGUEUR
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	LENGTH
	H01067	No	2.5 kg 5.5 lb	0.34 m 13.38 in	16 cm 6.30 in
	H01076	Yes	15.9 kg 35 lb	1.8 m 70.86 in	33 cm 12.99 in
	H01077	Yes	5 kg 11 lb	1.5 m 59 in	33 cm 12 in
	H01079	Yes	36.3 kg 80 lb	1.8 m 70.86 in	37 cm 14.57 in



H01067

Webbing Wrist Tether Single-Action - 2.5kg / 5.5



Scan to view product page



H01076

Webbing Tether Heavy Duty Dual-Action - 15.9kg / 35lb



Scan to view product page



H01077

Adjustable Tether - 5kg / 11lb



Scan to view product page





H01079

Webbing Tether Extra Heavy Duty Dual-Action - 36.3kg / 80lb



Scan to view product page






EN To attach using the loop end, pass the loop through a connector point.

DE Zur Befestigung mit dem Schlaufenende führen Sie die Schlaufe durch einen Anschlusspunkt.

ES Para fijarlos con el lazo, pase el lazo por un punto de anclaje de la herramienta.

FR Pour attacher avec l'extrémité en boucle, faites passer la boucle à travers un point de connexion.

PL Aby przymocować za pomocą pętli, przełóż pętlę przez punkt mocowania.




EN For SKU H01076 - Feed the carabiner end of the tether through the loop and pull tightly to create a secure connection.

DE Für SKU H01076: Führen Sie das Karabinerende des Tethers durch die Schlaufe und ziehen Sie es fest, um eine sichere Verbindung herzustellen.

ES Para SKU H01076: Pasa el extremo del mosquetón de la correa por el bucle y tira con fuerza para crear una conexión segura.

FR Pour la référence (sku) H01076 : faites passer l'extrémité mousqueton de la longe à travers la boucle, puis tirez fermement pour créer une connexion sécurisée.

PL W przypadku SKU H01076 - przełóż koniec z karabińczykiem przez pętlę i mocno pociągnij, tworząc bezpieczne połączenie.



EN Open/Close Carabiner as required.

DE Karabiner nach Bedarf öffnen/schließen.

ES Abre/cierra el mosquetón según sea necesario.

FR Ouvrez/fermez le mousqueton selon les besoins.

PL Otwieraj i zamykaj karabińczyk w razie potrzeby.

COIL TETHERS

EN GRIPPS® Coil Tethers are designed to be used with most tools. They are engineered to stay out of the way when not in use and provide versatility and access when the attached tool is required.


DE GRIPPS®-Coil Tethers sind für die Verwendung an den meisten Werkzeugen ausgelegt. Sie sind so konstruiert, dass sie nicht im Weg sind, wenn sie nicht gebraucht werden, und bieten Vielseitigkeit und Zugang, wenn das angebrachte Werkzeug benötigt wird.

ES Los Coil Hard Hat Tethers de GRIPPS® están diseñados para usarse con la mayoría de cascos de seguridad. La combinación de una abrazadera robusta y un resorte en espiral asegura que, en caso de caída, el casco permanezca firmemente sujeto al usuario.

FR Les Coil Tethers GRIPPS® (longes en spirale) sont conçues pour être utilisées avec la plupart des outils. Elles sont conçues pour rester discrètes lorsqu'elles ne sont pas utilisées, tout en offrant polyvalence et accès facile lorsque l'outil est nécessaire.

PL GRIPPS® Coil Tethers zostały zaprojektowane do użytku z większością narzędzi. Są skonstruowane tak, aby nie przeszkadzały, gdy nie są używane, a jednocześnie zapewniały wszechstronność i łatwy dostęp, gdy narzędzie jest potrzebne.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	DŁUGOŚĆ
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	LONGITUD
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	ÉPAISSEUR
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	LONGUEUR
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	LENGTH
	H01062	No	1 kg 2.2 lb	0.34 m 13.38 in	16 cm 6.30 in
	H01068	No	0.75 kg 1.65 lb	1.7 m 66.92 in	16 cm 6.30 in
	H01069	Yes	2.3 kg 5 lb	1.7 m 66.92 in	24 cm 9.45 in



H01062

Coil Wrist Tether Single-Action
(Non-Conductive) - 1kg / 2.2lb



Scan to view product page




H01068

Coil Tether Single-Action - 0.75kg / 1.65lb



Scan to view product page



H01069

Coil Tether Dual-Action - 2.3kg / 5lb



Scan to view product page






EN Open/Close Carabiner as required.

DE Karabiner nach Bedarf öffnen/schließen.

ES Abre/cierra el mosquetón según sea necesario.

FR Ouvrez/fermez le mousqueton selon les besoins.

PL Otwieraj i zamykaj karabińczyk w razie potrzeby.




EN Push tool connector into the carabiner.

DE Schieben Sie den Tool Connector in den Karabiner.

ES Inserta el conector de la herramienta en el mosquetón.

FR Insérez le connecteur de l'outil dans le mousqueton.

PL Wsuń łącznik narzędzia do karabińczyka.




EN If using the poly single-action model, anchor the tether on the load-rated anchor point on the back of a GRIPPS® glove.

DE Wenn Sie das Poly-Single-Action-Modell verwenden, verankern Sie den Tether an dem belastungsgeprüften Ankerpunkt auf dem Rücken eines GRIPPS®-Gloves.

ES Si utilizas el modelo de poliuretano de acción simple, fija la correa al punto de anclaje con capacidad de carga indicada en la parte posterior de un guante GRIPPS®.

FR Si vous utilisez le modèle poly à simple action, fixez la longe au point d'ancrage certifié à l'arrière d'un gant GRIPPS®.

PL W przypadku modelu polimerowego z pojedynczym działaniem, przymocuj zaczep do certyfikowanego punktu kotwiczącego na tylnej części rękawicy GRIPPS®.



EN Alternatively, attach tether to another load-rated anchor point such as holster D-Rings or a GRIPPS® Belt- Loop Anchor.

DE Alternativ kann der Tether auch an einem anderen belastungsgeprüften Ankerpunkt befestigt werden, z. B. an D-Ringen im Holster oder an einem GRIPPS® Belt-Loop Anchor.

ES Alternativamente, fija la correa a otro punto de anclaje con capacidad de carga, como las anillas en D de la funda o un Belt-Loop Anchor de GRIPPS®.

FR Sinon, fixez la longe à un autre point d'ancrage certifié, comme les anneaux en D d'un étui ou un point d'ancrage de ceinture GRIPPS® (Belt Loop Anchor).

PL Alternatywnie, przymocuj zaczep do innego certyfikowanego punktu kotwiczącego, takiego jak D-Ring w kaburze lub GRIPPS® Belt-Loop Anchor.

COIL HARD HAT TETHER

- EN

GRIPPS® Coil Hard Hat Tethers are designed to be used with most hard hats. The combination of a strong clamp and coil ensures that, in the event of a drop, the hard hat remains tethered to the user.
- DE

GRIPPS® Coil Hard Hat Tethers sind für die Verwendung an den meisten Schutzhelmen konzipiert. Die Kombination aus einer starken Klemme und einer Spule stellt sicher, dass der Helm im Falle eines Sturzes am Benutzer befestigt bleibt.
- ES

Los Coil Hard Hat Tethers de GRIPPS® están diseñados para utilizarse con la mayoría de los cascos de seguridad. La combinación de una abrazadera resistente y una espiral garantiza que, en caso de caída, el casco de seguridad permanezca sujeto al usuario.
- FR

Les GRIPPS® Coil Hard Hat Tethers (longes à enrouleur pour casques de sécurité) sont conçues pour être utilisées avec la plupart des casques de sécurité. La combinaison d'une pince robuste et d'un enrouleur garantit que, en cas de chute, le casque reste attaché à l'utilisateur.
- PL

GRIPPS® Coil Hard Hat Tethers zostały zaprojektowane do użytku z większością hełmów ochronnych. Połączenie mocnego zacisku i sprężyny gwarantuje, że w przypadku upuszczenia hełm pozostanie przymocowany do użytkownika.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	DŁUGOŚĆ
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	LONGITUD
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	ÉPAISSEUR
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	LONGUEUR
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	LENGTH
			H01075	Yes	0.5 kg 1.1 lb




H01075

Coil Hard Hat Tether (Non-Conductive) - 0.5kg / 1.1lb



Scan to view product page



EN Feed the looped end of the hard hat tether through an appropriate connector point on the hard hat. Then feed the clamp end of the hard hat tether through the loop, and pull tightly to create a secure connection.

ES Pasa el extremo con lazo del cordón de seguridad del casco por un punto de conexión adecuado del mismo. A continuación, pasa el extremo con la abrazadera del cordón de seguridad del casco por el lazo y tira con fuerza para crear una conexión segura.

PL Przelóż zakończony pętlą koniec zaczepu Hard Hat przez odpowiedni punkt mocowania na hełmie. Następnie przelóż koniec z zaciskiem przez pętlę i mocno pociągnij, tworząc pewne połączenie.

DE Führen Sie das schlaufenförmige Ende des Hard Hat Tethers durch einen geeigneten Anschlusspunkt am Schutzhelm.

FR Passez l'extrémité en boucle de la longe à enrouleur à travers un point de connexion approprié sur le casque de sécurité. Ensuite, faites passer l'extrémité avec la pince à travers la boucle, puis tirez fermement pour créer une connexion sécurisée.



EN Push fabric all the way into the jaws of the clamp, ensuring that the clamp 'teeth' are totally covered by fabric. Close the clamp by pushing the arm all the way down. Apply 2kg/4.5lb of force to the tether to ensure a secure connection.

ES Introduce la tela hasta el fondo de las mordazas de la abrazadera, asegurándose de que los «dientes» de la abrazadera queden totalmente cubiertos por la tela. Cierra la abrazadera empujando el brazo totalmente hacia abajo. Aplica una fuerza de 2 kg/4,5 lb a la correa para garantizar una conexión segura.

PL Wsuń materiał całkowicie do szczęk zacisku, upewniając się, że „zęby” zacisku są całkowicie pokryte materiałem. Zamknij zacisk, naciskając ramię do końca. Zastosuj siłę 2 kg / 4,5 lb na zaczep, aby upewnić się, że połączenie jest bezpieczne.

DE Führen Sie dann das Klemmenende des Hard Hat Tethers durch die Schlaufe und ziehen Sie es fest, um eine sichere Verbindung herzustellen. Schieben Sie den Stoff ganz in die Klemmbacken und achten Sie darauf, dass die 'Zähne' der Klemme vollständig vom Stoff bedeckt sind. Schließen Sie die Klemme, indem Sie den Arm ganz nach unten drücken. Üben Sie eine Kraft von 2 kg (4,5 lbs) auf den Tether aus, um eine sichere Verbindung sicherzustellen.

FR Poussez complètement le tissu dans les mâchoires de la pince, en vous assurant que les « dents » de la pince sont totalement couvertes par le tissu. Fermez la pince en poussant le levier jusqu'en bas. Appliquez une force de 2 kg (4,5 lb) sur la longe pour garantir une connexion sécurisée.

E-TETHERS



EN GRIPPS® E-Tethers & E-Catches are designed to be used with most small handheld electronic devices. The range of metal and poly clamps and clips, allows flexibility for different methods of anchoring.

DE GRIPPS® E-Tethers & E-Catches sind für die Verwendung an den meisten kleinen elektronischen Geräten konzipiert. Das Angebot an Metall- und Polyklammern und Clips ermöglicht Flexibilität für verschiedene Verankerungsmethoden.

ES Los E-Tethers y E-Catches de GRIPPS® están diseñados para usarse con la mayoría de dispositivos electrónicos portátiles pequeños. La gama de abrazaderas y clips metálicos y de poliéster ofrece flexibilidad para distintos métodos de fijación.

FR Les GRIPPS® E-Tethers et E-Catches (longes et attaches électroniques) sont conçues pour être utilisées avec la plupart des petits appareils électroniques portables. La gamme de pinces et clips en métal et en poly permet une grande flexibilité pour différents modes d'ancrage.

PL GRIPPS® E-Tethers oraz E-Catches zostały zaprojektowane do użytku z większością małych, przenośnych urządzeń elektronicznych. Oferta metalowych i polimerowych zacisków oraz klipsów zapewnia elastyczność w różnych metodach mocowania.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	DŁUGOŚĆ
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	LONGITUD
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	ÉPAISSEUR
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	LONGUEUR
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	LENGTH
	H01063	No	0.5 kg 1.1 lb	86 cm 34 in	16 cm 6.30 in
	H01064	No			
	H01065	Yes			
	H01059	Yes			
	H01053	No			
	H01066	Yes			



H01063

Coil E-Tether With Poly Clip - 0.5 kg | 1.1 lb



Scan to view product page



H01064

Coil E-Tether With Poly Clip & E-Catch - 0.5 kg | 1.1 lb



Scan to view product page



H01059

Coil E-Tether With Poly Clamp - 0.5 kg | 1.1 lb



Scan to view product page



H01053

Coil E-Tether With Poly Clamp & E-Catch - 0.5 kg | 1.1 lb



Scan to view product page




H01066 - 0.5 kg | 1.1 lb

Coil E-Tether With Steel Clamp



Scan to view product page





EN Peel cover from one side of the adhesive pad and attach to the E-Catch. Peel cover from other side and attach to a non-porous location on the device.

DE Ziehen Sie die Abdeckung von einer Seite des Klebepads ab und befestigen Sie es am E-Catch. Ziehen Sie die Abdeckung von der anderen Seite ab und bringen Sie es an einer nicht porösen Stelle des Geräts an.

ES Despega la película protectora de un lado de la almohadilla adhesiva y pégala al E-Catch. Luego, despegas la película protectora del otro lado y pégala en una superficie no porosa del dispositivo.

FR Retirez la protection d'un côté du coussinet adhésif et fixez-le à l'E-Catch. Retirez la protection de l'autre côté et collez-le sur une surface non poreuse de l'appareil.

PL Zdejmij folię ochronną z jednej strony podkładki samoprzylepnej i przymocuj ją do E-Catch. Zdejmij folię z drugiej strony i przyklej do nieporowatej powierzchni urządzenia.




EN If anchoring to clothing, ensure you clip the tether onto thick fabric such as your collar or pocket lining.

DE Wenn Sie den Tether an Kleidung befestigen, achten Sie darauf, dass Sie ihn an einem dicken Stoff befestigen z. B. an Ihrem Kragen oder Taschenfutter.

ES Si los fijas a la ropa, asegúrate de enganchar la correa a una tela gruesa, como el cuello o el forro del bolsillo.

FR Si vous fixez la longe à un vêtement, assurez-vous de l'attacher à un tissu épais, comme le col ou la doublure de poche.

PL Jeśli mocujesz do odzieży, upewnij się, że przypinasz zaczep do grubego materiału, takiego jak kołnierz lub podszycie kieszeni.




EN Thread E-Tether cord to E-Catch to create a chokehold.

DE Fädeln Sie die E-Tether-Schnur durch den E-Catch, um einen Würgegriff (Choke-Hold) zu erzeugen.

ES Si los fijas a la ropa, asegúrate de enganchar la correa a una tela gruesa, como el cuello o el forro del bolsillo.

FR Passez la corde E-Tether à travers l'E-Catch pour créer un nœud couissant.

PL Przełóż sznurek E-Tether przez E-Catch, tworząc zacisk.



EN Press side-release buttons to hot-swap between different electronic devices. Ensure attachment dock 'clicks' back into place.

DE Drücken Sie die seitlichen Entriegelungsstasten, um im laufenden Betrieb zwischen verschiedenen elektronischen Geräten zu wechseln. Vergewissern Sie sich, dass die Halterung wieder einrastet.

ES Pulsa los botones laterales de apertura para alternar rápidamente entre distintos dispositivos electrónicos. Asegúrate de que la base de conexión encaje con un clic en su sitio.

FR Appuyez sur les boutons de déverrouillage latéraux pour échanger rapidement entre différents appareils électroniques. Assurez-vous que le dock de fixation « clique » bien en place.

PL Naciśnij przyciski zwalniające z boku, aby szybko przełączać się między różnymi urządzeniami elektronicznymi. Upewnij się, że zatrzask montażowy „kliknął” na miejsce.

TOOL GRAPPLE

EN The GRIPPS® Tool Grapple® features as an auto-stop function that allows you to lock the length of the wire cable to any length, avoiding tension on the tether while working. With a load rating of 2kg/4.4lb you can attach it to a harness, work belt or wrist band.

DE Der GRIPPS® Tool Grapple® verfügt über eine Auto-Stopp-Funktion, mit der Sie die Länge des Drahtseils auf eine beliebige Länge einstellen können, um Spannung am Seil während der Arbeit zu vermeiden. Mit einer Tragfähigkeit von 2 kg (4,4 lb) können Sie ihn an einem Gurt, Arbeitsgürtel oder Armband befestigen.

ES Los Tool Grapple® de GRIPPS® incorporan una función de parada automática que permite bloquear el cable metálico a cualquier longitud, evitando la tensión en la correa durante el trabajo. Con una capacidad de carga de 2 kg (4,4 lb), pueden fijarse a un arnés, un cinturón de trabajo o una muñequera.

FR Le GRIPPS® Tool Grapple® est équipé d'une fonction d'arrêt automatique qui vous permet de verrouiller la longueur du câble en acier à n'importe quelle longueur, évitant ainsi toute tension sur la longe pendant le travail. Avec une capacité de charge de 2 kg (4,4 lb), il peut être attaché à un harnais, une ceinture de travail ou un bracelet.


PL GRIPPS® Tool Grapple® posiada funkcję automatycznego zatrzymania (auto-stop), która pozwala zablokować długość stalowej linki na dowolnym poziomie, eliminując napięcie na zabezpieczeniu podczas pracy. Dzięki nośności 2 kg / 4,4 lb można go przymocować do uprząży, pasa roboczego lub opaski na nadgarstek.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	DŁUGOŚĆ
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	LONGITUD
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	ÉPAISSEUR
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE HALTEBANDS	LONGUEUR
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	LENGTH
	H01123	Yes	2 kg 4.4 lb	1.35 m 53.1 in	16 cm 6.30 in

**H01123**

Tool Grapple With Auto-Stop - 2kg / 4.4lb

*Scan to view product page*




EN Slide belt through belt housing. If that is not possible, then unscrew the belt cover from the Tool Grapple® housing.

DE Schieben Sie den Gürtel durch das Gürtelgehäuse. Wenn das nicht möglich ist, schrauben Sie die Gürtelabdeckung vom Tool Grapple®-Gehäuse ab.

ES Pasa la correa a través de la carcasa de la correa. Si no es posible, desatornilla la cubierta de la correa de la carcasa del Tool Grapple®.

FR Faites passer la ceinture à travers le boîtier de la ceinture. Si cela n'est pas possible, dévissez alors le couvercle de la ceinture du boîtier du Tool Grapple®.

PL Przełóż pas przez uchwyt pasa. Jeśli to niemożliwe, odkręć osłonę pasa od obudowy Tool Grapple®.




EN Place harness or belt on Tool Grapple then screw the belt cover back on. Ensure the position of the Tool Grapple® does not interfere with the functionality of the harness.

DE Legen Sie das Gurtzeug oder den Gürtel auf den Tool Grapple® und schrauben Sie die Gürtelabdeckung wieder an. Vergewissern Sie sich, dass die Position des Tool Grapple® die Funktion des Gurtzeugs/Gürtels nicht beeinträchtigt.

ES Coloca el arnés o el cinturón en el Tool Grapple y vuelve a atornillar la tapa del cinturón. Asegúrate de que la posición del Tool Grapple® no interfiera con la funcionalidad del arnés.

FR Placez le harnais ou la ceinture sur le Tool Grapple, puis revissez le couvercle de la ceinture. Assurez-vous que la position du Tool Grapple® n'interfère pas avec la fonctionnalité du harnais.

PL Umieść uprząż lub pas na Tool Grapple®, a następnie przykręć osłonę pasa z powrotem. Upewnij się, że pozycja Tool Grapple® nie zakłóca działania uprząży.



EN Connect the Tool Grapple® carabiner to your tool.

DE Verbinden Sie den Tool Grapple®-Karabiner mit Ihrem Werkzeug.

ES Conecte el mosquetón Tool Grapple® a su herramienta.

FR Connectez le mousqueton du Tool Grapple® à votre outil.

PL Połącz karabińczyk Tool Grapple® z narzędziem.

CABLE RETRACTOR UNITS

EN Compatible with GRIPPS® holsters, GRIPPS® Cable Retractor Units are the ultimate compact solution for tethering small tools. Available in stainless steel or Kevlar, the retraction mechanisms are smooth and precise. The locking mechanism of the Kevlar version enables the cable to remain at length whilst you work with your tool.

ES Compatibles con las fundas GRIPPS®, los Cable Retractor Units de GRIPPS® ofrecen la solución compacta ideal para asegurar herramientas pequeñas. Disponibles en acero inoxidable o Kevlar, sus mecanismos de retracción funcionan de manera suave y precisa. El sistema de bloqueo de la versión en Kevlar permite que el cable se mantenga extendido mientras se trabaja con la herramienta.

PL Kompatybilne z kaburami GRIPPS®, jednostki GRIPPS® Cable Retractor są idealnym kompaktowym rozwiązaniem do zabezpieczania drobnych narzędzi. Dostępne w wersji ze stali nierdzewnej lub z Kevlaru, mechanizmy zwijające działają płynnie i precyzyjnie. Wersja Kevlarowa posiada mechanizm blokujący, który umożliwia pozostawienie kabla w rozwiniętej pozycji podczas pracy z narzędziem.

DE Die mit den GRIPPS Holstern kompatiblen GRIPPS® Cable Retractor Units sind die ultimative kompakte Lösung für die Sicherung kleiner Werkzeuge mit einem Gewicht von bis zu 0,7 kg (1,5 lbs). Erhältlich in Edelstahl oder Kevlar, sind die Aufrollmechanismen leichtgängig und präzise. Der Verriegelungsmechanismus der Kevlar-Version ermöglicht es, das Kabel auf der gewünschten Länge zu halten, während Sie mit Ihrem Werkzeug arbeiten.

FR Compatible avec les holsters GRIPPS®, les GRIPPS® Cable Retractor Units (unités de rétracteur de câble) sont la solution compacte ultime pour l'attache d'outils de petite taille. Disponibles en acier inoxydable ou en Kevlar, les mécanismes de rétraction sont fluides et précis. Le mécanisme de verrouillage de la version Kevlar permet de maintenir la longueur du câble pendant que vous travaillez avec votre outil.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBciążENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	DŁUGOŚĆ
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	LONGITUD
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	ÉPAISSEUR
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	LONGUEUR
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	LENGTH
	H01120	Yes	0.7 kg 1.5 lb	1.2 m 47 in	16 cm 6.30 in
	H01125	No	0.5 kg 1.1 lb		



H01120

Steel Cable Retractor Unit - 0.7kg / 1.5lb



Scan to view product page



H01125

Kevlar Cable Retractor Unit with Auto-Stop - 0.5kg / 1.1lb




Scan to view product page



H01120



H01125




EN Remove tool ring from Retractor then insert retractor into holster pocket. Feed end of retractor cable out of holster pocket.

DE Entfernen Sie den Werkzeugring vom Retractor und stecken Sie den Retractor in die Holstertasche. Führen Sie danach das Ende des Retractor-Kabels aus der Holstertasche heraus.

ES Retira el anillo para herramientas del retractor y coloca el retractor dentro del bolsillo de la funda. Luego, extrae el extremo del cable retráctil por la salida de la funda

FR Retirez l'anneau de l'outil du rétracteur, puis insérez le rétracteur dans la poche du holster. Faites passer l'extrémité du câble du rétracteur à l'extérieur de la poche du holster.

PL Usuń pierścień narzędziowy z Retractora, a następnie włóż Retractor do kieszeni kabury. Przeprowadź końcówkę kabla Retractora przez otwór kieszeni.




EN Thread tool ring back onto Retractor. The tool ring should be exposed outside of the holster.

DE Befestigen Sie den Werkzeugring wieder an dem Retractor. Der Werkzeugring sollte an der Außenseite des Holsters freiliegen.

ES Vuelve a enroscar el anillo para herramientas en el retractor, asegurándote de que quede expuesto por fuera de la funda.

FR Remettez l'anneau de l'outil sur le rétracteur. L'anneau de l'outil doit rester visible à l'extérieur du holster.

PL Ponownie zamocuj pierścień narzędziowy do Retractora. Pierścień powinien wystawać na zewnątrz kabury.




EN Tether your tool or GRIPPS® Swivel Catch directly to the retractor unit tool ring.

DE Sichern Sie Ihr Werkzeug oder den GRIPPS® Swivel Catch direkt an dem Werkzeug-ugring der Aufrollleinheit.

ES Vuelve a enroscar el anillo para herramientas en el retractor, asegurándote de que quede expuesto por fuera de la funda.

FR Attachez votre outil ou le GRIPPS® Swivel Catch directement à l'anneau de l'outil du boîtier rétracteur.

PL Przymocuj swoje narzędzie lub GRIPPS® Swivel Catch bezpośrednio do pierścienia jednostki Retractor.



EN You can now use your Retractor unit with your holster.

DE Sie können Ihre Retractor Unit jetzt mit Ihrem Holster verwenden.

ES Ya puedes utilizar tu unidad retractora con tu funda.

FR Vous pouvez désormais utiliser votre boîtier rétracteur avec votre étui.

PL Teraz możesz korzystać z jednostki Retractor razem z kaburą.

CARABINER

EN This heavy-duty alloy Dual-Action Carabiner is designed specifically for tool tethering. Lightweight and strong, a swivelling head promotes absolute flexibility of tool use, while preventing twists and tangles in the attached tether.

DE Dieser Dual-Action-Karabiner aus einer hochbelastbaren Legierung wurde speziell für die Werkzeugsicherung entwickelt. Der leichte und robuste Karabiner verfügt über einen drehbaren Kopf, der absolute Flexibilität bei der Verwendung von Werkzeugen ermöglicht und gleichzeitig Verdrehungen und Verwicklungen des angebrachten Tethers verhindert.

ES El Dual-Action Carabiner de aleación de alta resistencia está diseñado específicamente para la sujeción de herramientas. Ligero y resistente, su cabezal giratorio permite utilizar las herramientas con total flexibilidad, a la vez que evita que la correa se enrede.

FR Ce mousqueton double action en alliage robuste est conçu spécifiquement pour l'attache d'outils. Léger et solide, il est doté d'une tête pivotante qui permet d'utiliser l'outil avec une souplesse absolue, tout en évitant les torsions et les enchevêtrements de l'attache.

PL Ten wytrzymały aluminiowy karabińczyk Dual-Action został zaprojektowany specjalnie do zabezpieczania narzędzi. Lekki i solidny, posiada obrotową głowicę, która zapewnia pełną swobodę ruchów podczas pracy z narzędziem, jednocześnie zapobiegając skręcaniu i plątaniu się zabezpieczenia.


PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)
	H10031	Yes	7 kg 15 lb	1.3 m 51.18 in


**H10031**

Dual-Action Carabiner - 7kg / 15lb



Scan to view product page






EN Connect a GRIPPS tool tether with a loop ending, (e.g. H01073) by passing the loop end of tether through the enclosed bottom hole of carabiner. Weave the tether back through it's own loop to create a choke-hold. Pull tight to secure.

DE Verbinden Sie einen GRIPPS® Tool Tether mit einem Schlaufenende (z. B. H01073), indem Sie das Schlaufenende des Tethers durch das geschlossene untere Loch des Karabiners führen. Führen Sie den Tether durch seine eigene Schlaufe zurück, um einen Würgegriff (Choke-Hold) zu erzeugen. Zum Sichern fest ziehen.

ES Conecta una correa GRIPPS® con extremo en lazo (por ejemplo, la H01073) pasando dicho extremo por el orificio inferior del mosquetón. Luego, introduce la correa a través de su propio lazo para crear una sujeción segura. Tira con firmeza para asegurarla.

FR Connectez une GRIPPS tool tether avec une boucle, (par exemple H01073) en passant la boucle de la corde à travers le trou inférieur du mousqueton. Passez l'extrémité de la corde dans sa propre boucle pour créer un nœud auto-serrant. Tirez fermement pour sécuriser.

PL Połącz zabezpieczenie GRIPPS z zakończeniem w formie pętli (np. H01073), przewlekając pętlę przez zamknięty dolny otwór karabińczyka. Następnie przewlec zabezpieczenie z powrotem przez powstałą pętlę, tworząc zacisk. Dociągnij mocno, aby zabezpieczyć mocowanie.




EN To attach the carabiner to a tool connector or anchor point, twist the carabiner lock in a counterclockwise direction to unlock.

DE Um den Karabiner an einem Tool Connector oder Ankerpunkt zu befestigen, drehen Sie den Karabinerverschluss gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln.

ES Para fijar el mosquetón a un conector de herramientas o punto de anclaje, gira el cierre del mosquetón en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearlo.

FR Pour attacher le mousqueton à un connecteur d'outil ou à un point d'ancrage, tournez le verrou du mousqueton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller.

PL Aby przymocować karabińczyk do punktu mocowania narzędzia lub kotwicy, zwolnij blokadę karabińczyka przekręcając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.



EN Your carabiner is now ready for use with your selected tether. Remember, to not exceed max load of carabiner.

DE Ihr Karabiner ist nun bereit für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Tether. Denken Sie daran, dass Sie die maximale Tragfähigkeit des Karabiners nicht überschreiten dürfen.

ES Para fijar el mosquetón a un conector de herramientas o punto de anclaje, gira el cierre del mosquetón en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearlo.

FR Votre mousqueton est maintenant prêt à être utilisé avec la longe choisie. N'oubliez pas de ne pas dépasser la charge maximale du mousqueton.

PL Twój karabińczyk jest teraz gotowy do użycia z wybranym zabezpieczeniem. Pamiętaj, aby nie przekraczać maksymalnego udźwigu karabińczyka.

SAFETY GLASSES TETHER

EN Eye wear is an essential piece of PPE for many industrial workers. Easily adjustable, GRIPPS® Safety Glasses tether comes with very strong slide-on rubber endings to attach to your sunglasses, personal glasses or PPE eye wear.


DE Das leicht anpassbare GRIPPS® Safety Glasses Tether ist mit sehr stabilen, aufschiebbaren Gummienden ausgestattet, die an Ihrer Sonnenbrille, persönlichen Brille oder Ihrem PSA-Augenschutz befestigt werden können.

ES Las gafas son un EPI esencial para muchos trabajadores industriales. La correa para gafas de seguridad GRIPPS® es fácilmente ajustable y cuenta con extremos de goma muy resistentes para sujetar tus gafas de sol, gafas personales o cualquier otro equipo de protección ocular.

FR Les lunettes sont un élément essentiel de l'EPI pour de nombreux travailleurs industriels. Facilement ajustable, l'attache pour lunettes de sécurité GRIPPS® est dotée d'extrémités en caoutchouc très résistantes qui s'attachent à vos lunettes de soleil, lunettes personnelles ou vêtements oculaires EPI.

PL Ochrona oczu to kluczowy element ŚOI (środków ochrony indywidualnej) dla wielu pracowników przemysłowych. Łatwe w regulacji zabezpieczenie GRIPPS® Safety Glasses Tether wyposażone jest w wyjątkowo mocne gumowe końcówki nasuwane na zauszniki okularów przeciwsłonecznych, korekcyjnych lub ochronnych.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	DŁUGOŚĆ
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	LONGITUD
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	ÉPAISSEUR
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	LONGUEUR
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	LENGTH
	H10000	Yes	0.1 kg 0.22 lb	0.35 m 13.78 in	10 cm 3.94 in


**H01000**

Safety Glasses Tether - 0.1kg / 0.22lb



Scan to view product page





01

EN Slide the rubber endings of the Safety Glasses Tether onto the temple tips of your eye wear. Ensure that both rubber ends are firmly secured. Ensure that both rubber ends are firmly secured.

DE Schieben Sie die Gummienden des Safety Glasses Tether auf die Bügelspitzen Ihres Augenschutzes. Achten Sie darauf, dass beide Gummienden fest sitzen.

ES Coloca los extremos de goma del Safety Glasses Tether sobre las patillas de tus gafas. Asegúrate de que ambos extremos queden bien sujetos. Asegúrate de que la goma de ambos extremos esté bien sujeta.

FR Faites glisser les extrémités en caoutchouc de l'attache pour lunettes de sécurité sur les branches de vos lunettes. Veillez à ce que les deux extrémités en caoutchouc soient fermement fixées. Assurez-vous que les deux extrémités en caoutchouc sont fermement fixées.

PL Nasuń gumowe końcówki Safety Glasses Tether na końce zauszników okularów. Upewnij się, że obie końcówki są mocno osadzone.



02


EN Ensure that both rubber ends are firmly secured.

DE Achten Sie darauf, dass beide Gummien-den fest sitzen.

ES Asegúrate de que la goma de ambos extremos esté bien sujeta.

FR Assurez-vous que les deux extrémités en caoutchouc sont fermement fixées.

PL Upewnij się, że obie końcówki są mocno osadzone.



03

EN Place eye wear and Safety Glasses Tether on head. Adjust the Safety Glasses Tether by sliding the two red central pieces to opposite sides.

DE Setzen Sie den Augenschutz und den Safety Glasses Tether auf den Kopf. Stellen Sie den Safety Glasses Tether ein, indem Sie die beiden roten Mittelteile auf die gegenüberliegenden Seiten schieben.

ES Colócate las gafas protectoras y la correa de seguridad en la cabeza. Ajusta la correa de seguridad deslizando las dos piezas rojas centrales hacia lados opuestos.

FR Placez les lunettes et l'attache pour lunettes de sécurité sur la tête. Ajustez l'attache des lunettes de sécurité en faisant glisser les deux pièces centrales rouges vers les côtés opposés.

PL Załóż okulary i Safety Glasses Tether na głowę. Dostosuj długość, przesuwając dwa czerwone elementy regulacyjne w przeciwnych kierunkach.

MULE BAG

EN GRIPPS® Mule Bags are designed to safely contain and transport tools or objects, using a variety of methods. Load-rated lifting straps, velcro mounting straps and shoulder straps allow the bag to be safely transported to a work station and anchored, while all tools remain safely tethered to the bag while in use.

ES Las Mule Bags de GRIPPS® están diseñadas para contener y transportar herramientas u objetos de forma segura mediante diversos métodos. Las correas de elevación con capacidad de carga, las correas de montaje con velcro y las correas de hombro permiten transportar la bolsa de forma segura hasta el lugar de trabajo y anclarla, mientras que todas las herramientas permanecen sujetas a la bolsa durante su uso.

PL Torby GRIPPS® Mule Bags zostały zaprojektowane do bezpiecznego przechowywania i transportu narzędzi lub innych przedmiotów z użyciem różnych metod. Wytrzymałe i certyfikowane pasy do podnoszenia, rzepy montażowe oraz paski na ramię umożliwiają bezpieczne przenoszenie torby na stanowisko pracy i jej zakotwiczenie, podczas gdy wszystkie narzędzia pozostają przypięte do torby podczas użytkowania.

DE GRIPPS® Mule Bags sind so konzipiert, dass sie Werkzeuge und Gegenstände sicher aufnehmen und transportieren können, wobei eine Vielzahl von Methoden zur Anwendung kommt. Belastungsgeprüfte Hebegurte, Klettverschlüsse und Schultergurte ermöglichen es die Tasche sicher zu einem Arbeitsplatz zu transportieren und zu verankern, während alle Werkzeuge während des Gebrauchs an der Tasche gesichert bleiben.

FR GRIPPS® Mule Bags sont conçus pour contenir et transporter en toute sécurité des outils ou des objets, à l'aide de diverses méthodes. Des sangles de levage adaptées à la charge, des sangles de montage en velcro et des sangles d'épaule permettent de transporter le sac en toute sécurité jusqu'à un poste de travail et de l'ancrer à l'adresse, tandis que tous les outils restent attachés au sac en toute sécurité pendant l'utilisation.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. WAGA ZABEZPIECZENIA	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	MAKSYMALNE OBCIĄŻNIE (PODNOSENIE)
ES			PESO MÁXIMO DEL EQUIPO DE SUJECIÓN	LONGITUD MÁXIMA	CARGA MÁXIMA (ELEVACIÓN)
FR			POIDS MAXIMAL DE LA LONGE (LB)	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	CHARGE MAXIMALE (LEVAGE)
DE			MAXIMALES GEWICHT DES HALTEGURTS	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	MAXIMALE LAST (HUBARBEIT)
EN			MAX TETHER WEIGHT	MAX LENGTH (TETHER)	MAX LOAD (LIFTING)
	H01140	Yes	3 kg 6.6 lb	1.3 m 51.18 in	80 kg 176 lb





H01140

Mule Bag - 80kg / 176lb



Scan to view product page






EN When the lid is open, store it in the side internal pocket. When transporting contents at height, zip shut.

DE Bei geöffnetem Deckel die Klappe in der seitlichen Innentasche verstauen. Wenn Sie den Inhalt in der Höhe transportieren, schließen Sie den Reißverschluss.

ES Cuando la solapa esté abierta, guárdala en el bolsillo lateral interno. Asegúrate de cerrar la cremallera al transportar contenido en altura.

FR Lorsque le rabat est ouvert, rangez-le dans la poche intérieure latérale. Lorsque le contenu est transporté en hauteur, refermez-le.

PL Gdy pokrywa jest otwarta, schowaj ją do wewnętrznej bocznej kieszeni. Podczas transportu zawartości na wysokości zasuń zamek.




EN To secure to a rail, wrap the velcro mounting straps all the way around the rail and feed back through the metal brackets. Adhere velcro strap.

DE Zur Befestigung an einer Schiene wickeln Sie die Klettverschlüsse ganz um die Schiene und führen sie durch die Metallhalterungen zurück. Kleben Sie das Klettband fest an.

ES Para fijarla a un riel, enrolla las correas de montaje de velcro alrededor del riel y pásalas por los soportes metálicos. Luego, une las correas de velcro.

FR Pour fixer le produit sur un rail, enroulez les bandes velcro tout autour du rail et faites-les passer dans les supports métalliques. Fixez la bande velcro fermement.

PL Aby przymocować torbę do poręczy, owiń paski montażowe na rzep wokół poręczy i przeciągnij z powrotem przez metalowe klamry. Dociśnij pasek z rzepem.




EN To lift, zip the lid closed to secure contents. Ensure all tools are tethered to D-Rings. Attach lifting hook to both of the lifting straps.

DE Zum Anheben den Deckel mit einem Reißverschluss schließen, um den Inhalt zu sichern. Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge an den D-Ringen gesichert sind. Befestigen Sie den Hebehaken am oberen roten Hebegurt.

ES Para fijarla a un riel, enrolla las correas de montaje de velcro alrededor del riel y pásalas por los soportes metálicos. Luego, une las correas de velcro.

FR Pour le soulever, fermez le rabat via la fermeture éclair afin d'en sécuriser le contenu. Assurez-vous que tous les outils sont attachés aux anneaux en D. Attachez le crochet de levage aux deux sangles de levage.

PL Aby podnieść torbę, zasuń zamek pokrywy, aby zabezpieczyć zawartość. Upewnij się, że wszystkie narzędzia są przybite do D-Ringów. Przymocuj hak podnoszący do obu pasów do nośnych.



EN To manually transport, use backpack straps, and adjust length as required. Refer to your workplace guidance on safe manual handling guidelines.

DE Verwenden Sie für den manuellen Transport die Rucksackgurte und passen Sie die Länge nach Bedarf an. Beachten Sie die Richtlinien für die sichere Handhabung an Ihrem Arbeitsplatz.

ES Para transportarla manualmente, utiliza las correas de la mochila y ajusta la longitud según sea necesario. Consulta las indicaciones de seguridad sobre manipulación manual de tu lugar de trabajo.

FR Pour le transport manuel, utilisez des sangles de sac à dos et ajuster la longueur selon les besoins. Reportez-vous aux directives de votre lieu de travail concernant la manutention manuelle en toute sécurité.

PL Aby przenosić torbę ręcznie, użyj paseków plecakowych i wyreguluj ich długość w razie potrzeby. Stosuj się do wewnętrznych wytycznych BHP dotyczących bezpiecznego przenoszenia ręcznego.

MULE TOOL BACKPACK

EN GRIPPS® Mule Tool Backpacks are designed to safely contain and transport tools and objects, using a variety of methods. Load-rated lifting straps, velcro mounting straps and shoulder straps allow the bag to be safely transported to a work station and anchored, while all tools remain safely tethered to the bag while in use.

ES Las Mule Tool Backpacks de GRIPPS® están diseñadas para contener y transportar herramientas y objetos de forma segura mediante diversos métodos. Las correas de elevación con capacidad de carga, las correas de montaje con velcro y las correas para el hombro permiten transportar la mochila de forma segura hasta el lugar de trabajo y anclarla, mientras que todas las herramientas permanecen sujetas a la mochila durante su uso.

PL Plecaki narzędziowe GRIPPS® Mule Tool Backpacks zostały zaprojektowane do bezpiecznego przechowywania i transportu narzędzi oraz innych przedmiotów z użyciem różnych metod. Wytrzymałe i certyfikowane pasy do podnoszenia, paski montażowe na rzepy oraz paski naramienne umożliwiają bezpieczne przeniesienie plecaka na stanowisko pracy i jego zakotwiczenie, przy jednoczesnym zabezpieczeniu wszystkich narzędzi, które pozostają przypięte do plecaka podczas użytkowania.

DE GRIPPS® Mule Tool Backpacks sind so konzipiert, dass sie Werkzeuge und Gegenstände sicher aufnehmen und transportieren können, wobei eine Vielzahl von Methoden zum Einsatz kommt. Belastbare Hebegurte, Klettverschlüsse und Schultergurte ermöglichen es, die Tasche sicher zu einem Arbeitsplatz zu transportieren und zu verankern, während alle Werkzeuge während des Gebrauchs an der Tasche befestigt bleiben.

FR Les sacs à dos Mule GRIPPS® sont conçus pour contenir et transporter en toute sécurité des outils et des objets, en utilisant une variété de méthodes. Des sangles de levage adaptées à la charge, des sangles de fixation velcro et des sangles d'épaule permettent de transporter le sac en toute sécurité jusqu'à un poste de travail et de l'ancrer, tandis que tous les outils restent attachés au sac en toute sécurité pendant leur utilisation.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. WAGA ZABEZPIECZENIA	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	MAKSYMALNE OBCIĄŻNIE (PODNOŚZENIE)
ES			PESO MÁXIMO DEL EQUIPO DE SUJECCIÓN	LONGITUD MÁXIMA	CARGA MÁXIMA (ELEVACIÓN)
FR			POIDS MAXIMAL DE LA LONGE (LB)	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	CHARGE MAXIMALE (LEVAGE)
DE			MAXIMALES GEWICHT DES HALTEGURTS	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	MAXIMALE LAST (HUBARBEIT)
EN			MAX TETHER WEIGHT	MAX LENGTH (TETHER)	MAX LOAD (LIFTING)
	H01141	Yes	2.5 kg 5.5 lb	1.3 m 51.18 in	20 kg 44 lb




H01141

Mule Tool Backpack - 20kg / 44lb



Scan to view product page






EN When transporting contents at height, ensure all zips are sealed.

DE Wenn Sie den Inhalt in der Höhe transportieren, achten Sie darauf, dass alle Reißverschlüsse geschlossen sind.

ES Asegúrate de que todas las cremalleras estén bien cerradas al transportar el contenido en altura.

FR Lors du transport en hauteur, assurez-vous que toutes les fermetures à glissière sont bien fermées.

PL Podczas transportu zawartości na wysokości, upewnij się, że wszystkie zamki są zasunięte.



EN To secure to a rail, wrap the straps all the way around the rail and feed back through the metal bracket.

DE Zur Befestigung an einem Geländer wickeln Sie die Gurte ganz um die Schiene und führen sie durch die Metallhalterung zurück. Kleben Sie das Klettband fest an.

ES Para fijarla a un riel, enrolla las correas alrededor del riel y pásalas por el soporte metálico.

FR Pour le fixer à un rail, enroulez les sangles tout autour du rail et repassez-les dans le support métallique.

PL Aby przymocować plecak do poręczy, owiń paski wokół poręczy i przeciągnij je z powrotem przez metalową klamrę.



EN To lift, clip the lid closed to secure contents. Ensure all tools are tethered to D-Rings. Attach lifting hook to the red upper lifting strap.

DE Zum Anheben den Deckel mit einem Reißverschluss schließen, um den Inhalt zu sichern. Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge an den D-Ringen gesichert sind. Befestigen Sie den Hebehaken am oberen roten Hebegurt.

ES Para fijarla a un riel, enrolla las correas alrededor del riel y pásalas por el soporte metálico.

FR Pour soulever le sac, refermez le couvercle en le clipsant pour en sécuriser le contenu. Assurez-vous que tous les outils sont attachés aux anneaux en D. Attachez le crochet de levage à la sangle de levage supérieure rouge.

PL Aby podnieść plecak, zamknij pokrywę na klips, aby zabezpieczyć zawartość. Upewnij się, że wszystkie narzędzia są przypięte do D-Ringów. Przymocuj hak podnoszący do czerwonego górnego pasa nośnego.



EN To manually transport, use the backpack straps, and adjust length as required. Refer to your workplace guidance on safe manual handling guidelines.

DE Verwenden Sie zum manuellen Transport die Rucksackgurte und passen Sie die Länge nach Bedarf an. Beachten Sie die Richtlinien für die sichere Handhabung an Ihrem Arbeitsplatz.

ES Para transportarla manualmente, utiliza las correas de la mochila y ajusta la longitud según sea necesario. Consulta las directrices de seguridad para la manipulación manual en tu lugar de trabajo.

FR Pour le transport manuel, utilisez les sangles du sac à dos et réglez la longueur selon vos besoins. Reportez-vous aux directives de votre lieu de travail concernant la manipulation manuelle en toute sécurité.

PL Aby przetransportować plecak ręcznie, użyj paseków naramiennych i wyreguluj ich długość w razie potrzeby. Stosuj się do wewnętrznych wytycznych BHP dotyczących bezpiecznego przenoszenia ręcznego.

SCAFFOLD TUBE LIFTING BAG

EN Securely lift, transport, and store multiple scaffold tubes up to 1.8m (71") in length with the GRIPPS® Scaffold Tube Lifting Bag. It meets AS 4991 and BS EN 1492-1 compliance standards, ensuring reliability for scaffolding companies involved in industrial construction and maintenance.

DE Heben, transportieren und lagern Sie mehrere Gerüstrohre mit einer Länge von bis zu 1,8 m (71 Zoll) sicher mit der GRIPPS® Scaffold Tube Lifting Bag. Sie erfüllt die Normen AS 4991 und BS EN 1492-1 und bietet damit zuverlässige Sicherheit für Gerüstbaufirmen im industriellen Bau- und Wartungsbereich.

ES Eleva, transporta y almacena de forma segura múltiples tubos de andamio de hasta 1,8 m (71") de longitud con la Scaffold Tube Lifting Bag de GRIPPS®. Cumple con las normas AS 4991 y BS EN 1492-1, garantizando su fiabilidad para las empresas de andamiajes que se dedican a la construcción y el mantenimiento industrial.

FR Soulevez, transportez et stockez en toute sécurité plusieurs tubes d'échafaudage d'une longueur maximale de 1,8 m (71") grâce au sac de levage GRIPPS®. Il respecte les normes AS 4991 et BS EN 1492-1, garantissant ainsi une fiabilité pour les entreprises d'échafaudage intervenant dans la construction industrielle et la maintenance.

PL Bezpiecznie podnoś, transportuj i przechowuj wiele rur rusztowaniowych o długości do 1,8m (71") z GRIPPS® Scaffold Tube Lifting Bag. Spełnia normy AS 4991 oraz BS EN 1492-1, co zapewnia niezawodność dla firm rusztowaniowych działających w przemyśle i przy pracach konserwacyjnych.

PL	SKU	MAKSIMALNE OBCIĄŻNIE (PODNOŻENIE)
ES		CARGA MÁXIMA (ELEVACIÓN)
FR		CHARGE MAXIMALE (LEVAGE)
DE		MAXIMALE LAST (HUBARBEIT)
EN		MAX LOAD (LIFTING)


H01101

50 kg | 110 lb

**H01101**

Scaffold Tube Lifting Bag - 50kg / 110lb

*Scan to view product page*




EN Attach the lifting point to a hoist. Open the top zip by pulling the puller.

DE Befestigen Sie den Hebepunkt an einer Hebevorrichtung. Öffnen Sie den oberen Reißverschluss, indem Sie am Schieber ziehen.

ES Fija el punto de elevación a un polipasto. Abre la cremallera superior tirando del tirador.

FR Attachez le point de levage à un palan. Ouvrez la fermeture à glissière supérieure en tirant sur l'extracteur.

PL Przymocuj punkt podnoszenia do wciągarki. Otwórz górny zamek, pociągając za suwak




EN Only lift from the clearly identified load-rated lifting point on the strap. * NEVER EXCEED MAX LOAD * Ensure tools are tethered to the D-rings at all times.* NEVER EXCEED MAX LOAD *Fill the scaffold tube lifting bag up to 50kg / 110lb of equipment.

DE Heben Sie nur an dem deutlich gekennzeichneten belastbaren Hebepunkt des Gurtes. *Überschreiten Sie niemals die maximale Last.* Stellen Sie sicher, dass die Werkzeuge jederzeit an den D-Ringen befestigt sind. * ÜBERSCHREITEN SIE NIEMALS DIE MAXIMALE BELASTUNG * Befüllen Sie den Hebesack für Gerüstrohre mit bis zu 50 kg / 110 lb Ausrüstung.

ES Levántala únicamente desde el extremo de la correa claramente identificado con la capacidad de carga. NO EXCEDER LA CARGA MÁXIMA Levántala solo desde el punto de elevación claramente identificado en la correa. Asegúrate de que todas las herramientas estén sujetas a las anillas en D en todo momento. Llena la bolsa de elevación para tubos de andamio con un máximo de 50 kg / 110 lb de equipo.

FR Ne soulevez qu'à partir du point de levage clairement identifié sur la sangle. * NE JAMAIS DÉPASSER LA CHARGE MAXIMALE* Assurez-vous que les outils soient toujours attachés aux anneaux en D. Remplissez le sac de levage de tubes d'échafaudage jusqu'à 50 kg d'équipement.

PL Podnoś wyłącznie z wyraźnie oznaczonego punktu o certyfikowanej nośności na pasku. * NIGDY NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA * Podnoś wyłącznie z wyraźnie oznaczonego punktu o certyfikowanej nośności na pasku torby. Upewnij się, że narzędzia są zawsze przypięte do D-Ringów. Nie podnoś torby za karabińczyk. Wypełnij torbę na rury rusztowaniowe sprzętem o łącznej wadze do 50 kg/110 lb.




EN Close the top of the bag. Lift to height.

DE Verschließen Sie den oberen Teil des Beutels. Heben Sie ihn auf die richtige Höhe an.

ES Cierre la parte superior de la bolsa. Levántela hasta la altura.

FR Fermez le haut du sac. Soulevez le sac à la hauteur voulue.

PL Zamknij górną część torby. Podnieś ją na wysokość.



EN Move the bag to a safe location and unload.

DE Bringen Sie die Tasche an einen sicheren Ort und entladen Sie sie.

ES Mueva la bolsa a un lugar seguro y descárguela.

FR Déplacez le sac vers un endroit sûr et déchargez-le.

PL Przenieś w bezpieczne miejsce i rozładuj.

BULL BAG

EN Arguably one of the most robust lifting bags available, with an impressive 113kg / 250lb load-rating, the GRIPPS® Bull Bag distinguishes itself with its unparalleled design and features. Manufactured from heavy-duty, water-resistant dual-layer material and equipped with feet on the base to minimise wear and tear, this new design ensures durability and longevity.

ES Una de las bolsas de elevación más resistentes del mercado. Con una impresionante capacidad de carga de 113 kg / 250 lb, la Bull Bag de GRIPPS® se distingue por su diseño y características inigualables. Fabricada con un material de doble capa resistente al agua y equipada con unos pies en la base que minimizan el desgaste asociado al uso, este nuevo diseño garantiza la durabilidad extendida de la bolsa.

PL Prawdopodobnie jeden z najbardziej wytrzymałych worków transportowych dostępnych na rynku. GRIPPS® Bull Bag, z imponującą nośnością 113kg / 250lb, wyróżnia się wyjątkową konstrukcją i funkcjonalnością. Wykonany z wytrzymałego, wodoodpornego, dwuwarstwowego materiału i wyposażony w stopki u podstawy zmniejszające zużycie, ten nowy projekt gwarantuje trwałość i długowieczność.

DE Die GRIPPS® Bull Bag zählt zweifellos zu den robustesten Lifting Bags auf dem Markt – mit einer beeindruckenden Traglast von 113 kg / 250 lb. Sie überzeugt durch ein unvergleichliches Design und durchdachte Features. Hergestellt aus strapazierfähigem, wasserabweisendem Material mit Doppellage und ausgestattet mit Standfüßen an der Unterseite zur Minimierung von Abnutzung, garantiert dieses neue Design höchste Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit.

FR Probablement l'un des sacs de levage les plus robustes disponibles, avec une capacité impressionnante de 113 kg / 250 lb, le sac Bull GRIPPS® se distingue par son design et ses fonctionnalités uniques. Conçu en matériau double couche, résistant à l'eau, il est équipé de pieds à sa base pour minimiser l'usure, assurant ainsi durabilité et longévité grâce à ce nouveau design.

PL	SKU	MAKS. WAGA ZABEZPIECZENIA	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	MAKSYMALNE OBCIĄŻNIE (PODNOSENIE)
ES		PESO MÁXIMO DEL EQUIPO DE SUJECIÓN	LONGITUD MÁXIMA	CARGA MÁXIMA (ELEVACIÓN)
FR		POIDS MAXIMAL DE LA LONGE (LB)	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	CHARGE MAXIMALE (LEVAGE)
DE		MAXIMALES GEWICHT DES HALTEGURTS	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	MAXIMALE LAST (HUBARBEIT)
EN		MAX TETHER WEIGHT	MAX LENGTH (TETHER)	MAX LOAD (LIFTING)
H01110		3 kg 6.6 lb	1.3 m 51.18 in	113 kg 249 lb




H01110

Bull Bag - 113kg / 249lb



Scan to view product page





EN To secure contents inside the bag, zip the bag closed and lock the zip slider in place.

DE Um den Inhalt der Tasche zu sichern, schließen Sie den Reißverschluss und arretieren Sie den Schieber.

ES Para asegurar el contenido dentro de la bolsa, cierra la cremallera y bloquéala.

FR Pour sécuriser le contenu à l'intérieur du sac, fermez le sac à l'aide d'une fermeture à glissière et verrouillez le curseur de la fermeture à glissière en place.

PL Aby zabezpieczyć zawartość torby, zasunąć zamek i zablokuj suwak na miejscu.




EN Only lift from the clearly identified load-rated lifting point on the strap of the bag. * NEVER EXCEED MAX LOAD * Ensure tools are tethered to the D-rings at all times. Do not lift from the carabiner.

DE Heben Sie die Tasche nur an dem deutlich gekennzeichneten, für die Traglast ausgelegten Hebeplatz am Gurt der Tasche an. * ÜBERSCHREITEN SIE NIEMALS DIE MAXIMALE BELASTUNG * Stellen Sie sicher, dass die Werkzeuge jederzeit an den D-Ringen befestigt sind. Heben Sie die Tasche nicht am Karabiner an.

ES Levántala solo desde el punto de elevación claramente identificado en la correa. NO EXCEDER LA CARGA MÁXIMA Asegúrate de que todas las herramientas estén sujetas a las anillas en D en todo momento. No levantes desde el mosquetón. Llena la bolsa de elevación para tubos de andamio con un máximo de 50 kg / 110 lb de equipo.

FR Ne soulevez qu'à partir du point de levage clairement identifié et adapté à la charge sur la sangle du sac. * NE JAMAIS DÉPASSER LA CHARGE MAXIMALE * Assurez-vous que les outils soient toujours attachés aux anneaux en D. Ne pas soulever à partir du mousqueton.

PL Podnosić wyłącznie z wyraźnie oznaczonego punktu o certyfikowanej nośności na pasku torby. * NIGDY NIE PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA * Upewnij się, że narzędzia są zawsze przypięte do D-Ringów. Nie podnosić torby za karabińczyk.



EN Close the top of the bag. Lift to height.

DE (Bison Bag/Bull Bag) Um den Inhalt der Bison Bag zu sichern, schließen Sie den Reißverschluss und verriegeln Sie den Reißverschlusssschieber.

ES Cierre la parte superior de la bolsa. Levántela hasta la altura.

FR Fermez le haut du sac. Soulevez le sac à la hauteur voulue. Déplacez le sac vers un endroit sûr et déchargez-le.

PL Zamknij górną część torby. Podnieś ją na wysokość.



EN Move the bag to a safe location and unload.

DE Bringen Sie die Tasche an einen sicheren Ort und entladen Sie sie.

ES Mueva la bolsa a un lugar seguro y descárguela.

FR Déplacez le sac vers un endroit sûr et déchargez-le.

PL Przenieś w bezpieczne miejsce i rozładuj.

ZIP-LOCK BAG

GRIPPS

EN Constructed from water-resistant and puncture-resistant Nylon, the GRIPPS® Zip-Lock Bag boasts a heavy-duty type-10 Nylon zip, and load-rated lifting strap providing a functional and cost-effective solution.

DE Die GRIPPS® Zip-Lock Bag besteht aus wasserabweisendem und durchstichfestem Nylon, verfügt über einen robusten Reißverschluss aus Typ-10-Nylon sowie einen lastgeprüften Hebegurt – eine funktionale und kosteneffiziente Lösung.

ES Fabricada en nailon resistente al agua y a los pinchazos, la Zip-Lock Bag de GRIPPS® cuenta con una cremallera de nailon tipo 10 de alta resistencia y una correa de elevación con capacidad de carga, lo que la convierte en una solución funcional con una buena relación coste-eficacia.

FR Confectionné en nylon résistant à l'eau et aux perforations, le sac Zip-Lock GRIPPS® est équipé d'une fermeture éclair en nylon type 10 haute résistance, ainsi que d'une sangle de levage certifiée pour la charge, offrant une solution fonctionnelle et économique.

PL Wykonany z wodoodpornego i odpornego na przebicia nylonu, GRIPPS® Zip-Lock Bag posiada wytrzymały zamek błyskawiczny z nylonu typu 10 oraz nośny pas do podnoszenia, oferując funkcjonalne i ekonomiczne rozwiązanie.

PL	SKU	MAKSYMALNE OBCIĄŻNIE (PODNOŻENIE)	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES		CARGA MÁXIMA (ELEVACIÓN)	LONGITUD MÁXIMA
FR		CHARGE MAXIMALE (LEVAGE)	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE		MAXIMALE LAST (HUBARBEIT)	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN		MAX LOAD (LIFTING)	MAX LENGTH (TETHER)
H01112		30 kg 66 lb	1.3 m 51.18 in





H01112

Zip-Lock Bag - 30kg / 66lb



Scan to view product page






EN To secure contents inside the Zip-Lock Bag, zip the lid fully closed.

DE Um den Inhalt des Zip-Lock-Bags zu sichern, schließen Sie den Deckel vollständig.

ES Para asegurar el contenido dentro de la bolsa, cierra la cremallera y bloquéala.

FR Pour sécuriser le contenu du sac Zip-Lock, fermez complètement le couvercle.

PL ZIP-LOCK BAG Aby zabezpieczyć zawartość torby Zip-Lock Bag, całkowicie zasuń zamek błyskawiczny.



EN Only lift from the clearly identified load-rated lifting point on the strap of the bag. * NEVER EXCEED MAX LOAD * Ensure tools are tethered to the D-rings at all times.

DE Heben Sie nur an dem deutlich gekennzeichneten belastbaren Hebe punkt des Gurtes. *Überschreiten Sie niemals die maximale Last.*

ES Levántala solo desde el punto de elevación claramente identificado en la correa. NO EXCEDER LA CARGA MÁXIMA Asegúrate de que todas las herramientas estén sujetas a las anillas en D en todo momento. NO EXCEDER LA CARGA MÁXIMA Llena la bolsa de elevación para tubos de andamio con un máximo de 50 kg / 110 lb de equipo.

FR Ne soulevez qu'à partir du point de levage clairement identifié et adapté à la charge sur la sangle du sac. * NE JAMAIS DÉPASSER LA CHARGE MAXIMALE* Assurez-vous que les outils soient toujours attachés aux anneaux en D. * NE JAMAIS DÉPASSER LA CHARGE MAXIMALE*

PL Podnoś wyłącznie z wyraźnie oznaczonego punktu o certyfikowanej nośności na pasku torby. * NIGDY NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA * Upewnij się, że narzędzia są zawsze przypięte do D-Ringów. Nie podnoś torby za karabińczyk. * NIGDY NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA *




EN Close the top of the bag. Lift to height.

DE Schließen Sie den Beutel oben. Auf gewünschte Höhe anheben. Bringen Sie den Sack an einen sicheren Ort und entladen Sie ihn.

ES Cierre la parte superior de la bolsa. Levántela hasta la altura.

FR Fermez le haut du sac. Soulevez le sac à la hauteur voulue. Déplacez le sac vers un endroit sûr et déchargez-le.

PL Zamknij górną część torby. Podnieś ją na wysokość.



EN Move the bag to a safe location and unload.

DE Bringen Sie die Tasche an einen sicheren Ort und entladen Sie sie.

ES Mueva la bolsa a un lugar seguro y descárguela.

FR Déplacez le sac vers un endroit sûr et déchargez-le.

PL Przenieś w bezpieczne miejsce i rozładuj.

BISON BAG

EN Packed with features, the GRIPPS® Bison Bag offers a holistic solution for the organisation, transport, and tethering of tools when working at heights, including a new zip closure with locking mechanism to hold the zip sliders in place, effectively safeguarding contents from spills and accidental drops.

ES Repleta de características, la Bison Bag de GRIPPS® ofrece una solución integral para organizar, transportar y sujetar herramientas cuando se trabaja en altura. Incorpora un nuevo cierre con cremallera con mecanismo de bloqueo que evita que la cremallera se abra, previniendo que el contenido se salga y las caídas accidentales del mismo.

PL Bogaty w wiele funkcji GRIPPS® Bison Bag stanowi kompleksowe rozwiązanie do organizacji, transportu i zabezpieczania narzędzi podczas pracy na wysokości. Nowy zamek błyskawiczny z mechanizmem blokującym utrzymuje suwadła na miejscu, skutecznie chroniąc zawartość przed wypadnięciem i przypadkowymi upadkami.



DE Vollgepackt mit praktischen Funktionen bietet die GRIPPS® Bison Bag eine ganzheitliche Lösung für die Organisation, den Transport und die Sicherung von Werkzeugen bei Arbeiten in der Höhe. Ein neues Reißverschluss-System mit Verriegelungsmechanismus hält die Zipper zuverlässig in Position und schützt den Inhalt effektiv vor dem Auslaufen oder versehentlichen Herunterfallen.


FR Doté de nombreuses fonctionnalités, le sac Bison GRIPPS® offre une solution complète pour l'organisation, le transport et la sécurisation des outils lors des travaux en hauteur. Il intègre notamment une nouvelle fermeture zippée avec mécanisme de verrouillage, maintenant les curseurs en place afin de protéger efficacement le contenu contre les renversements et les chutes accidentelles.

PL	SKU	MAKSYMALNE OBCIĄŻNIE (PODNOSZENIE)	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES		CARGA MÁXIMA (ELEVACIÓN)	LONGITUD MÁXIMA
FR		CHARGE MAXIMALE (LEVAGE)	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE		MAXIMALE LAST (HUBARBEIT)	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN		MAX LOAD (LIFTING)	MAX LENGTH (TETHER)
H01115		45 kg 99 lb	1.3 m 51.18 in

**H01115**

Bison Bag - 45kg / 99lb

*Scan to view product page*



EN To secure contents inside the bag, zipper the bag closed and lock the zipper slider in place.

DE Um den Inhalt der Bison Bag zu sichern, schließen Sie den Reißverschluss und verriegeln Sie den Reißverschlusschieber.

ES Para asegurar el contenido dentro de la bolsa, cierra la cremallera y bloquéala.

FR Pour sécuriser le contenu à l'intérieur du sac, fermez le sac à l'aide d'une fermeture à glissière et verrouillez le curseur de la fermeture à glissière en place.

PL Aby zabezpieczyć zawartość torby, zasunąć zamek i zablokować suwak na miejscu.




EN Only lift from the clearly identified load-rated lifting point on the strap of the bag. * NEVER EXCEED MAX LOAD * Ensure tools are tethered to the D-rings at all times. Do not lift from the carabiner. * NEVER EXCEED MAX LOAD *

DE Heben Sie nur an dem deutlich gekennzeichneten belastbaren Hebepunkt des Gurtes. *Überschreiten Sie niemals die maximale Last.*

ES Levántala solo desde el punto de elevación claramente identificado en la correa. NO EXCEDER LA CARGA MÁXIMA Asegúrate de que todas las herramientas estén sujetas a las anillas en D en todo momento. No levantes desde el mosquetón. NO EXCEDER LA CARGA MÁXIMA Llena la bolsa de elevación para tubos de andamio con un máximo de 50 kg / 110 lb de equipo.

FR Ne soulevez qu'à partir du point de levage clairement identifié et adapté à la charge sur la sangle du sac. * NE JAMAIS DÉPASSER LA CHARGE MAXIMALE* Assurez-vous que les outils soient toujours attachés aux anneaux en D. Ne pas soulever à partir du mousqueton. * NE JAMAIS DÉPASSER LA CHARGE MAXIMALE*

PL Podnoś wyłącznie z wyraźnie oznaczonego punktu o certyfikowanej nośności na pasku torby. * NIGDY NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA * Upewnij się, że narzędzia są zawsze przypięte do D-Ringów. Nie podnoś torby za karabińczyk. * NIGDY NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA



EN Close the top of the bag. Lift to height.

DE Um den Inhalt der Bison Bag zu sichern, schließen Sie den Reißverschluss und verriegeln Sie den Reißverschlusschieber.

ES Cierre la parte superior de la bolsa. Levántela hasta la altura.

FR Fermez le haut du sac. Soulevez le sac à la hauteur voulue. Déplacez le sac vers un endroit sûr et déchargez-le.

PL Zamknij górną część torby. Podnieś ją na wysokość.



EN Move the bag to a safe location and unload.

DE Bringen Sie die Tasche an einen sicheren Ort und entladen Sie sie.

ES Mueva la bolsa a un lugar seguro y descárguela.

FR Déplacez le sac vers un endroit sûr et déchargez-le.

PL Przenieś w bezpieczne miejsce i rozładuj.

LOCKJAW CLIMBERS BAG

EN Durable, lightweight, and equipped with multiple tether anchor points, the GRIPPS® Lockjaw Climbers Bag ensures that tools are securely tethered and easily accessible, whether they are inside or outside the bag.

DE Die GRIPPS® Lockjaw Climbers Bag ist strapazierfähig, leicht und mit mehreren Befestigungspunkten ausgestattet. Sie sorgt dafür, dass die Werkzeuge sicher befestigt und leicht zugänglich sind, egal ob sie sich innerhalb oder außerhalb der Tasche befinden.

ES Resistente, ligera y equipada con múltiples puntos de anclaje, la Lockjaw Climbers Bag de GRIPPS® garantiza que las herramientas permanezcan firmemente sujetas y siempre sean fácilmente accesibles, tanto dentro como fuera de la bolsa.

FR Durable, léger et équipé de plusieurs points d'ancrage, le sac de grimpe Lockjaw GRIPPS® garantit que les outils sont solidement attachés et facilement accessibles, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du sac.

PL Wytrzymała, lekka i wyposażona w liczne punkty kotwienia zabezpieczeń, torba GRIPPS® Lockjaw Climbers Bag zapewnia, że narzędzia są bezpiecznie przypięte i łatwo dostępne - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz torby.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKSYPALNE OBCIĄŻNIE (PODNOŞENIE)	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA (ELEVACIÓN)	LONGITUD MÁXIMA
FR			CHARGE MAXIMALE (LEVAGE)	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST (HUBARBEIT)	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD (LIFTING)	MAX LENGTH (TETHER)
H01135		Yes	10 kg 22 lb	1.3 m 51.18 in





H01135

Lockjaw Climbers Bag - 10kg / 22lb



Scan to view product page






EN To connect a Lockjaw Climbers Bag for personal use, feed a carabiner through one of the two upper loops.

DE Um einen Lockjaw Climbers Bag für den persönlichen Gebrauch zu verwenden, führen Sie einen Karabiner durch eine der beiden oberen Schlaufen.

ES Para conectar una Lockjaw Climbers Bag para uso personal, pasa un mosquetón por uno de los dos bucles superiores.

FR Pour connecter un sac de grimpe Lockjaw pour un usage personnel, passez un mousqueton dans l'une des deux boucles supérieures.

PL Aby zamocować Lockjaw Climbers Bag do użytku osobistego, przewlec karabińczyk przez jedną z dwóch górnych pętli.




EN Connect the carabiner to an appropriate anchor point on the harness.

DE Verbinden Sie den Karabiner mit einem geeigneten Verankerungspunkt des Gurtes.

ES Engancha el mosquetón a un punto de anclaje adecuado del arnés.

FR Connectez le mousqueton à un point d'ancrage approprié sur le harnais.

PL Przymocuj karabińczyk do odpowiedniego punktu kotwiczenia na uprząży.



EN To operate the metal-snap mechanism, pull the opening apart and the closure will automatically spring open and lock into place.

DE Um den Metallschnappmechanismus zu bedienen, ziehen Sie die Öffnung auseinander und der Verschluss springt automatisch auf und rastet ein.

ES Engancha el mosquetón a un punto de anclaje adecuado del arnés.

FR Pour actionner le mécanisme à clapet métallique, tirez sur l'ouverture : la fermeture s'ouvrira automatiquement et se verrouillera en position.

PL Aby obsłużyć metalowy mechanizm zatrzaskowy, rozchyl otwarcie, a zamek automatycznie się otworzy i zatrzaskuje na miejscu.

04



EN Ensure that the closure is zipped closed when not in use to prevent spills. Only tether via the dedicated D-rings. * NEVER EXCEED MAX LOAD *

DE Vergewissern Sie sich, dass der Verschluss geschlossen wird, wenn er nicht benutzt wird, um ein Herausfallen zu verhindern. Binden Sie den Rucksack nur an den dafür vorgesehenen D-Ringen fest.

ES Asegúrate de que el cierre esté bien asegurado cuando no se utilice para evitar caídas. Fijala únicamente mediante las anillas en D específicas. * NO EXCEDER LA CARGA MÁXIMA *

FR Assurez-vous que la fermeture est bien fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée, afin d'éviter tout déversement. Fixez les langes uniquement aux anneaux en D prévus à cet effet. NE JAMAIS DÉPASSER LA CHARGE MAXIMALE*

PL Upewnij się, że zamek torby jest zasunięty, gdy nie jest używana, aby zapobiec wysypaniu zawartości. Zawsze przypinaj narzędzia tylko do dedykowanych D-Ringów. * NIGDY NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA *

LOCKJAW RIGGERS BAG

- EN

The GRIPPS® Lockjaw Riggers Bag is packed with features designed to make tool organisation and access effortless. Its strong metal snap frame, integrated with the zipper, allows the bag to securely lock open or closed for added convenience.
- DE

Die GRIPPS® Lockjaw Riggers Bag ist vollgepackt mit Funktionen, die die Organisation und den Zugriff auf Werkzeuge mühelos machen. Der robuste Metallschnapprahmen ist nahtlos in den Reißverschluss integriert und ermöglicht es, die Tasche für zusätzlichen Komfort sicher offen oder geschlossen zu verriegeln.
- ES

La Lockjaw Riggers Bag de GRIPPS® está llena de características diseñadas para facilitar la organización y el acceso a las herramientas. Su resistente marco metálico con cierre a presión, integrado en la cremallera, permite mantener la bolsa bloqueada tanto en posición abierta como cerrada, brindando mayor comodidad.
- FR

Le sac Lockjaw pour élingueurs GRIPPS® est doté de nombreuses fonctionnalités conçues pour faciliter l'organisation et l'accès aux outils. Son cadre métallique solide à pression, intégré à la fermeture éclair, permet de verrouiller le sac en position ouverte ou fermée pour plus de commodité.
- PL


Torba GRIPPS® Lockjaw Riggers Bag została wyposażona w szereg funkcji, które ułatwiają organizację i dostęp do narzędzi. Solidna metalowa rama zatrzaskowa, zintegrowana z zamkiem błyskawicznym, umożliwia bezpieczne zablokowanie torby w pozycji otwartej lub zamkniętej dla większej wygody.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. WAGA ZABEZPIECZENIA	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	MAKSYMALNE OBCIĄŻNIE (PODNOSENIE)
ES			PESO MÁXIMO DEL EQUIPO DE SUJECIÓN	LONGITUD MÁXIMA	CARGA MÁXIMA (ELEVACIÓN)
FR			POIDS MAXIMAL DE LA LONGE (LB)	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	CHARGE MAXIMALE (LEVAGE)
DE			MAXIMALES GEWICHT DES HALTEGURTS	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	MAXIMALE LAST (HUBARBEIT)
EN			MAX TETHER WEIGHT	MAX LENGTH (TETHER)	MAX LOAD (LIFTING)
H02106 Yes 2.5 kg 5.5 lb 1.3 m 51.18 in 5 kg 11 lb					

**H02106**

Lockjaw Riggers Bag - 5kg / 11lb

*Scan to view product page*




EN For applying to a work belt, feed work belt through rear loops and then secure belt to your waistline. Alternatively attach a carabiner to top loop, threading carabiner through and secure carabiner for harness work.

DE Zum Anlegen an einen Arbeitsgürtel führen Sie den Arbeitsgürtel durch die hinteren Schlaufen und befestigen ihn dann an Ihrer Taille. Alternativ können Sie einen Karabiner an der oberen Schlaufe befestigen, den Karabiner durchziehen und für die Arbeit am Gurt sichern.

ES Para fijarla a un cinturón de trabajo, pasa el cinturón por las presillas traseras y ajústalo a la cintura. También puedes enganchar un mosquetón en la presilla superior, pasarlo a través de ella y asegurarlo para trabajos con arnés.

FR Pour fixer à une ceinture de travail, faites passer la ceinture dans les passants arrière, puis ajustez la ceinture à votre taille. Alternativement, attachez un mousqueton à la boucle supérieure en y passant le mousqueton, puis sécurisez-le pour une utilisation avec un harnais.

PL Aby przymocować torbę do pasa roboczego, przewlec pas przez tylne pętle, a następnie zapnij pas wokół talii. Alternatywnie możesz przymocować karabińczyk do górnej pętli - przewlec go i przypnij do uprząży.




EN Connect your tool tethers to the D-Rings as required. Use the bag for holding or transporting loads. Only connect additional tethers to the load rated D-Rings. * NEVER EXCEED MAX LOAD OF 2.5kg / 5.5lb.

DE Verbinden Sie Ihre Tool Tethers nach Bedarf mit den D-Ringen. Verwenden Sie die Tasche zum Halten oder Transportieren von Lasten. Verbinden Sie zusätzliche Tethers nur mit den belastbaren D-Ringen.

ES Engancha las correas de sujeción de tus herramientas a las anillas en D según sea necesario. Utiliza la bolsa para sujetar o transportar cargas. Enganche las correas adicionales únicamente a las anillas en D con capacidad para soportar la carga. * NO EXCEDER LA CARGA MÁXIMA DE 2,5 kg / 5,5 lb.

FR Connectez vos attaches d'outils aux anneaux en D selon les besoins. Utilisez le sac pour contenir ou transporter des charges. Ne connectez des attaches supplémentaires qu'aux anneaux en D avec charge maximale certifiée. *NE JAMAIS DÉPASSER LA CHARGE MAXIMALE DE 2,5 kg / 5,5 lb.

PL Przypnij zabezpieczenia narzędzi do D-Ringów wedle potrzeb. Używaj torby do przechowywania lub przenoszenia narzędzi. Dodatkowe zabezpieczenia przypinaj wyłącznie do D-Ringów o certyfikowanej maksymalności. * NIGDY NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO OBciążENIA 2,5 kg/5,5 lb.




EN To operate the metal-snap mechanism, pull the opening apart and the closure will automatically spring open and lock into place.

DE Um den Metallschnappmechanismus zu bedienen, ziehen Sie die Öffnung auseinander und der Verschluss springt automatisch auf und rastet ein.

ES Engancha las correas de sujeción de tus herramientas a las anillas en D según sea necesario. Utiliza la bolsa para sujetar o transportar cargas. Enganche las correas adicionales únicamente a las anillas en D con capacidad para soportar la carga. * NO EXCEDER LA CARGA MÁXIMA DE 2,5 kg / 5,5 lb.

FR Pour actionner le mécanisme à pression métallique, écartez l'ouverture et la fermeture s'ouvrira automatiquement en s'encliquant en position verrouillée.

PL Aby otworzyć metalowy mechanizm zatrzaskowy, rozchyl otwarcie, a zamek automatycznie się otworzy i zablokuje w tej pozycji.



EN Ensure that the closure is zipped closed when not in use to prevent spills.

DE Achten Sie darauf, dass der Verschluss bei Nichtgebrauch mit einem Reißverschluss geschlossen ist, um ein Herausfallen zu verhindern.

ES Asegúrate de que el cierre esté bien asegurado cuando no se utilice para evitar las caídas.

FR Assurez-vous que la fermeture éclair est bien fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée afin d'éviter les déversements.

PL Upewnij się, że zamek torby jest zasunięty, gdy nie jest używana, aby zapobiec wysypaniu zawartości.

LIFTING BAG INSERT

EN Instantly transform your GRIPPS® Lifting Bag into a workable tool bag with the GRIPPS® Lifting Bag Insert. Compatible with all GRIPPS® lifting bags, this heavy-duty nylon insert holds the lifting bag open and provides multiple pockets for tool organization.

DE Mit dem GRIPPS® Lifting Bag Insert verwandeln Sie Ihr GRIPPS® Lifting Bag im Handumdrehen in eine praktische Werkzeultasche. Dieser mit allen GRIPPS® Lifting Bags kompatible Einsatz aus strapazierfähigem Nylon hält den Lifting Bag offen und bietet mehrere Taschen für die Organisation von Werkzeug.

ES Transforma al instante tu Lifting Bag de GRIPPS® en una práctica bolsa para herramientas con el organizador interno Lifting Bag Insert de GRIPPS®. Compatible con todas las Lifting Bags de GRIPPS®, este resistente organizador de nylon mantiene abierta la bolsa y ofrece múltiples bolsillos para organizar tus herramientas.


FR Transformez instantanément votre sac de levage GRIPPS® en sac à outils fonctionnel grâce à l'insert de sac de levage GRIPPS®. Compatible avec tous les sacs de levage GRIPPS®, cet insert en nylon robuste maintient le sac ouvert et offre plusieurs poches pour organiser vos outils.

PL Błyskawicznie przekształć swoją torbę GRIPPS® Lifting Bag w funkcjonalną torbę narzędziową dzięki wkładowi GRIPPS® Lifting Bag Insert. Ten wytrzymały wkład z nylonu, kompatybilny ze wszystkimi torbami GRIPPS®, utrzymuje torbę w pozycji otwartej oraz zapewni doskonałą organizację narzędzi dzięki liczным kieszeniom i przegródkom.

PL	SKU	ROZMIAR
ES		TAMAÑO
FR		TAILLE
DE		GRÖSSE
EN		SIZE


H01109

93 cm x 26 cm x 3 mm
36.61 in x 10.24 in x 1.18 in

**H01109**

Lifting Bag Insert

*Scan to view product page*




EN Lay out Lifting Bag insert and begin to flex into a circular shape, keeping pockets on the inside of the ring created.

DE Legen Sie den Lifting Bag Insert aus und beginnen Sie, ihn in eine kreisförmige Form zu biegen, wobei die Taschen auf der Innenseite des entstandenen Rings bleiben.

ES Extiende el inserto Lifting Bag y dóblalo hasta darle una forma circular, manteniendo los bolsillos en el interior del anillo creado.

FR Déployez l'insert de sac de levage et commencez à le plier en formant une forme circulaire, en gardant les poches à l'intérieur de l'anneau ainsi créé.

PL Rozłóż wkład do torby i zacznij go wyginać w kształt koła tak, aby kieszenie znajdowały się po wewnętrznej stronie tworzonego pierścienia.




EN Open tool bag and insert Lifting Bag Insert in main compartment, bending as required. Ensure velcro edges are joined evenly and overlaps.

DE Öffnen Sie die Werkzeugtasche und setzen Sie den Lifting Bag Insert in das Hauptfach ein, indem Sie ihn nach Bedarf biegen. Stellen Sie sicher, dass die Klettverschlusskanten gleichmäßig verbunden sind und sich überlappen.

ES Abre la bolsa de herramientas e introduce el inserto para Lifting Bag en el compartimento principal, doblándolo según sea necesario. Asegúrate de que los bordes de velcro queden bien alineados y se solapan.

FR Ouvrez le sac à outils et insérez l'insert de sac de levage dans le compartiment principal, en le pliant si nécessaire. Assurez-vous que les bords velcro soient bien alignés et se chevauchent correctement.

PL Otwórz torbę narzędziową i włóż wkład do głównej komory, odpowiednio go wyginając. Upewnij się, że krawędzie z rzepem są równo połączone i zachodzą na siebie.



EN Insert tools as desired into pockets. Tool bag should not be tipped upside down at any point.

DE Legen Sie die Werkzeuge wie gewünscht in die Taschen ein. Die Werkzeugtasche darf zu keinem Zeitpunkt auf den Kopf gestellt werden.

ES Abre la bolsa de herramientas e introduce el inserto para Lifting Bag en el compartimento principal, doblándolo según sea necesario. Asegúrate de que los bordes de velcro queden bien alineados y se solapan.

FR Insérez les outils souhaités dans les poches. Le sac à outils ne doit en aucun cas être renversé.

PL Umieść narzędzia w kieszeniach wedle potrzeb. Torba nie powinna być odwracana do góry nogami w żadnym momencie.

SEAL KIT BAG



EN GRIPPS® Seal Kit Bags stand out as robust, heavy-duty gear bags specifically crafted for the toughest industrial work environments. Constructed from reinforced tarpaulin material, these bags boast durability and are waterproof.

DE GRIPPS® Seal Kit Bags zeichnen sich als robuste, strapazierfähige Ausrüstungstaschen aus, die speziell für die härtesten industriellen Arbeitsumgebungen entwickelt wurden. Die aus verstärktem Planenmaterial gefertigten Taschen zeichnen sich durch Langlebigkeit aus und sind absolut wasserdicht.

ES Las Seal Kit Bags de GRIPPS® destacan por ser bolsas de gran resistencia, diseñadas específicamente para los entornos industriales más exigentes. Fabricadas con lona reforzada, estas bolsas son duraderas e impermeables.

FR Les sacs Kit de Joint GRIPPS® se distinguent comme des sacs robustes et résistants, spécialement conçus pour les environnements industriels les plus exigeants. Fabriqués en bâche renforcée, ces sacs sont durables et étanches.

PL Torby GRIPPS® Seal Kit Bags wyróżniają się jako wytrzymałe, ciężkie torby sprzętowe, zaprojektowane specjalnie do najtrudniejszych warunków przemysłowych. Wykonane ze wzmocnionego materiału plandekowego, torby te są trwałe i wodoodporne.

PL	SKU	MAKSYMALNE OBCIĄŻNIE (PODNOSENIE)	ROZMIAR
ES		CARGA MÁXIMA (ELEVACIÓN)	TAMAÑO
FR		CHARGE MAXIMALE (LEVAGE)	TAILLE
DE		MAXIMALE LAST (HUBARBEIT)	GRÖSSE
EN		MAX LOAD (LIFTING)	SIZE

H01102


20 kg | 44.09 lb

24 cm x 35 cm x 5 cm |
21.26 in x 13.78 in x 1.97 in

**H01102**

Seal Kit Bag - 20kg / 44.09lb

*Scan to view product page*



EN Place tools or equipment inside of bag as desired.

DE Legen Sie das Werkzeug oder die Ausrüstung wie gewünscht in die Tasche.

ES Coloca las herramientas o el equipamiento dentro de la bolsa según prefieras

FR Placez les outils ou équipements à l'intérieur du sac selon vos besoins.

PL Umieść narzędzia lub sprzęt wewnątrz torby wedle potrzeb.



EN To manually transport, zip bag closed then put arms through shoulder straps. Adjust strap lengths as required.

DE Zum manuellen Transport den Reißverschluss der Tasche schließen und die Arme durch die Schultergurte stecken. Passen Sie die Länge der Gurte nach Bedarf an.

ES Para transportarla manualmente, cierra la cremallera de la bolsa y coloca las correas sobre los hombros introduciendo los brazos por ellas. Ajusta la longitud de las correas según sea necesario para mayor comodidad

FR Pour le transport manuel, fermez le sac à l'aide du zip, puis passez les bras dans les bretelles. Ajustez la longueur des sangles selon vos besoins.

PL Aby przenieść torbę ręcznie, zasuń zamek błyskawiczny i przełóż ramiona przez paski naramienne. Wyreguluj długość pasków wedle potrzeb.



EN For lifting bag, ensure zip is fully closed. Close two outer large buckles. Attach lifting hook via one of the two dedicated lifting points. * NEVER EXCEED MAX LOAD *.

DE Achten Sie beim Anheben des Beutels darauf, dass der Reißverschluss vollständig geschlossen ist. Schließen Sie die beiden äußeren großen Schnallen. Befestigen Sie den Hebehaken an einem der beiden dafür vorgesehenen Hebepunkte.

ES Para transportarla manualmente, cierra la cremallera de la bolsa y coloca las correas sobre los hombros introduciendo los brazos por ellas. Ajusta la longitud de las correas según sea necesario para mayor comodidad.

FR Pour le sac de levage, assurez-vous que la fermeture éclair est complètement fermée. Fermez les deux grandes boucles extérieures. Fixez le crochet de levage à l'un des deux points de levage dédiés. *NE JAMAIS DÉPASSER LA CHARGE MAXIMALE *.

PL W przypadku podnoszenia torby upewnij się, że zamek jest całkowicie zamknięty. Zatrzasknij dwie duże zewnętrzne klamry. Przymocuj hak podnoszący do jednego z dwóch dedykowanych punktów podnoszenia. * NIGDY NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA *.

GRIPPS TETHERING STATION (GTS)

EN GRIPPS® Tether Stations are designed to be used in a range of environments where a scaffold tube, hand rail, elevated platform handrail cage or other appropriate mounting device is available. The GRIPPS® Tether Station allows all tools to remain organised whilst tethered, and works in conjunction with the full range of GRIPPS® anchors.

DE GRIPPS® Tether Stations sind für den Einsatz in einer Reihe von Umgebungen konzipiert, in denen ein Gerüstrohr, ein Handlauf, ein Handlaufkäfig für eine erhöhte Plattform oder eine andere geeignete Befestigungsvorrichtung vorhanden ist. Die GRIPPS® Tether Station ermöglicht es, dass alle Werkzeuge organisiert bleiben, während sie angebunden sind, und funktioniert in Verbindung mit der gesamten Palette der GRIPPS®-Tether.

ES Las Tether Stations de GRIPPS® están diseñadas para usarse en una amplia variedad de entornos donde haya disponibles tubos de andamio, barandillas, jaulas de barandilla para plataformas elevadas u otros dispositivos de montaje adecuados. La Tether Station de GRIPPS® permite mantener todas las herramientas organizadas mientras permanecen aseguradas y funciona en conjunto con toda la gama de anclajes GRIPPS®.

FR GRIPPS® Tether Stations (Stations d'Ancrage GRIPPS®) est conçue pour être utilisées dans divers environnements disposant d'un tube d'échafaudage, d'une main courante, d'une cage de garde-corps de plateforme surélevée ou tout autre dispositif de montage approprié. La Station d'Ancrage GRIPPS® permet de garder tous les outils organisés tout en étant attachés, et fonctionne en conjonction avec toute la gamme d'ancres GRIPPS®.

PL GRIPPS® Tether Stations zostały zaprojektowane do użytku w różnych środowiskach pracy, w których dostępne są rury rusztowań, poręcze, kosze zabezpieczające na podestach roboczych lub inne odpowiednie konstrukcje montażowe. GRIPPS® Tether Station umożliwia uporządkowane przechowywanie wszystkich narzędzi w stanie przypiętym, zapewniając pełną kompatybilność z całym asortymentem punktów kotwicznych GRIPPS®.

PL	SKU	MAKS. WAGA ZABEZPIECZENIA	NOŚNOŚĆ
ES		PESO MÁXIMO DEL EQUIPO DE SUJECIÓN	CAPACIDAD DE CARGA
FR		POIDS MAXIMAL DE LA LONGE (LB)	CAPACITÉ DE CHARGE
DE		MAXIMALES GEWICHT DES HALTEGURTS	TRAGFÄHIGKEIT
EN		MAX TETHER WEIGHT	WEIGHT CAPACITY
	H01147	1 kg 2.2 lb	20 kg 44 lb
	H01147-RC		



H01147

Gripps Tethering Station - 20T - 1.0kg / 2.2lb



Scan to view product page



H01147-RC




H01147



H01147



H01147




EN To attach to a rail, wrap straps around tube and feed back through the buckle.

DE Zur Befestigung an einer Schiene wickeln Sie die Gurte um das Rohr und führen sie durch die Schnalle zurück.

ES Para fijarlas a un riel, enrolla las correas alrededor del tubo y vuelve a pasarlas por la hebilla.

FR Pour fixer à une rampe, enroulez les sangles autour du tube et faites-les passer de nouveau à travers la boucle.

PL Aby przymocować do poręczy, owiń paski wokół rury i przełóż je z powrotem przez klamrę.




EN Ensure all tools are connected to an anchor point using an appropriate GRIPPS® load-rated tether.

DE Vergewissern Sie sich, dass alle Werkzeuge mit einem geeigneten GRIPPS®-Tether an einem Ankerpunkt befestigt sind. Stecken Sie die Werkzeuge zur Aufbewahrung in die Taschen.

ES Asegúrate de que todas las herramientas estén conectadas a un punto de anclaje utilizando una correa GRIPPS® con capacidad de carga adecuada.

FR Assurez-vous que tous les outils sont connectés à un point d'ancrage à l'aide d'un GRIPPS® tether adapté et conforme à la charge maximale.

PL Upewnij się, że wszystkie narzędzia są przymocowane do punktu kotwiczącego za pomocą odpowiedniego zaczepu GRIPPS® z certyfikowanym udźwigniem.




EN Insert tools into pockets for storage.

DE Bevor Sie ein Werkzeug entfernen, befestigen Sie den Haltegurt an einem geeigneten Verankerungspunkt, z. B. einem GRIPPS®-Glove oder einem Belt Loop Anchor.

ES Asegúrate de que todas las herramientas estén conectadas a un punto de anclaje utilizando una correa GRIPPS® con capacidad de carga adecuada.

FR Insérez les outils dans les poches pour le rangement.

PL Włóż narzędzia do kieszeni w celu przechowywania.




EN Before removing a tool, connect the tether to a suitable anchor point such as a GRIPPS® Glove or Belt- Loop Anchor.

DE Wenn Sie das Gerät nicht mehr benötigen, legen Sie es zurück in die GTS-Tasche und befestigen Sie den Tether wieder an einem Ankerpunkt.

ES Antes de sacar una herramienta, engancha la correa a un punto de anclaje adecuado, como un guante GRIPPS® o un Belt- Loop Anchor.

FR Avant de retirer un outil, connectez la longe à un point d'ancrage approprié, tel qu'un gant GRIPPS® ou un ancrage de boucle de ceinture (Belt Loop Anchor).

PL Przed wyjęciem narzędzia podłącz zaczep do odpowiedniego punktu kotwiczącego, takiego jak rękawica GRIPPS® lub Belt-Loop Anchor.



EN When you no longer need the tool, place back into the GTS pouch, reattaching the tether to an anchor point. *Carabiners are intended for added security when attaching to handrails or EWP's and for securing ties; they should not be used for tool tethering.

DE Wenn Sie das Gerät nicht mehr benötigen, legen Sie es zurück in die GTS-Tasche und befestigen Sie den Tether wieder an einem Ankerpunkt. *Karabinerhaken sind für zusätzliche Sicherheit beim Befestigen an Handläufen oder EWP's und zum Sichern von Kabelbindern gedacht; sie sollten nicht zum Anbinden von Werkzeugen verwendet werden.

ES Cuando ya no necesites la herramienta, guárdala en la bolsa GTS y vuelve a fijar la correa a un punto de anclaje. *Los mosquetones están diseñados para proporcionar mayor seguridad al fijarlos a barandillas o plataformas elevadoras y para asegurar amarres; no deben utilizarse para sujetar herramientas.

FR Lorsque vous n'avez plus besoin de l'outil, remplacez-le dans la poche du GTS, en reconnectant la longe à un point d'ancrage. *Les mousquetons sont destinés à une sécurité supplémentaire lors de la fixation aux mains courantes ou aux plateformes de travail élévatoires (EWP) et pour sécuriser les attaches ; ils ne doivent pas être utilisés pour attacher les outils.

PL Gdy narzędzie nie jest już potrzebne, odłóż je z powrotem do kieszeni GTS, ponownie przymocowując zaczep do punktu kotwiczącego. *Karabińczyki służą jako dodatkowe zabezpieczenie podczas mocowania do poręczy lub podnośników EWP oraz do zabezpieczania pasków; nie powinny być używane do przypinania narzędzi.

BOLT VAULT

EN The GRIPPS® Bolt-Vault allows for the safe installation/removal of small objects, such as nuts/bolts, at height. It features nylon-weave panels that allow tools to be inserted while maintaining a controlled environment that protects against drops.

DE Der GRIPPS® Bolt-Vault ermöglicht die sichere Montage/Demontage von kleinen Gegenständen wie Muttern/Schrauben in der Höhe. Er verfügt über Nylongewebepaneele, die das Einsetzen von Werkzeugen ermöglichen und gleichzeitig eine kontrollierte Umgebung zu schaffen, die vor Stürzen schützt.

ES El Bolt-Vault de GRIPPS® permite la instalación y extracción segura de objetos pequeños, como tuercas y tornillos, en altura. Está equipado con paneles de nylon que permiten insertar herramientas manteniendo un entorno controlado que protege contra posibles caídas.

FR Le coffre à boulons GRIPPS® (Bolt-Vault) permet l'installation et le retrait en toute sécurité de petits objets, tels que des écrous et des boulons, en hauteur. Il est doté de panneaux en nylon tissé qui permettent d'insérer les outils tout en maintenant un environnement contrôlé pour prévenir les chutes.


PL GRIPPS® Bolt-Vault umożliwia bezpieczny montaż i demontaż małych elementów, takich jak nakrętki i śruby, na wysokości. Wyposażony jest w panele z nylonowej siatki, które pozwalają na wkładanie narzędzi przy jednoczesnym zachowaniu kontrolowanego środowiska, chroniącego przed upadkiem przedmiotów.

PL	SKU	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES		CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA
FR		CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE		MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN		MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)
H02105		2.5 kg 5.5 lb	0.25 m 9.84 in

**H02105**

Bolt-Vault - 2.5kg / 5.5lb

*Scan to view product page*




EN Place hand inside Bolt-Vault, firmly strapping around the wrist by feeding the strap through the buckle and pulling tight.

DE Legen Sie die Hand in den Bolt-Vault und legen Sie den Gurt fest um das Handgelenk, indem Sie den Gurt durch die Schnalle führen und ihn fest anziehen.

ES Introduce la mano dentro del Bolt-Vault, ajustando firmemente la correa alrededor de la muñeca pasando la correa por la hebilla y tirando con fuerza.

FR Placez votre main à l'intérieur du Bolt-Vault, puis serrez fermement la sangle autour du poignet en passant la sangle dans la boucle et en tirant pour bien ajuster.

PL Włóż dłoń do Bolt-Vault i mocno zapnij na nadgarstku, przeciągając pasek przez klamrę i dociągając go.




EN Attach or disconnect fasteners by pushing the bolt through either of the nylon weave panels.

DE Befestigen oder lösen Sie die Befestigungselemente, indem Sie die Schraube durch eine der beiden Nylongewebepaneele drücken.

ES Abre o cierra los cierres presionando el perno a través de cualquiera de los paneles de nylon.

FR Fixez ou détachez les éléments en poussant le boulon à travers l'un des panneaux en nylon tissé.

PL Zamocuj lub odłącz elementy złączne, przepychając śrubę przez jeden z paneli z nylonowej siatki.



EN Tools such as a spanner can be inserted into the secondary nylon weave panel if needed to loosen nuts or bolts.

DE Werkzeuge wie z. B. ein Schraubenschlüssel können bei Bedarf in das sekundäre Nylongewebepaneel eingeführt werden, um Muttern oder Schrauben zu lösen.

ES Abre o cierra los cierres presionando el perno a través de cualquiera de los paneles de nylon.

FR Des outils tels qu'une clé plate peuvent être insérés dans le panneau secondaire en nylon tissé si nécessaire pour desserrer des écrous ou des boulons.

PL W razie potrzeby narzędzia, takie jak klucz płaski, można włożyć do drugiego panelu nylonowego, aby poluzować nakrętki lub śruby.

BOLT POUCHES

EN GRIPPS® Bolt Pouches are designed to safely contain and transport small objects. A 'best in class' self-closure system makes it almost impossible for loose nuts, bolts and other small items to fall out of the pouches.


DE GRIPPS® Bolt Pouches wurden entwickelt, um kleine Gegenstände sicher aufzubewahren und zu transportieren. Ein erstklassiges Selbstverschlussystem macht es nahezu unmöglich, dass lose Muttern, Schrauben und andere Kleinteile aus den Beuteln herausfallen.

ES Las Bolt Pouches de GRIPPS® están diseñadas para contener y transportar objetos pequeños de forma segura. Su sistema de cierre automático, considerado el mejor de su categoría, hace que sea casi imposible que tuercas, tornillos u otros objetos pequeños se caigan de las bolsas.

FR Les pochettes à boulons GRIPPS® (Bolt Pouches) sont conçues pour contenir et transporter en toute sécurité de petits objets. Leur système de fermeture automatique, considéré comme le meilleur de sa catégorie, rend presque impossible la chute d'écrous, de boulons et d'autres petits éléments hors des pochettes.

PL GRIPPS® Bolt Pouches zostały zaprojektowane do bezpiecznego przechowywania i transportu małych przedmiotów. Najwyższej klasy system samoczynnego zamykania sprawia, że przypadkowe wypadnięcie luźnych nakrętek, śrub i innych drobnych elementów z kieszeni jest praktycznie niemożliwe.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE (PODNOSZENIE)
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA	CARGA MÁXIMA (ELEVACIÓN)
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	CHARGE MAXIMALE (LEVAGE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	MAXIMALE LAST (HUBARBEIT)
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	MAX LOAD (LIFTING)
	H02101	Yes	2.5 kg 5.5 lb	1.3 m 51.18 in	5 kg 11 lb
	H02102				



H02101

Bolt-Safe Pouch - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page




H02102

Bolt-Safe Rail Bag - 5kg / 11lb




Scan to view product page



H02101



H02102




EN To anchor Bolt-Safe Pouch or Rail Bag to a belt, feed belt through both loops on the rear side of the pouch.

DE Um die Bolt-Safe Pouch oder Rail Bag an einem Gürtel zu befestigen, führen Sie den Gürtel durch die beiden Schlaufen auf der Rückseite der Pouch.

ES Para enganchar el Bolt-Safe Pouch o el Rail Bag a un cinturón, pasa el cinturón por ambas presillas situadas en la parte trasera de la bolsa.

FR Pour ancrer la pochette Bolt-Safe ou le sac Rail à une ceinture, faites passer la ceinture à travers les deux boucles situées à l'arrière de la pochette.

PL Aby przymocować Bolt-Safe Pouch lub Rail Bag do pasa, przeciągnij pas przez oba uchwyty znajdujące się z tyłu kieszeni.




EN To anchor Bolt-Safe Pouch to a harness, loop the velcro strap around the harness and through the plastic buckle.

DE Um die Bolt-Safe Pouch an einem Gurtzeug zu befestigen, legen Sie den Klettverschluss um das Gurtzeug und führen ihn durch die Kunststoffschnalle.

ES Para enganchar la Bolt-Safe Pouch a un arnés, pasa la correa de velcro alrededor del arnés y pásala por la hebilla de plástico

FR Pour ancrer la pochette Bolt-Safe à un harnais, enroulez la sangle en velcro autour du harnais et faites-la passer à travers la boucle en plastique.

PL Aby przymocować Bolt-Safe Pouch do szelek, owiń pasek z rzepem wokół uprząży i przełóż go przez plastikową klamrę.




EN Then pull the strap tightly and press firmly together to attach.

DE Ziehen Sie dann das Band straff und drücken Sie es zur Befestigung fest zusammen.

ES Para enganchar la Bolt-Safe Pouch a un arnés, pasa la correa de velcro alrededor del arnés y pásala por la hebilla de plástico

FR Ensuite, tirez la sangle fermement et pressez solidement pour fixer.

PL Następnie mocno dociągnij pasek i dokładnie dociśnij, aby zamocować.



EN To anchor Bolt-Safe Pouch or Rail Bag to a rail, pass the velcro strap around the rail and through the buckle, pulling tight. * NEVER EXCEED MAX LOAD *.

DE Um die Bolt-Safe Pouch oder Rail Bag an einem Geländer zu befestigen, führen Sie das Klettband um die Schiene und durch die Schnalle und ziehen es fest.

ES Para fijar el Bolt-Safe Pouch o la Rail Bag a un riel, pasa la correa de velcro alrededor del riel y a través de la hebilla, tirando con fuerza. * NO EXCEDER LA CARGA MÁXIMA *.

FR Pour fixer la poche Bolt-Safe ou le sac Rail à une rampe, passez la sangle velcro autour de la rampe et à travers la boucle, puis tirez fermement. *NE JAMAIS DÉPASSER LA CHARGE MAXIMALE *.

PL Aby przymocować Bolt-Safe Pouch lub Rail Bag do poręczy, owiń pasek z rzepem wokół poręczy i przełóż przez klamrę, a następnie mocno dociągnij. * NIGDY NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO UDŹWIGU *.

SECURPULLEY

EN The SecurPulley® provides a far safer method of lifting materials with much less risk than conventional gin wheels. The SecurPulley® is made in Italy and is certified to a max load rating of 50kg.

DE Der SecurPulley® bietet eine weitaus sicherere Methode zum Heben von Materialien mit viel weniger Risiko als herkömmliche Flaschenzüge. Der SecurPulley® wird in Italien hergestellt und ist für eine maximale Tragfähigkeit von 50 kg zertifiziert.

ES La SecurPulley® ofrece un método mucho más seguro para elevar materiales, con un riesgo considerablemente menor que las poleas convencionales. Está fabricada en Italia y cuenta con una certificación para una carga máxima de 50kg.

FR Le SecurPulley® offre une méthode bien plus sûre pour lever des matériaux, avec beaucoup moins de risques que les palans traditionnels. Fabriqué en Italie, le SecurPulley® est certifié pour une charge maximale de 50 kg.

PL SecurPulley® zapewnia znacznie bezpieczniejszą metodę podnoszenia materiałów, z mniejszym ryzykiem niż tradycyjne koła linowe (gin wheels). SecurPulley® jest produkowany we Włoszech i posiada certyfikat maksymalnego obciążenia do 50 kg.

PL	SKU	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ROBOCZA
ES		CARGA MÁXIMA	ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO
FR		CHARGE MAXIMALE	HAUTEUR MAXIMALE DE TRAVAIL
DE		MAXIMALE LAST	MAXIMALE ARBEITSHÖHE
EN		MAX LOAD	MAX WORKING HEIGHT

M06020

50 kg | 110 lb

40 m | 131 ft

M06021




M06020

Securpulley with Fixed Mount - 50kg / 110lb



Scan to view product page




M06021

Swivel Mounting Arm - 50kg / 110lb



Scan to view product page



EN Please refer to full instructional booklet from SECURPULLEY®. General directions for the safe use: - Maximum Working Load 50kg / 110lb - Maximum Suggested Working Height 30m / 98 ft - Maximum Working Height 40m / 131ft.

DE Bitte lesen Sie die vollständige Gebrauchsanweisung auf der SECURPULLEY-Website oder die beim Kauf erhaltenen Anweisungen.

ES Consulta el manual de instrucciones completo de SECURPULLEY®. Instrucciones generales para un uso seguro: - Carga máxima de trabajo: 50 kg / 110 lb - Altura máxima de trabajo recomendada: 30 m / 98 pies - Altura máxima de trabajo: 40 m / 131 pies.

FR Veuillez vous référer au livret d'instructions complet fourni par SECURPULLEY®. Instructions générales pour une utilisation en toute sécurité : - Charge de travail maximale : 50 kg / 110 lb - Hauteur de travail maximale recommandée : 30 m / 98 ft - Hauteur de travail maximale : 40 m / 131 ft.

PL Zapoznaj się z pełną instrukcją użytkowania dostarczoną przez SECURPULLEY®. Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania: - Maksymalne obciążenie robocze: 50 kg/110 lb - Zalecana maksymalna wysokość robocza: 30 m/98 ft - Maksymalna dopuszczalna wysokość robocza: 40 m/131 ft.

NIPS SOLID TOOL CONNECTOR PACK FOR TOOLBELT

EN Add a permanent connection point to your nips or pliers and maximise convenience with the Nippers/Pliers Connector Pack 1.0kg/2.2lb. Easily connect to a GRIPPS® tool belt via retractors or GRIPPS® tool tethers. This pack provides a permanent and flexible connection point for your tool. Additionally, the load-rated swivel point allows for a 360-degree range of motion.

DE Sichern Sie Ihre Zange/Kneifzange einfach an Ihrem Werkzeuggürtel mit dem GRIPPS® Nippers/Pliers Connector Pack (1,0 kg / 2,2 lbs).

ES Añade un punto de conexión permanente a tus pinzas o alicates y maximiza la comodidad con el Nippers/Pliers Connector Pack de 1,0 kg / 2,2 lb. Se acopla fácilmente al cinturón de herramientas GRIPPS® mediante retractores o correas para herramientas GRIPPS®. Este pack proporciona un punto de conexión permanente y flexible para tu herramienta. Además, el punto giratorio con capacidad de carga permite un rango de movimiento de 360 grados.

FR Ajoutez un point de connexion permanent à vos pinces ou coupe-fils et maximisez la commodité avec le Pack de connecteurs pour pinces/coupe-fils 1,0 kg / 2,2 lb. Connectez-le facilement à une ceinture à outils GRIPPS® (tool belt) via des enrouleurs ou des longes à outils GRIPPS® (tool tether). Ce pack offre un point de connexion permanent et flexible pour votre outil. De plus, le point pivotant avec charge nominale permet une amplitude de mouvement à 360 degrés.

PL Dodaj stały punkt mocowania do swoich szczypiec lub kombinerek i zwiększ wygodę dzięki zestawowi Nippers/Pliers Connector Pack o udźwigu 1,0 kg/2,2 lb. W prosty sposób połącz narzędzie z pasem narzędziowym GRIPPS® za pomocą retraktorów lub zaczepów GRIPPS®. Zestaw ten zapewnia trwały i elastyczny punkt mocowania narzędzia. Dodatkowo, certyfikowany obrotowy punkt mocowania umożliwia pełny zakres ruchu w zakresie 360 stopni.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)
	H07003	Yes	1 kg 2.2 lb	1.8 m 70.86 in


**H07003**

Nips Solid Tool Connector Pack for Toolbelt - 1kg / 2.2lb



Scan to view product page






EN Place Tool Catch towards the base of nips/pliers handle.

DE Platzieren Sie den Tool Catch am unteren Ende des Griffs der Zange/Kneifzange.

ES Coloca el Tool Catch cerca de la base del mango de las pinzas/alicates.

FR Placez le Tool Catch près de la base du manche des pinces/copeu-fils.

PL Umieść Tool Catch u podstawy rękojści szczypiec/kombinererek.




EN Wrap the tape around the tool while stretching the tape to activate the self-vulcanizing feature, creating a secure connection. Ensure raised 'catch' is not covered by the tape. Pull on Tool Catch with force to test application.

DE Wickeln Sie das Band um das Werkzeug, während Sie das Band dehnen, um die selbstvulkanisierende Funktion zu aktivieren und eine sichere Verbindung herzustellen. Achten Sie darauf, dass die Erhöhung nicht vom Tape verdeckt wird. Ziehen Sie kräftig am Tool Catch, um die Anwendung zu testen.

ES Envuelve la cinta alrededor de la herramienta mientras la estiras para activar la autovulcanización, creando una conexión segura. Asegúrate de que la parte elevada ('catch') no quede cubierta por la cinta. Tira con fuerza del Tool Catch para comprobar que la fijación es correcta.

FR Enroulez le ruban autour de l'outil en l'étirant pour activer la fonction d'auto-vulcanisation, créant ainsi une connexion sécurisée. Veillez à ne pas recouvrir la partie surélevée du « catch » avec le ruban. Tirez sur le Tool Catch avec force pour tester la fixation.

PL Owiń taśmę wokół narzędzia, jednocześnie naciągając ją, aby aktywować właściwość samowulkanizacji, tworząc solidne połączenie. Upewnij się, że wypukły 'zaczep' nie jest przykryty taśmą. Mocno pociągnij za Tool Catch, aby przetestować mocowanie.




EN Slide Gripp Shrink over Tool Catch and V-Gripp Tape. Then apply heat gun over V-Gripp Tape, covering all areas until fitted securely.

DE Schieben Sie den Gripp Shrink über den Tool Catch und V-Gripp Tape. Halten Sie dann eine Heißluftpistole über das V-Gripp Tape und erhitzen Sie dann alle Bereiche mit einer Heißluftpistole, bis er sicher sitzt.

ES Envuelve la cinta alrededor de la herramienta mientras la estiras para activar la autovulcanización, creando una conexión segura. Asegúrate de que la parte elevada ('catch') no quede cubierta por la cinta. Tira con fuerza del Tool Catch para comprobar que la fijación es correcta.

FR Faites glisser le Gripp Shrink sur le Tool Catch et le ruban V-Gripp. Ensuite, appliquez un pistolet à air chaud sur le ruban V-Gripp, en couvrant toutes les zones jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

PL Nasuń Gripp Shrink na Tool Catch i V-Gripp Tape. Następnie użyj opalarki, ogrzewając V-Gripp Tape, aż całość będzie szczelnie dopasowana.



EN Apply the Swivel Catch, by passing it through the D-Ring and choking it back on itself. Pull tightly.

DE Bringen Sie den Swivel Catch an, indem Sie ihn durch den D-Ring führen und wieder durch sich selbst schlaufen (Choke-Hold). Ziehen Sie ihn fest.

ES Coloca el Swivel Catch pasándolo por la anilla en D y apretándolo sobre sí mismo. Aprieta con fuerza.

FR Appliquez le Swivel Catch en le passant à travers l'anneau en D et en le serrant autour de lui-même. Tirez fermement.

PL Zamocuj Swivel Catch, przeciągając go przez D-Ring i zaciskając na sobie. Mocno dociągnij.

HAMMER – SOLID HANDLE CONNECTOR PACK FOR TOOLBELT

EN Secure your hammer to your tool belt easily using the GRIPPS® Hammer - Connector Pack 2.5kg/5.5lb.

DE Sichern Sie Ihren Hammer einfach an Ihrem Werkzeuggürtel mit dem GRIPPS® Hammer Connector Pack (2,5 kg / 5,5 lbs).

ES Fija fácilmente tu martillo a tu cinturón de herramientas con el GRIPPS® Hammer - Connector Pack de 2,5 kg/5,5 lb.

FR Sécurisez facilement votre marteau à votre ceinture à outils grâce au Pack de Connecteurs pour Marteau 2,5KG/5,5LB GRIPPS® (Hammer - Connector Pack 2,5kg/5,5lb).

PL Przymocuj w prosty sposób młotek do pasa narzędziowego, korzystając z zestawu GRIPPS® Hammer - Connector Pack o udźwigu 2,5 kg/5,5 lb.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)
	H07000	Yes	2.5 kg 5.5 lb	1.8 m 70.86 in


**H07000**

Hammer - Solid Handle Connector Pack for Toolbelt - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page






EN Place Tool Catch towards the base of hammer handle.

DE Platzieren Sie den Tool Catch am unteren Ende des Hammerstiels.

ES Coloca el Tool Catch cerca de la base del mango del martillo.

FR Placez le Tool Catch près de la base du manche du marteau.

PL Umieść Tool Catch u podstawy trzonka młotka.




EN Wrap the tape around the tool while stretching the tape to activate the self-vulcanizing feature, creating a secure connection. Ensure raised, catch, is not covered by the tape. Pull on Tool Catch with force to test application.

DE Wickeln Sie das Band um das Werkzeug, während Sie das Band dehnen, um die selbstvulkanisierende Funktion zu aktivieren und eine sichere Verbindung herzustellen. Achten Sie darauf, dass die Erhöhung nicht vom Tape verdeckt wird. Ziehen Sie kräftig am Tool Catch, um die Anwendung zu testen.

ES Envuelve la cinta alrededor de la herramienta mientras la estiras para activar la autovulcanización, creando una conexión segura. Asegúrate de que la parte elevada ('catch') no quede cubierta por la cinta. Tira con fuerza del Tool Catch para comprobar que la fijación es correcta.

FR Enroulez le ruban autour de l'outil en l'étirant pour activer la fonction d'auto-vulcanisation, créant ainsi une fixation sécurisée. Assurez-vous que le « catch » en relief ne soit pas recouvert par le ruban. Tirez sur le Tool Catch avec force pour tester la fixation.

PL Owiń taśmę wokół narzędzia, jednocześnie naciągając ją, aby aktywować właściwość samowulkanizacji, tworząc solidne połączenie. Upewnij się, że wypukły 'zaczep' nie jest przykryty taśmą. Mocno pociągnij za Tool Catch, aby przetestować mocowanie.




EN Slide Gripp Shrink over Tool Catch and V-Gripp Tape. Then apply heat gun.

DE Schieben Sie den Gripp Shrink über den Tool Catch und das V-Gripp Tape. Erhitzen Sie ihn dann mit einer Heißluftpistole, bis er sicher sitzt.

ES Envuelve la cinta alrededor de la herramienta mientras la estiras para activar la autovulcanización, creando una conexión segura. Asegúrate de que la parte elevada ('catch') no quede cubierta por la cinta. Tira con fuerza del Tool Catch para comprobar que la fijación es correcta.

FR Glissez le Gripp Shrink par-dessus le Tool Catch et le ruban V-Gripp. Ensuite, appliquez un pistolet à air chaud.

PL Nasuń Gripp Shrink na Tool Catch i V-Gripp Tape. Następnie użyj opalarki.




EN Apply Swivel Catch by chocking through the D-Ring in the Tool Catch.

DE Wenden Sie den Swivel Catch an, indem Sie durch den D-Ring im Tool Catch ziehen.

ES Coloca el Swivel Catch pasándolo a través de la anilla en D por el cierre del Tool Catch.

FR Appliquez le Swivel Catch en le passant à travers le D-Ring du Tool Catch.

PL Zamocuj Swivel Catch, przewlekając go przez D-Ring w Tool Catch i zaciskając.



EN Your hammer is now ready to be applied to a GRIPPS® tether. Always consider the max load of your tool holster, in conjunction to weight of the hammer.

DE Ihr Hammer ist jetzt bereit, an einem GRIPPS®-Tether angebracht zu werden. Berücksichtigen Sie immer die maximale Traglast Ihres Werkzeugholsters in Verbindung mit dem Gewicht des Hammers.

ES Ya puedes usar el martillo junto con una correa GRIPPS®. Ten siempre en cuenta la carga máxima de la funda de la herramienta, incluyendo el peso del martillo.

FR Votre marteau est maintenant prêt à être fixé à une longe GRIPPS® (tether). Tenez toujours compte de la charge maximale de votre étui à outils, en tenant compte du poids du marteau.

PL Twój młotek jest teraz gotowy do przypięcia do zabezpieczenia GRIPPS®. Zawsze pamiętaj o maksymalnym obciążeniu kabury narzędziowej, biorąc pod uwagę wagę młotka.

MEASURING TAPE CONNECTOR PACK

- EN

Secure your tape measure to your tool belt easily using the GRIPPS® Measuring Tape Connector Pack.
- DE

Sichern Sie Ihr Maßband mit dem GRIPPS® Measuring Tape Connector Pack ganz einfach an Ihrem Werkzeuggürtel.
- ES

Fija fácilmente tu cinta métrica a tu cinturón de herramientas con el Measuring Tape Connector Pack de GRIPPS®.
- FR

Fixez facilement votre mètre ruban à votre ceinture à outils grâce au kit de connexion pour mètre ruban GRIPPS® (Measuring Tape Connector Pack).
- PL

Przymocuj w prosty sposób miarkę do pasa narzędziowego za pomocą zestawu GRIPPS® Measuring Tape Connector Pack.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)
	H07005	Yes	0.7 kg 1.5 lb	1.3 m 51.18 in



H07005

Measuring Tape Connector Pack For Toolbelt - 0.7kg / 1.5lb



Scan to view product page





EN Insert Tape Measure into GRIPPS® Tape Measure Catch.

DE Führen Sie das Maßband in den GRIPPS® Tape Measure Catch ein.

ES Inserta la cinta métrica en el Tape Measure Catch de GRIPPS®.

FR Insérez le mètre dans le support GRIPPS® pour mètre ruban (Tape Measure Catch).

PL Włóż miarkę do uchwytu GRIPPS® Tape Measure Catch.




EN Fasten cover and secure the strap.

DE Schließen Sie die Abdeckung und sichern Sie den Gurt.

ES Cierra la solapa y asegura la correa.

FR Fermez la housse et fixez la sangle.

PL Zamknij pokrywę i zabezpiecz pasek.




EN Apply the Swivel Catch, by choking it through the D-Ring.

DE Bringen Sie den Swivel Catch an, indem Sie ihn durch den D-Ring ziehen.

ES Cierra la solapa y asegura la correa.

FR Appliquez le Swivel Catch en l'enroulant autour de l'anneau en D.

PL Załóż Swivel Catch, przyciskając go przez D-Ring i zaciskając na sobie.




EN Ensure Swivel Catch is secured tightly.

DE Stellen Sie sicher, dass der Swivel Catch fest sitzt.

ES Asegúrate de que el Swivel Catch esté bien fijado.

FR Assurez-vous que le Swivel Catch est bien serré.

PL Upewnij się, że Swivel Catch jest mocno i pewnie zamocowany.



EN Your measuring tape is now ready to be applied to a GRIPPS® Retractable Tool Belt or other suitable GRIPPS® tether.

DE Ihr Maßband kann nun an einem GRIPPS® Retractable Tool Belt oder einem anderen geeigneten GRIPPS® Tether gesichert werden.

ES Ya puedes usar la cinta métrica junto con un Retractable Tool Belt de GRIPPS® u otra correa GRIPPS® compatible.

FR Votre mètre ruban est maintenant prêt à être attaché à une ceinture à outils rétractable GRIPPS® (retractable tool belt) ou à un autre système d'attache GRIPPS® (tether) approprié.

PL Twoja miarka jest teraz gotowa do przymocowania do pasa narzędziowego GRIPPS® z mechanizmem zwijającym lub innego odpowiedniego zaczepu GRIPPS®.

SCAFFOLD KEY AND LEVEL CONNECTOR PACK FOR TOOLBELT

EN Create a secure connection point for your scaffold key or spirit level via the pre-existing hole of your tool with the GRIPPS® Scaffold Key & Level Connector Pack.

DE Schaffen Sie mit dem GRIPPS® Scaffold Key & Level Connector Pack einen sicheren Anschlusspunkt für Ihren Gerüstschlüssel oder Ihre Wasserwaage über das bereits vorhandene Loch Ihres Werkzeugs.

ES Crea un punto de conexión seguro para tu llave de andamio o nivel de burbuja utilizando el orificio preexistente de tu herramienta con el Scaffold Key & Level Connector Pack de GRIPPS®.

FR Créez un point de connexion sécurisé pour votre clé d'échafaudage ou votre niveau à bulle en utilisant le trou existant de votre outil grâce au Pack de connecteurs pour clé d'échafaudage et niveau GRIPPS® (Scaffold Key & Level Connector Pack).

PL Utwórz bezpieczny punkt mocowania dla klucza rusztowaniowego lub poziomicy, korzystając z istniejącego otworu w narzędziu, za pomocą zestawu GRIPPS® Scaffold Key & Level Connector Pack.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)
H07006		Yes	2.5 kg 5.5 lb	1.3 m 51.18 in




H07006

Scaffold Key & Level Connector Pack For Toolbelt - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page






EN Feed the Swivel Catch cord through the pre-formed hole in the tool.

DE Führen Sie das Swivel Catch-Kabel durch das vorgeformte Loch im Werkzeug.

ES Pasa el cable del Swivel Catch por el orificio preexistente de la herramienta.

FR Faites passer la corde du Swivel Catch à travers le trou préformé dans l'outil.

PL Przelóż sznurek Swivel Catch przez fabryczny otwór w narzędziu.




EN Then feed Swivel Catch back through itself (passing through the loop of the cord) to create a choke-hold. Pull firmly to ensure tension.

DE Führen Sie dann den Swivel Catch wieder durch sich selbst (durch die Schlaufe der Schnur), um einen Würgegriff (Choke-Hold) zu erzeugen. Ziehen Sie fest daran, um Spannung zu erzeugen.

ES A continuación, pasa el Swivel Catch por sí mismo (pasándolo por el lazo del cordón) para crear un bloqueo. Tira con fuerza para garantizar la tensión.

FR Puis faites repasser le Swivel Catch à travers lui-même (en passant par la boucle de la corde) pour créer un nœud coulant. Tirez fermement pour assurer la tension.

PL Następnie przelóż Swivel Catch z powrotem przez siebie (przez pętlę sznurka), tworząc zacisk. Mocno dociągnij, aby zapewnić odpowiednie napięcie.



EN Your tool is now ready to be applied to a GRIPPS® Retractor within your tool holster.

DE Ihr Werkzeug kann nun an einem GRIPPS® Retractor in Ihrem Werkzeugholster gesichert werden.

ES A continuación, pasa el Swivel Catch por sí mismo (pasándolo por el lazo del cordón) para crear un bloqueo. Tira con fuerza para garantizar la tensión.

FR Votre outil est maintenant prêt à être fixé à un Rétracteur GRIPPS® (Retractor) dans votre étui à outils.

PL Twoje narzędzie jest teraz gotowe do podłączenia do jednostki GRIPPS® Retractor w kaburze narzędziowej.

RATCHET/WRENCH – OPEN TOOL CONNECTOR PACK FOR TOOLBELT

EN Create a secure connection point for your ratchet or wrench via the pre-existing hole of your tool with the GRIPPS® Ratchet/Wrench 1kg/2.2lb Open Tool Connector Pack.

DE Schaffen Sie mit dem GRIPPS® Ratchet/Wrench (1 kg / 2,2 lbs) Open Tool Connector Pack einen sicheren Anschlusspunkt für Ihre Ratsche oder Ihren Schraubenschlüssel über das bereits vorhandene Loch Ihres Werkzeugs.

ES Crea un punto de conexión seguro para tu trinquete o llave inglesa usando el orificio preexistente de la herramienta con el Ratchet/Wrench Open Tool Connector Pack de 1 kg / 2,2 lb de GRIPPS®.

FR Créez un point de connexion sécurisé pour votre cliquet ou clé à molette en utilisant le trou préexistant de votre outil grâce au Pack de connecteurs ouverts GRIPPS® pour cliquet/clé à molette 1 kg/2,2 lb (Ratchet/Wrench 1kg/2.2lb Open Tool Connector Pack).


PL Utwórz bezpieczny punkt mocowania dla swojej grzechotki lub klucza za pomocą istniejącego otworu w narzędziu, korzystając z zestawu GRIPPS® Ratchet/Wrench 1kg/2.2lb Open Tool Connector Pack.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)
	H07001	Yes	1 kg 2.2 lb	0.91 m 35.82 in

**H07001**

Ratchet/Wrench - Open Tool Connector Pack for Toolbelt - 1kg / 2.2lb

*Scan to view product page*




EN Thread Screw Lock Cable through the hole in the tool.

DE Fädeln Sie das Screw Lock Cable durch das Loch im Werkzeug.

ES Introduce el Screw Lock Cable a través del orificio de la herramienta y enróscalo.

FR Passez le câble à verrouillage par vis (Screw Lock Cable) à travers le trou de l'outil.

PL Przelóż Screw Lock Cable przez otwór w narzędziu.




EN Apply a small amount of thread locking compound to the inner thread. Then screw ends of cable together completely.

DE Tragen Sie eine kleine Menge Schraubensicherungsmittel auf das Innengewinde auf. Schrauben Sie dann die Kabelenden vollständig zusammen.

ES Aplica una pequeña cantidad de fijador de roscas en la parte interior de la rosca. Luego, enrosca completamente los extremos del cable hasta que queden firmemente unidos.

FR Appliquez une petite quantité de produit de blocage de filetage sur le filetage intérieur. Ensuite, vissez complètement les extrémités du câble ensemble.

PL Nałóż niewielką ilość środka zabezpieczającego gwinty na wewnętrzny gwint, a następnie dokładnie skręć ze sobą końcówki kabla.




EN Apply the Swivel Catch, by choking it through the Screw Lock cable.

DE Bringen Sie den Swivel Catch an, indem Sie ihn durch das Screw Lock Cable führen und wieder durch sich selbst schlaufen (Choke-Hold).

ES Aplica una pequeña cantidad de fijador de roscas en la parte interior de la rosca. Luego, enrosca completamente los extremos del cable hasta que queden firmemente unidos.

FR Appliquez le Swivel Catch en le passant en nœud coulissant autour du câble Screw Lock.

PL Załóż Swivel Catch, przeciągając go przez Screw Lock Cable i zaciskając.



EN Your Ratchet/Wrench is now ready to be applied to a GRIPPS® Retractable Tool Belt or other suitable GRIPPS® tether.

DE Ihre Ratsche/Ihr Schraubenschlüssel kann nun an einem GRIPPS® Retractable Tool Belt oder einem anderen geeigneten GRIPPS® Tether gesichert werden.

ES Tu trinquete/lave inglesa ya está listo para colocarse en un Retractable Tool Bel de GRIPPS® u otra correa de sujeción GRIPPS® compatible.

FR Votre cliquet/clé est maintenant prêt(e) à être fixé(e) à une ceinture porte-outils rétractable GRIPPS® (Retractable tool belt) ou à tout autre dispositif d'attache GRIPPS® (tether) approprié.

PL Twoja Grzechotka/Klucz są teraz gotowe do przymocowania do pasa narzędziowego GRIPPS® Retractable Tool Belt lub innego odpowiedniego zaczepu GRIPPS®.

2X OPEN TOOL CONNECTOR PACK FOR TOOLBELT

EN Secure a permanent connection point via the pre-existing hole of your tool with the GRIPPS® 2x Open Tool Connector Pack. Designed for use with tool belts and holsters.

DE Sichern Sie sich mit dem GRIPPS® 2x Open Tool Connector Pack einen dauerhaften Anschlusspunkt über das bereits vorhandene Loch Ihres Werkzeugs. Für die Verwendung mit Werkzeuggürteln und -Holstern konzipiert.

ES Consigue un punto de conexión permanente a través del orificio preexistente de tu herramienta con el 2x Open Tool Connector Pack de GRIPPS®. Está diseñado para usarse con cinturones y fundas para herramientas.

FR Assurez une connexion permanente via le trou existant de votre outil grâce au Lot de 2 Connecteurs pour Outils Ouverts GRIPPS® (2x Open Tool Connector Pack). Conçu pour une utilisation avec des ceintures à outils et des étuis.


PL Utwórz trwały punkt mocowania za pomocą istniejącego otworu w narzędziu, korzystając z zestawu GRIPPS® 2x Open Tool Connector Pack. Zestaw został zaprojektowany do użycia z pasami narzędziowymi i kaburami.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)
	H07007	Yes	1 kg 2.2 lb	0.91 m 35 in

**H07007**

2 x Open Tool Connector Pack for Toolbelt - 1kg / 2.2lb

*Scan to view product page*




EN Thread the Griplock Cable through the pre-formed hole in the tool.

DE Führen Sie das Griplock Cable durch das vorgeformte Loch im Werkzeug.

ES Introduce el Griplock Cable a través del orificio preformado de la herramienta y enróscalo.

FR Passez le câble Griplock à travers le trou préformé dans l'outil.

PL Przełóż Griplock Cable przez fabrycznie wykonany otwór w narzędziu.




EN Join the two ends together, ensuring a firm application and click sound is heard and felt. Test Griplock Cable cannot be separated by tugging both ends firmly.

DE Verbinden Sie die beiden Enden miteinander und achten Sie darauf, dass sie fest sitzen und ein Klickgeräusch zu hören und zu spüren ist. Testen Sie, dass das Griplock Cable nicht durch festes Ziehen an beiden Enden getrennt werden kann.

ES Une los dos extremos, asegurándose de que queden bien fijados y de que se escucha/sienta un clic. Comprueba que el Griplock Cable no se separe tirando con fuerza de ambos extremos.

FR Assemblez les deux extrémités en vous assurant qu'elles sont bien fixées, jusqu'à entendre et sentir un clic. Testez que le câble Griplock ne peut pas être séparé en tirant fermement sur les deux extrémités.

PL Połącz oba końce razem, upewniając się, że połączenie jest stabilne i towarzyszy mu wyraźne kliknięcie. Przetestuj mocowanie Griplock Cable stanowczo pociągając za oba końce.




EN Apply the Swivel Catch, by choking it through the Griplock Cable.

DE Bringen Sie den Swivel Catch an, indem Sie ihn durch das Griplock Cable führen und wieder durch sich selbst schlaufen (Choke-Hold).

ES Une los dos extremos, asegurándose de que queden bien fijados y de que se escucha/sienta un clic. Comprueba que el Griplock Cable no se separe tirando con fuerza de ambos extremos.

FR Appliquez le Swivel Catch en le passant en nœud coulant autour du câble Griplock.

PL Zamocuj Swivel Catch, przewlekając go przez Griplock Cable i zaciskając go na nim.




EN Ensure Swivel Catch is secured tightly.

DE Stellen Sie sicher, dass der Swivel Catch fest sitzt.

ES Asegúrate de que el Swivel Catch esté bien fijado.

FR Assurez-vous que le Swivel Catch est bien fixé et serré.

PL Upewnij się, że Swivel Catch jest mocno i pewnie zamocowany.



EN Your tool is now ready to be applied to a GRIPPS® Retractable Tool Belt or other suitable GRIPPS® tether.

DE Ihre Ratsche/Ihr Schraubenschlüssel kann nun an einem GRIPPS® Retractable Tool Belt oder einem anderen geeigneten GRIPPS® Tether gesichert werden.

ES Ya puedes usar la herramienta junto con un Retractable Tool Belt de GRIPPS® u otra correa de sujeción GRIPPS® compatible.

FR Votre outil est maintenant prêt à être attaché à une ceinture à outils rétractable GRIPPS® (retractable tool belt) ou à un autre système d'attache GRIPPS® (tether) approprié.

PL Twoje narzędzie jest teraz gotowe do podłączenia do pasa narzędziowego GRIPPS® Retractable Tool Belt lub innego odpowiedniego zabezpieczenia GRIPPS®.

WORK BELT WITH BACK SUPPORT

EN Workers at height desire maximum support and comfort during long hours of work. GRIPPS® offer unique work belt options for individuals looking to tether their tools directly to their waist. The Ergo-Motion Back Support is an amazingly comfortable back support with four load rated tether anchor points built-in. One of the lightest in its class, the Comfort Work Belt also packs 'Ergo-Motion' back support to provide ultimate comfort. With GRIPPS® work belts and back supports, you get the ideal balance of comfort, support, and safety while keeping your tools securely tethered.

ES Los operarios que trabajan en altura buscan la máxima sujeción y comodidad durante largas jornadas laborales. GRIPPS® ofrece opciones únicas en cinturones de trabajo para quienes desean llevar sus herramientas sujetas directamente a la cintura. El soporte lumbar Ergo-Motion es increíblemente cómodo y cuenta con cuatro puntos de anclaje integrados con capacidad de carga. El Comfort Work Belt, uno de los más ligeros de su categoría, también incluye el soporte lumbar «Ergo-Motion» para brindar la máxima comodidad. Con los cinturones de trabajo y soportes lumbares de GRIPPS®, disfrutará del equilibrio perfecto entre comodidad, sujeción y seguridad, manteniendo tus herramientas firmemente sujetas.

PL Pracownicy wykonujący prace na wysokościach potrzebują maksymalnego wsparcia i komfortu podczas długich godzin pracy. GRIPPS® oferuje unikalne opcje pasów roboczych dla osób, które chcą przypinać narzędzia bezpośrednio do talii. Ergo-Motion Back Support to niezwykle wygodne wsparcie lędźwiowe z czterema wbudowanymi punktami kotwiczenia zabezpieczeń o określonej nośności. Jeden z najlżejszych w swojej klasie, pas Comfort Work Belt również wyposażony jest w system wsparcia pleców Ergo-Motion, zapewniając najwyższy komfort. Dzięki pasom roboczym i wsparciom GRIPPS® otrzymujesz idealne połączenie wygody, wsparcia i bezpieczeństwa, jednocześnie mając narzędzia pewnie przypięte.

DE Höhenarbeiter wünschen sich maximalen Halt und Komfort – besonders bei langen Einsätzen. GRIPPS® bietet einzigartige Werkzeuggürteloptionen für alle, die ihre Werkzeuge direkt am Körper sichern möchten. Die Ergo-Motion Rückenstütze überzeugt durch außergewöhnlichen Tragekomfort und verfügt über vier integrierte, tragfähige Befestigungspunkte. Einer der leichtesten Gürtel seiner Klasse ist der Comfort Work Belt, der ebenfalls mit der Ergo-Motion Rückenstütze ausgestattet ist und für höchsten Komfort sorgt. Mit den GRIPPS® Work Belts und Rückenstützen erhalten Sie die ideale Kombination aus Komfort, Unterstützung und Sicherheit – und stellen gleichzeitig sicher, dass Ihre Werkzeuge sicher befestigt bleiben.

FR Les travailleurs en hauteur recherchent un maximum de soutien et de confort durant leurs longues heures de travail. GRIPPS® propose des ceintures de travail uniques pour ceux qui souhaitent attacher leurs outils directement à leur taille. Le support dorsal Ergo-Motion est un support incroyablement confortable, doté de quatre points d'ancrage pour tendeurs avec charge nominale intégrés. L'un des plus légers de sa catégorie, la ceinture Comfort Work Belt intègre également le support dorsal «Ergo-Motion» pour un confort optimal. Avec les ceintures de travail et supports dorsaux GRIPPS®, vous bénéficiez d'un équilibre idéal entre confort, soutien et sécurité tout en gardant vos outils solidement attachés.

PL ES FR DE EN	SKU	ANSI/ISEA 121-2023	MAKS. OBciążENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA
			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)
	H01118	Yes	2.5 kg 5.5 lb	1.3 m 51 in





H01118

Ergo-Motion Back Support - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page






EN Layout Back support to identify the inner side. The GRIPPS® logo should be outside facing.

DE Legen Sie den Back Support so hin, dass Sie die Innenseite erkennen können. Das GRIPPS-Logo sollte nach außen zeigen.

ES Extiende el Back Support para identificar el lado interior. El logotipo GRIPPS® debe quedar hacia fuera.

FR Étalez le support dorsal pour identifier le côté intérieur. Le logo GRIPPS® doit être visible sur la face extérieure.

PL Rozłóż wsparcie lędźwiowe, aby zidentyfikować stronę wewnętrzną. Logo GRIPPS® powinno być skierowane na zewnątrz.




EN Fit workbelt.

DE Passen Sie den Arbeitsgürtel an. Stellen Sie sicher, dass der Gurt vollständig durchgezogen ist.

ES Ajusta el cinturón de trabajo.

FR Mettez la ceinture de travail.

PL Załóż pas roboczy.



EN Ensure belt is pulled through in entirety. D-Rings should be located on the top side .

DE Die D-Ringe sollten sich auf der Außenseite befinden.

ES Ajusta el cinturón de trabajo.

FR Assurez-vous que la ceinture soit complètement passée. Les anneaux en D doivent se trouver sur le dessus.

PL Upewnij się, że pas jest całkowicie przewleczony. D-Ringi powinny znajdować na górze.

BELT-LOOP ANCHOR

EN GRIPPS® Belt-Loop Anchors are designed to be used with standard 50mm | 2.0in tool belts to create an instant load-rated anchor point. Very simple yet very effective and convenient for establishing an anchor point for your small tools when working at heights.

ES Los Belt-Loop Anchors de GRIPPS® están diseñados para usarse con cinturones de herramientas estándar de 50 mm (2,0 pulgadas), creando de forma rápida un punto de anclaje con capacidad de carga. Son una solución sencilla, pero muy eficaz y práctica, que facilita establecer un punto seguro para tus herramientas pequeñas cuando trabajas en altura.

PL GRIPPS® Belt-Loop Anchors zostały zaprojektowane do użycia ze standardowymi pasami narzędziowymi o szerokości 50 mm (2,0 cale), tworząc natychmiastowy punkt kotwienia o określonej nośności. Proste, a zarazem bardzo skuteczne i wygodne rozwiązanie do ustanawiania punktu kotwienia dla małych narzędzi podczas pracy na wysokościach.

DE GRIPPS® Belt-Loop Anchors sind für die Verwendung mit Standard-Werkzeuggürteln (50 mm | 2,0 Zoll) ausgelegt, um einen sofortigen, belastbaren Ankerpunkt zu schaffen. Sehr einfach, aber sehr effektiv und praktisch, um einen Ankerpunkt für Ihre kleinen Werkzeuge bei Arbeiten in der Höhe zu schaffen.

FR Les ancrages pour passants de ceinture GRIPPS® (Belt-Loop Anchors) sont conçus pour être utilisés avec des ceintures à outils standard de 50 mm (2,0 pouces) afin de créer un point d'ancrage instantané et certifié pour la charge. Très simples, mais très efficaces et pratiques, ils permettent d'établir un point d'ancrage fiable pour vos petits outils lorsque vous travaillez en hauteur.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)

H01142

Yes

2.5 kg | 5.5 lb

1.3 m | 51 in




H01142

Belt-Loop Anchor - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page




EN To connect to a work belt, thread work belt through the loop.

DE Um ihn an einem Arbeitsgürtel zu befestigen, fädeln Sie den Arbeitsgürtel durch die Schlaufe.

ES Para engancharlo a un cinturón de trabajo, pasa el cinturón por las presillas.

FR Pour connecter à une ceinture de travail, faites passer la ceinture de travail à travers la boucle.

PL Aby przymocować do pasa roboczego, przełóż pas przez pętlę.



EN Connect appropriately.

DE Stellen Sie eine geeignete Verbindung her.

ES Ajustalo de forma correcta.

FR Connectez de manière appropriée.

PL Podłącz odpowiednio.

CLAW HAMMER HOLSTER

EN GRIPPS® Tool Holsters combine lightweight construction with industrial-grade durability to keep your tools secure. The Claw Hammer Holster, in particular, ensures your hammer stays secure yet easily accessible throughout the workday.

DE GRIPPS® Tool Holsters vereinen ein leichtes Design mit industrietauglicher Haltbarkeit, um Ihre Werkzeuge sicher zu verwahren. Besonders das Claw Hammer Holster sorgt dafür, dass Ihr Hammer den ganzen Arbeitstag über sicher und dennoch leicht zugänglich bleibt.

ES Los Tool Holsters de GRIPPS® combinan una estructura ligera de durabilidad industrial para mantener tus herramientas seguras. En particular, el Claw Hammer Holster garantiza que tu martillo permanezca seguro y fácilmente accesible durante toda la jornada laboral.

FR Les étuis à outils GRIPPS® (tool holsters) allient conception légère et durabilité industrielle pour garder vos outils en sécurité. L'étui pour marteau à griffes (Claw Hammer Holster), en particulier, garantit que votre marteau reste bien fixé tout en étant facilement accessible tout au long de la journée de travail.

PL Kabury GRIPPS® Tool Holsters łączą lekką konstrukcję z przemysłową wytrzymałością, zapewniając bezpieczne przechowywanie narzędzi. Szczególnie kabura Claw Hammer Holster gwarantuje, że młotek pozostaje pewnie osadzony, a jednocześnie łatwo dostępny przez cały dzień pracy.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA (LÍNEA DE SUJECIÓN)
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)
H02062		Yes	2.5 kg 5.5 lb	1.3 m 51 in





H02062

Claw Hammer Holster - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page






EN To connect to a work belt, thread work belt through the loop on back of holster. Open holster by unclipping button.

DE Um es an einem Arbeitsgürtel zu befestigen, führen Sie den Arbeitsgürtel durch die Schlaufe auf der Rückseite des Holsters. Öffnen Sie das Holster, indem Sie den Knopf lösen.

ES Para engancharla a un cinturón de trabajo, pasa el cinturón por la presilla situada en la parte posterior de la funda. Abre la funda abriendo el botón.

FR Pour connecter à une ceinture de travail, passez la ceinture de travail à travers la boucle située à l'arrière de l'étui. Ouvrez l'étui en dépliant le bouton.

PL Aby przymocować kaburę do pasa roboczego, przełóż pas przez pętlę z tyłu kabury. Otwórz kaburę, odpinając zatrzask.




EN Connect your preferred GRIPPS® tether to your hammer then insert hammer into holster.

DE Verbinden Sie Ihren bevorzugten GRIPPS® Tether mit Ihrem Hammer und stecken Sie den Hammer in das Holster.

ES Conecta tu correa de sujeción GRIPPS® preferida al martillo y, a continuación, coloca el martillo en la funda.

FR Connectez votre attache GRIPPS® (tether) préférée à votre marteau, puis insérez le marteau dans l'étui.

PL Przymocuj wybrane zabezpieczenie GRIPPS® do młotka, a następnie włóż młotek do kabury.



EN Connect opposite end of your tether to one of the two upper D-Rings.

DE Verbinden Sie das andere Ende Ihres Tethers mit einem der beiden oberen D-Ringe.

ES Conecta tu correa de sujeción GRIPPS® preferida al martillo y, a continuación, coloca el martillo en la funda.

FR Connectez l'extrémité opposée de votre attache à l'un des deux anneaux en D supérieurs.

PL Drugi koniec zabezpieczenia przymocuj do jednego z dwóch górnych D-Ringów.

SCAFFOLD/RATCHET HOLSTERS

- EN

GRIPPS® Scaffold/Ratchet Holsters feature a lightweight yet industrial-grade design to keep your tools secure and accessible. Each holster includes load-rated D-Rings and are compatible with GRIPPS® Retractor Units.
- DE

GRIPPS® Tool Holsters sind so konzipiert, dass sie Ihre Werkzeuge sicher und griffbereit aufbewahren und dabei leicht und industrietauglich sind.
- ES

Los Scaffold/Ratchet Holsters de GRIPPS® presentan un diseño ligero pero de calidad industrial para mantener tus herramientas seguras y accesibles. Cada funda incorpora anillas en D con capacidad de carga, compatibles con las Retractor Units de GRIPPS®.
- FR

Les étuis GRIPPS® pour échafaudage et cliquet (Scaffold/Ratchet Holsters) allient légèreté et robustesse industrielle pour garder vos outils sécurisés et facilement accessibles. Chaque étui est équipé de D-Rings avec capacité de charge et sont compatibles avec les unités rétractables GRIPPS®.
- PL

Kabury GRIPPS® Scaffold/Ratchet Holsters łączą lekkość z wytrzymałością przemysłową, zapewniając bezpieczne i łatwo dostępne przechowywanie narzędzi. Każda kabura wyposażona jest w D-Ringi o certyfikowanej nośności i jest kompatybilna z jednostkami Retractor GRIPPS®.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBciążENIE	MAKSYPALNE OBciążENIE (BĘBEN ZWIJAKA)	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	CARGA MÁXIMA (RETROCEDOR)	LONGITUD MÁXIMA (LÍNEA DE SUJECIÓN)
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ENROULEUR)	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE BELASTUNG (AUFROLLER)	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LOAD (RETRACTOR)	MAX LENGTH (TETHER)
	H02047	Yes	2.5 kg 5.5 lb	0.7 kg 1.5 lb	1.3 m 51 in
	H02049				
	H02090			0.7 kg 1.5 lb	1.3 m 51 in
	H02091				



H02047

Scaffold Key Holster - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page



H02049

Retractable Scaffold Key Holster - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page



H02090

Ratchet/Wrench Holster - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page



H02091


Retractable Ratchet/Wrench Holster - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page



H02049




EN Remove tool ring from Retractor unit then insert into back pouch of holster. Reattach tool ring, keeping the ring exposed outside holster. Note some models require the ring fed through the center of holster + others via the side.

DE Entfernen Sie den Werkzeugring von der Retractor Unit und stecken Sie diese in die hintere Tasche des Holsters. Befestigen Sie den Werkzeugring wieder, sodass der Ring außerhalb des Holsters freiliegt.

ES Extrae el anillo para herramientas de la unidad retractora e insértalo en el bolsillo trasero de la funda. Vuelve a colocar el anillo para herramientas, manteniendo el anillo expuesto fuera de la funda. Ten en cuenta que algunos modelos requieren que el anillo se introduzca por el centro de la funda y otros por el lateral.

FR Retirez l'anneau de l'outil de l'unité rétractable, puis insérez-le dans la poche arrière de l'étui. Réattachez l'anneau de l'outil en veillant à ce qu'il reste visible à l'extérieur de l'étui. Notez que certains modèles nécessitent de faire passer l'anneau par le centre de l'étui, tandis que d'autres par le côté.

PL Usuń Tool Ring z jednostki Retractor, a następnie włóż ją do tylnej kieszeni kabury. Ponownie przymocuj Tool Ring, upewniając się, że pierścień jest widoczny na zewnątrz kabury. Zwróć uwagę, że niektóre modele wymagają przeciągnięcia pierścienia przez środek kabury, a inne przez bok.




EN Connect tool to the Retractor or side D-Rings.

DE Verbinden Sie das Werkzeug mit dem Retractor oder den seitlichen D-Ringen.

ES Conecta la herramienta al retractor o a las anillas en D laterales.

FR Connectez l'outil à l'unité rétractable ou aux anneaux en D latéraux.

PL Podłącz narzędzie do jednostki Retractor lub do bocznych D-Ringów.




EN Slide tool into holster with connection point applied to tool.

DE Schieben Sie das Werkzeug in das Holster, wobei der Verbindungspunkt am Werkzeug angebracht ist.

ES Conecta la herramienta al retractor o a las anillas en D laterales.

FR Glissez l'outil dans l'étui avec le point de connexion fixé à l'outil.

PL Wsuń narzędzie do kabury, upewniając się, że punkt mocowania jest poprawnie zamocowany do narzędzia.




EN Close front strap.

DE Schließen Sie den vorderen Gurt.

ES Cierra la correa frontal.

FR Fermez la sangle avant.

PL Zamknij przedni pasek.



EN Apply holster to your work belt, by sliding belt through the slip located on the upper end of holster.

DE Befestigen Sie das Holster an Ihrem Arbeitsgürtel, indem Sie den Gürtel durch die Schlaufe am oberen Ende des Holsters schieben.

ES Engancha la funda a tu cinturón de trabajo deslizando el cinturón a través de la ranura situada en el extremo superior de la funda.

FR Fixez l'étui à votre ceinture de travail en faisant passer la ceinture dans la boucle située en haut de l'étui.

PL Załóż kaburę na pas roboczy, przesuwając pas przez pętlę umieszczoną na górnym końcu kabury.

SINGLE TOOL HOLSTERS

EN GRIPPS® Tool Holsters are designed to keep your tools secure and accessible in a lightweight and industrial-grade design. Each holster includes load-rated D-Rings and are compatible with GRIPPS® Retractor Units.

DE GRIPPS® Tool Holsters sind so konzipiert, dass sie Ihre Werkzeuge sicher und griffbereit aufbewahren. Sie bestehen aus einem leichten, industrietauglichen Material. Jeder Holster ist mit tragfähigen D-Ringen ausgestattet und mit den GRIPPS® Retractor Units kompatibel.

ES Los Tool Holsters de GRIPPS® están diseñados para mantener sus herramientas seguras y accesibles con un diseño ligero y de calidad industrial. Cada funda cuenta con anillas en forma de D con capacidad de carga y son compatibles con las Retractor Units de GRIPPS®.

FR Les étuis pour outils GRIPPS® sont conçus pour garder vos outils sécurisés et facilement accessibles, alliant légèreté et robustesse industrielle. Chaque étui comprend des anneaux en D certifiés pour la charge et sont compatible avec les unités rétractables GRIPPS®.

PL Kabury GRIPPS® Tool Holsters zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i łatwy dostęp do narzędzi, łącząc lekkość z wytrzymałością przemysłową. Każda kabura wyposażona jest w D-Ringi o certyfikowanej nośności i jest kompatybilna z jednostkami Retractor GRIPPS®.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBciążENIE	MAKSYPALNE OBciążENIE (BĘBEN ZWIJAKA)	MAKS. DŁUGOŚĆ ZA- BEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	CARGA MÁXIMA (RETROCEDOR)	LONGITUD MÁXIMA (LÍNEA DE SUJECIÓN)
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ENROULEUR)	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE BELASTUNG (AUFROLLER)	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LOAD (RETRACTOR)	MAX LENGTH (TETHER)
	H02070	Yes	2.5 kg 5.5 lb		
	H02071	Yes	0.7 kg 1.5 lb	0.7 kg 1.5 lb	1.3 m 51 in
	H02072	No	0.5 kg 1.1 lb	0.5 kg 1.1 lb	1.3 m 51 in



H02070

Single Tool Holster - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page



H02071

Retractable Single Tool Holster - 0.7kg / 1.5lb



Scan to view product page




H02072

Retractable Single Tool Holster with Auto-Stop - 0.5kg / 1.1lb



Scan to view product page






EN Remove Tool Ring from retractor then insert the Retractor Unit into back pouch.

DE Entfernen Sie den Werkzeugring vom Retractor und stecken Sie dann die Retractor Unit in die hintere Tasche/den hinteren Beutel.

ES Extrae el anillo para herramientas del retractor y, a continuación, inserta la unidad retractora en el bolsillo trasero.

FR Retirez l'anneau de l'outil de l'unité rétractable, puis insérez l'unité rétractable dans la poche arrière.

PL Usuń Tool Ring z reaktora, następnie włóż jednostkę Retractor do tylnej kieszeni.



EN Reattach tool ring to Retractor end.

DE Befestigen Sie den Werkzeugring wieder am Ende des Retractors.

ES Vuelve a colocar el anillo para herramientas en el extremo del retractor.

FR Rebranchez l'anneau de l'outil à l'extrémité de l'unité rétractable.

PL Ponownie przymocuj Tool Ring do końca jednostki Retractor.




EN Connect tool to the Retractor or side D-Rings.

DE Verbinden Sie das Werkzeug mit dem Retractor oder den seitlichen D-Ringen.

ES Vuelve a colocar el anillo para herramientas en el extremo del retractor.

FR Connectez l'outil à l'unité rétractable ou aux anneaux en D latéraux.

PL Podłącz narzędzie do jednostki Retractor lub do bocznych D-Ringów.



EN Your Single Tool Holster is now ready for use.

DE Ihr Single Tool Holster ist jetzt einsatzbereit.

ES Ya puedes utilizar tu Single Tool Holster.

FR Votre étui pour outil unique est maintenant prêt à être utilisé.

PL Twój Single Tool Holster jest teraz gotowy do użycia.

DUAL TOOL HOLSTERS

- EN

GRIPPS® Deal Tool Holsters are designed to keep your tools secure and accessible in a lightweight and industrial-grade design. Each holster includes load-rated D-Rings and are compatible with GRIPPS® Retractor Units.
- DE

GRIPPS® Deal Tool Holsters sind so konzipiert, dass sie Ihre Werkzeuge sicher und griffbereit aufbewahren und dabei leicht und industrietauglich sind. Jeder Holster ist mit tragfähigen D-Ringen ausgestattet und mit den GRIPPS® Retractor Units kompatibel.
- ES

Los Tool Holsters de GRIPPS® están diseñados para mantener sus herramientas seguras y accesibles con un diseño ligero y de calidad industrial. Cada funda cuenta con anillas en forma de D con capacidad de carga y son compatibles con las Retractor Units de GRIPPS®.
- FR

Les étuis doubles pour outils GRIPPS® sont conçus pour garder vos outils sécurisés et accessibles, alliant légèreté et robustesse industrielle. Chaque holster est équipé d'anneaux en D certifiés pour supporter des charges, et est compatibles avec les unités rétractables GRIPPS®.
- PL

Kabury GRIPPS® Deal Tool Holsters zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i łatwy dostęp do narzędzi, łącząc lekkość z wytrzymałością przemysłową. Każda kabura wyposażona jest w D-Ringi o certyfikowanej nośności i jest kompatybilna z jednostkami Retractor GRIPPS®.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBciążENIE	MAKSYPALNE OBciążENIE (BĘBEN ZWijAKA)	MAKS. DŁUGOŚć ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	CARGA MÁXIMA (RETROCEDOR)	LONGITUD MÁXIMA (LÍNEA DE SUJECIÓN)
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ENROULEUR)	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE BELASTUNG (AUFROLLER)	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LOAD (RETRACTOR)	MAX LENGTH (TETHER)
	H02075	Yes	2.5 kg 5.5 lb		1.3 m 51 in
	H02076	Yes		0.7 kg 1.5 lb	
	H02077	No		0.5 kg 1.1 lb	
	H02078	No		0.5 kg 1.1 lb	



H02075

Dual Tool Holster - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page



H02076

Retractable Dual Tool Holster - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page



H02077

Retractable Dual Tool Holster - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page



H02078

Retractable Dual Tool Holster - 2.5kg / 5.5lb




Scan to view product page



H02076



H02076




EN Insert the Retractor Unit into front pouch. Ensure tool ring is exposed outside holster.

DE Führen Sie die Retractor Unit in die vordere Tasche ein. Achten Sie darauf, dass der Werkzeuggring außerhalb des Holsters freiliegt.

ES Inserta la unidad retractora en el bolsillo delantero. Asegúrate de que el anillo para herramientas quede por fuera de la funda.

FR Insérez l'unité rétractable dans la poche avant. Assurez-vous que l'anneau de l'outil reste visible à l'extérieur de l'étui.

PL Włóż jednostkę Retractor do przedniej kieszeni. Upewnij się, że Tool Ring wystaje na zewnątrz kabury.




EN Insert second Retractor Unit into rear pouch. Ensure tool ring is exposed outside holster.

DE Zweite Retractor Unit in die hintere Tasche einführen. Stellen Sie sicher, dass der Werkzeuggring außerhalb des Holsters freiliegt.

ES Inserta la segunda unidad retractora en la bolsa trasera. Asegúrate de que el anillo para herramienta quede por fuera de la funda.

FR Insérez la deuxième unité rétractable dans la poche arrière. Assurez-vous que l'anneau de l'outil reste visible à l'extérieur de l'étui.

PL Włóż drugą jednostkę Retractor do tylnej kieszeni. Upewnij się, że Tool Ring wystaje na zewnątrz kabury.




EN Connect tool to the Retractor or side D-Rings.

DE Verbinden Sie das Werkzeug mit dem Retractor oder den seitlichen D-Ringen.

ES Inserta la segunda unidad retractora en la bolsa trasera. Asegúrate de que el anillo para herramienta quede por fuera de la funda.

FR Connectez l'outil à l'unité rétractable ou aux anneaux en D latéraux.

PL Podłącz narzędzie do jednostki Retractor lub do bocznych D-Ringów.



EN Your Dual Tool Holster is now ready for use.

DE Ihr Dual Tool Holster ist jetzt einsatzbereit.

ES Ya puedes utilizar tu Dual Tool Holster.

FR Votre étui double pour outil est maintenant prêt à être utilisé.

PL Twój Dual Tool Holster jest teraz gotowy do użycia.

TAPE MEASURE HOLSTERS

- EN

GRIPPS® Tool Holsters are designed to keep your tools secure and accessible in a lightweight and industrial-grade design. Each holster has straps & load-rated D-Rings to safely secure & tether your tools.
- DE

GRIPPS® Tool Holsters sind so konzipiert, dass sie Ihre Werkzeuge sicher und griffbereit aufbewahren und dabei leicht und industrietauglich sind.
- ES

Los Tool Holsters de GRIPPS® están diseñados para mantener sus herramientas seguras y accesibles con un diseño ligero y de calidad industrial. Cada funda cuenta con correas y anillas en forma de D con capacidad de carga para sujetar y asegurar tus herramientas.
- FR

Les étuis GRIPPS® sont conçus pour garder vos outils en sécurité et facilement accessibles, grâce à une conception à la fois légère et de qualité industrielle. Chaque étui est équipé de sangles et d'anneaux en D certifiés pour fixer et attacher vos outils en toute fiabilité.
- PL

Kabury narzędziowe GRIPPS® Tool Holsters zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i łatwy dostęp do narzędzi, łącząc lekkość z wytrzymałością przemysłową. Każda kabura wyposażona jest w paski oraz certyfikowane pierścienie D-Ring, które pozwalają bezpiecznie przymocować i zabezpieczyć narzędzia.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE (BĘBEN ZWIJAKA)	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	CARGA MÁXIMA (RETROCEDOR)	LONGITUD MÁXIMA (LÍNEA DE SUJECIÓN)
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ENROULEUR)	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE BELASTUNG (AUFROLLER)	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LOAD (RETRACTOR)	MAX LENGTH (TETHER)
	H02080	Yes	2.5 kg 5.5 lb		1.3 m 51 in
	H02081			0.7 kg 1.5 lb	1.3 m 51 in



H02080

Tape Measure Holster - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page



H02081

Retractable Tape Measure Holster - 2.5kg / 5.5lb




Scan to view product page



H02080



H02081




EN Remove Tool Ring from retractor then insert the Retractor Unit into back pouch, then reattach tool ring.

DE Entfernen Sie den Werkzeugring vom Retractor, stecken Sie dann die Retractor Unit in die hintere Tasche und befestigen Sie den Werkzeugring wieder.

ES Extrae el anillo para herramientas del retractor, inserte la unidad retráctora en la bolsa trasera y vuelva a colocar el anillo para herramientas.

FR Retirez l'anneau d'outil du rétracteur, puis insérez l'unité rétractable dans la poche arrière, et enfin rattachez l'anneau d'outil.

PL Usuń Tool Ring z reaktora, następnie włóż jednostkę Retractor do tylnej kieszeni, a następnie ponownie zamocuj Tool Ring.




EN Attach Swivel Catch to the Retractor Unit D-Ring. Slide holster onto work belt and situate on belt as desired.

DE Befestigen Sie den Swivel Catch am D-Ring der Retractor Unit. Schieben Sie das Holster auf den Arbeitsgürtel und positionieren Sie es wie gewünscht am Gürtel.

ES Engancha el Swivel Catch a la anilla en D de la unidad retráctil. Inserta la funda por el cinturón de trabajo y colócala en la posición deseada.

FR Fixez le Swivel Catch à l'anneau en D de l'unité rétractable. Faites glisser l'étui sur la ceinture de travail et placez-le selon votre convenance.

PL Przymocuj Swivel Catch do D-Ringa jednostki Retractor. Następnie załóż kaburę na pas roboczy i umieść ją w wybranym miejscu.



TAPE MEASURE CATCH & LATCH

EN GRIPPS® range of Tape Measure Catches and Latches are designed to provide the perfect balance of safety and practicality for using tape measures when working at heights. Suitable for tape measures up to 8m / 26 ft in length.

DE Die GRIPPS®-Reihe von Tape Measure Catches und Latches wurde entwickelt, um die perfekte Balance zwischen Sicherheit und Praktikabilität bei der Verwendung von Maßbändern bei Arbeiten in der Höhe zu bieten.

ES La gama de Tape Measure Catches & Latches de GRIPPS® está diseñada para ofrecer el equilibrio perfecto entre seguridad y funcionalidad al utilizar cintas métricas en trabajos en altura. Adecuados para cintas métricas de hasta 8 m / 26 pies de longitud.

FR La gamme GRIPPS® d'Attaches et Loquets pour mètres ruban est conçue pour offrir un équilibre parfait entre sécurité et praticité lors de l'utilisation de mètres ruban en hauteur. Convient aux mètres ruban jusqu'à 8 m / 26 pi de longueur.

PL Seria GRIPPS® Tape Measure Catches i Latches została zaprojektowana tak, aby zapewnić idealne połączenie bezpieczeństwa i praktyczności podczas używania miar zwijanych w pracy na wysokościach. Odpowiednia dla miar o długości do 8 m/26 stóp.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKSYPALNE OBCIĄŻENIE (BĘBEN ZWIJAKA)	MAKS. DŁUGOŚĆ ZA- BEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	CARGA MÁXIMA (RETROCEDOR)	LONGITUD MÁXIMA (LÍNEA DE SUJECIÓN)
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ENROULEUR)	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE BELASTUNG (AUFROLLER)	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LOAD (RETRACTOR)	MAX LENGTH (TETHER)
	H02056	Yes	0.7 kg 1.5 lb		
	H02057		2.5 kg 5.5 lb		
	H02058		2.5 kg 5.5 lb	0.7 kg 1.5 lb	1.3 m 51 in
	H02059		0.7 kg 1.5 lb	0.7 kg 1.5 lb	1.3 m 51 in



H02056

Tape Measure Catch - 0.7kg / 1.5lb



Scan to view product page



H02057

Tape Measure Latch - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page



H02058

Retractable Tape Measure Latch - 2.5kg / 5.5lb



Scan to view product page



H02059

Retractable Tape Measure Latch Kit - 0.7kg / 1.5lb




Scan to view product page



H02059



H02057




EN Fit tape measure into catch.

DE Maßband in die Halterung einführen.

ES Introduce la cinta métrica en el enganche. **FR** Insérez le mètre ruban dans l'attache.

PL Umieścić miarkę zwijaną w uchwycie (catch).




EN If using a GRIPPS® Swivel Catch, feed cord through D-Ring on the back of Tape Measure Catch. Then attach to the tool-ring from the retractor unit.

DE Wenn Sie einen GRIPPS® Swivel Catch verwenden, führen Sie das Kabel durch den D-Ring auf der Rückseite des Tape Measure Catch. Befestigen Sie ihn dann am Werkzeug-ring der Retractor Unit.

ES Si utilizas un Swivel Catch de GRIPPS®, pasa el cordón por la anilla en D situada en la parte posterior del Tape Measure Catch. A continuación, fíjalo al anillo para herramientas de la unidad retráctil.

FR Si vous utilisez un GRIPPS® Swivel Catch, faites passer le cordon à travers l'anneau en D situé à l'arrière de l'attache du mètre ruban. Ensuite, connectez-le à l'anneau de l'outil du boîtier rétractable.

PL Jeśli używasz GRIPPS® Swivel Catch, przełóż sznurek przez D-Ring na tylnej części Tape Measure Catch, a następnie przymocuj go do pierścienia narzędziowego jednostki retraktora.




EN The Tape Measure Catch can now slide onto the Tape Measure Latch.

DE Der Tape Measure Catch kann nun auf den Tape Measure Latch geschoben werden.

ES Si utilizas un Swivel Catch de GRIPPS®, pasa el cordón por la anilla en D situada en la parte posterior del Tape Measure Catch. A continuación, fíjalo al anillo para herramientas de la unidad retráctil.

FR L'attache du mètre ruban (Tape Measure Catch) peut désormais glisser sur le loquet du mètre ruban (Tape Measure Latch).

PL Tape Measure Catch można teraz wsunąć na Tape Measure Latch.



EN Attach holster to your work belt by sliding belt through the rear straps of the Tape Measure Latch Holster.

DE Befestigen Sie das Holster an Ihrem Arbeitsgürtel, indem Sie den Gürtel durch die hinteren Riemen des Tape Measure Latch Holster schieben.

ES Engancha la funda al cinturón de trabajo deslizando el cinturón a través de las correas traseras del Tape Measure Latch Holster.

FR Fixez l'étui à votre ceinture de travail en faisant passer la ceinture dans les sangles arrière de l'étui à loquet pour mètre ruban (Tape Measure Latch Holster).

PL Przeciągnij pasek roboczy przez tylne paski kabury Tape Measure Latch, aby przymocować ją do pasa.

ADJUSTABLE 2-WAY RADIO HOLSTER

EN GRIPPS® Adjustable Two-Way Radio Holsters are designed to be compatible with virtually every Two-Way Radio on the market. One of the standout features of this holster is how easy it is to mount to work belts or harnesses. The two-way Velcro mounting sleeve means that you can quickly and easily attach the holster to your belt or harness, without the need for any additional tools or accessories.

ES Los Adjustable Two-Way Radio Holsters de GRIPPS® están diseñados para ser compatibles con prácticamente todas las radios bidireccionales del mercado. Una de las características más destacadas de esta funda es su facilidad de montaje en cinturones de trabajo o arneses. La funda de montaje con velcro bidireccional permite fijar la funda al cinturón o arnés de forma rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas ni accesorios adicional.

PL Kabury GRIPPS® Adjustable Two-Way Radio Holsters zostały zaprojektowane tak, aby były kompatybilne praktycznie z każdym radiotelefonem Two-Way Radio dostępnym na rynku. Jedną z wyróżniających cech tej kabury jest łatwość montażu do pasa roboczego lub uprząży. Dwustronny rękaw na rzep pozwala szybko i łatwo przypiąć kaburę do pasa lub uprząży bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi czy akcesoriów.

DE Die verstellbaren GRIPPS® Adjustable Two-Way Radio Holsters sind so konzipiert, dass sie mit praktisch jedem auf dem Markt erhältlichen Funkgerät kompatibel sind.

FR Les harnais radio réglables à 2 voies GRIPPS® (Adjustable Two-Way Radio Holsters) sont conçus pour être compatibles avec presque toutes les radios bidirectionnelles disponibles sur le marché. L'un des principaux atouts de ce holster est sa facilité de fixation aux ceintures de travail ou aux harnais. La manchette de montage à velcro bidirectionnelle permet d'attacher rapidement et facilement le holster à votre ceinture ou harnais, sans avoir besoin d'outils ou d'accessoires supplémentaires.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA (LÍNEA DE SUJECIÓN)
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)
	H02034	Yes	0.5 kg 1 lb	0.9 m 35.43 in
	H02035	No		0.86 m 33.85 in



H02034

Adjustable Two-Way Radio Holster - 0.5kg / 1lb



Scan to view product page



H02035

Adjustable Two-Way Radio Holster With Coil E-Tether And E-Catch - 0.5kg / 1lb




Scan to view product page



H02035



H02034




EN To secure an electronic device, slide the radio or device all the way to the bottom of the holster.

DE Um ein elektronisches Gerät zu sichern, schieben Sie das Radio oder Gerät ganz nach unten in das Holster.

ES Para asegurar un dispositivo electrónico, desliza la radio o el dispositivo hasta el fondo de la funda.

FR Pour sécuriser un appareil électronique, glissez la radio ou l'appareil jusqu'au fond du holster.

PL Aby zabezpieczyć urządzenie elektroniczne, wsuń radio lub urządzenie całkowicie na dno kabury.




EN Click the release buckle together, then pull the bungee cord tight while sliding the cord lock towards the holster.

DE Klicken Sie die Verschlussschnalle zusammen und ziehen Sie dann den Bungee-Zug fest, während Sie den Kordelstopper in Richtung des Holsters schieben.

ES Presiona la hebilla de apertura, luego tira del cordón elástico con fuerza mientras deslizas el bloqueo del cordón hacia la funda.

FR Attachez les boucles de libération ensemble, puis tirez fermement sur le cordon élastique tout en faisant glisser le verrou de cordon vers le holster.

PL Zatrzasknij klamrę zwalniającą, następnie pociągnij mocno sznurek bungee, przesuując blokadę sznurka w stronę holstera.




EN Attach to a tool belt or harness using either the velcro strap or sewn loop on the back of the holster.

DE Befestigen Sie es/das Holster mit dem Klettverschluss oder der angenähten Schlaufe auf der Rückseite des Holsters an einem Werkzeuggürtel oder -geschirr.

ES Presiona la hebilla de apertura, luego tira del cordón elástico con fuerza mientras deslizas el bloqueo del cordón hacia la funda.

FR Fixez-le à une ceinture à outils ou à un harnais en utilisant soit la sangle velcro, soit la boucle cousue à l'arrière du holster.

PL Przymocuj kaburę do pasa narzędziowego lub uprząży, używając pasków na rzep lub wszytej pętli z tyłu kabury.



EN To tether to the holster, ensure electronic device has had a GRIPPS® E-Catch installed, then tether to the metal D-Ring on the holster.

ES Para fijar el dispositivo a la funda, asegúrate de que el dispositivo electrónico tenga instalado un E-Catch de GRIPPS® y, a continuación, fíjalo a la anilla metálica en forma de D de la funda.

PL Aby przypiąć zabezpieczenie do kabury, upewnij się, że urządzenie elektroniczne zostało wyposażone w GRIPPS® E-Catch, a następnie przymocuj zabezpieczenie do metalowego D-Ringa na kaburze.

DE Um das elektronische Gerät am Holster zu sichern, muss ein GRIPPS® E-Catch installiert werden. Anschließend wird das Gerät am D-Ring aus Metall am Holster gesichert.

FR Pour attacher au holster, assurez-vous que l'appareil électronique est équipé d'un GRIPPS® E-Catch, puis connectez-le à l'anneau en D métallique du holster.

MONITOR/RADMAN HOLSTER

EN Compatible with a wide range of monitors, including RadMan's, the Monitor/ RadMan Holster allows safe transportation and operation of monitors when working at height. Easily mounted to either work belts or harnesses, the Monitor/RadMan Holster uses a two-way Velcro mounting sleeve to secure itself to the user. Compatible with the GRIPPS® Coil E-Tether With Poly Clip.

ES Compatible con una amplia gama de monitores, incluidos los RadMan, el Monitor/ RadMan Holster permite transportar y utilizar los monitores de forma segura cuando se trabaja en altura. Se fija fácilmente a cinturones de trabajo o arneses, el Monitor/ RadMan Holster utiliza una funda de montaje con velcro bidireccional que fija el holster al usuario. Compatible con el Coil E-Tether With Poly Clip de GRIPPS®.

PL Kompatybilna z szeroką gamą monitorów, w tym RadMan, kabura Monitor/RadMan Holster umożliwia bezpieczny transport i obsługę ekranów podczas pracy na wysokości. Łatwo montowana do pasa roboczego lub uprząży, kabura Monitor/RadMan Holster wykorzystuje dwustronny rzęwak na rzepy, który zapewnia pewne mocowanie do użytkownika. Kompatybilna z GRIPPS® Coil E-Tether z polimerowym klipsem (Poly Clip).

DE Das Monitor/RadMan-Holster ist mit einer Vielzahl von Monitoren kompatibel, darunter auch mit RadMan-Geräten, und ermöglicht den sicheren Transport und Betrieb von Monitoren bei Arbeiten in der Höhe. Das Monitor/RadMan-Holster lässt sich leicht an Arbeits- oder Sicherheitsgurten befestigen und wird mit einer Zweifache-Klettverschluss-Montagemanschette am Benutzer gesichert. Kompatibel mit dem GRIPPS® Coil E-Tether mit Poly Clip.


FR Compatible avec une large gamme de moniteurs, y compris ceux de RadMan, le Monitor/RadMan Holster permet un transport et une utilisation sécurisés des moniteurs lors de travaux en hauteur. Facilement fixé aux ceintures de travail ou aux harnais, le Monitor/RadMan Holster utilise une fixation à velcro bidirectionnelle pour s'attacher solidement à l'utilisateur. Compatible avec le GRIPPS® Coil E-Tether avec clip en poly.

PL	SKU	MAKS. OBCIĄŻENIE
ES		CARGA MÁXIMA
FR		CHARGE MAXIMALE
DE		MAXIMALE LAST
EN		MAX LOAD
H02036		0.5 kg 1.1 lb

**H02036**

Monitor/RadMan Holster - 0.5kg / 1.1lb

*Scan to view product page*




EN Install E-Catch to back of radman (see E-Catch in contents for details).

DE Installieren Sie den E-Catch auf der Rückseite des Radman (siehe E-Catch im Inhalt für Details).

ES Instala el E-Catch en la parte posterior del Radman (consulta el E-Catch en el índice para obtener más detalles).

FR Installez l'E-Catch à l'arrière du RadMan (voir la section E-Catch pour plus de détails).

PL Zamontuj E-Catch na tylnej części Rad-Man (szczegóły dotyczące E-Catch znajdziesz w spisie treści).




EN Open top cover. Slide Radman all the way to the bottom of the holster. Close top cover after.

DE Öffnen Sie die obere Abdeckung. Schieben Sie den Radman bis zum Boden des Holsters. Schließen Sie danach die obere Abdeckung.

ES Abre la cubierta superior. Introduce el Radman por completo en la funda. Después, cierra la cubierta superior.

FR Ouvrez le couvercle supérieur. Faites glisser le RadMan jusqu'au fond de l'étui. Refermez ensuite le couvercle supérieur.

PL Otwórz górną klapę kabury. Wsuń RadMan całkowicie na dno kabury. Następnie zamknij górną klapę.




EN Connect the Poly Clip to the D-Ring at top of holster by pressing clip end into D-Ring.

DE Verbinden Sie den Poly-Clip mit dem D-Ring oben am Holster, indem Sie das Clipende in den D-Ring drücken.

ES Abre la cubierta superior. Introduce el Radman por completo en la funda. Después, cierra la cubierta superior.

FR Connectez la pince poly (Poly Clip) à l'anneau en D (D-Ring) situé en haut de l'étui en pressant l'extrémité de la pince dans l'anneau en D.

PL Przymocuj Poly Clip do pierścienia D-Ring znajdującego się na górze kabury, dociskając końcówkę klipsa do D-Ringa.



EN Attach holster to personal working at heights harness strap.

DE Befestigen Sie das Holster am Gurt des Auffanggurt / persönlichen Arbeitsgeschirrs für Höhenarbeiten.

ES Engancha la funda al arnés de trabajo en altura personal.

FR Fixez l'étui (holster) à la sangle du harnais de sécurité personnel pour travaux en hauteur.

PL Przymocuj kaburę do paska uprzęży osobistej do pracy na wysokościach.

WATER BOTTLE INSULATED STAINLESS STEEL

- EN** Double-wall vacuum insulated, load-rated, and built with stainless steel this drink bottle will keep your drinks icy cold. With a secure attachment point at the top of the lid, this bottle can easily be connected to a tether.
- DE** Doppelwandig, vakuumisoliert, tragfähig und aus Edelstahl gefertigt. Diese Trinkflasche hält Ihre Getränke eiskalt. Der sichere Anschlusspunkt am Deckel ermöglicht eine einfache Befestigung an einem Tether.
- ES** Con doble aislamiento al vacío y doble pared, esta botella de acero inoxidable, resistente a cargas, mantiene tus bebidas perfectamente frías. Además, cuenta con un punto de fijación seguro en la parte superior de la tapa que permite engancharla fácilmente a una correa de sujeción.
- FR** Isolée sous vide à double paroi, certifiée pour supporter une charge, et fabriquée en acier inoxydable, cette bouteille gardera vos boissons glacées. Avec un point d'attache sécurisé sur le dessus du bouchon, cette bouteille peut être facilement connectée à un dispositif de retenue (tether).
- PL** Butelka na napój wykonana ze stali nierdzewnej, z podwójną ścianką próżniową i określoną nośnością, utrzyma Twoje napoje lodowato zimne. Dzięki solidnemu punktowi mocowania na górze pokrywki butelkę można łatwo przypiąć do zabezpieczenia (tether).

PL	SKU	MAKS. OBCIĄŻENIE	OBJĘTOŚĆ
ES		CARGA MÁXIMA	VOLUMEN
FR		CHARGE MAXIMALE	VOLUME
DE		MAXIMALE LAST	VOLUMEN
EN		MAX LOAD	VOLUME

H02020

1.25 kg | 2.76 lb

750 ml | 25 oz




H02020

Water Bottle Insulated Stainless Steel - 750ml / 25oz



Scan to view product page






EN Fill bottle as required. Firmly secure lid by screwing closed and tighten.

DE Füllen Sie die Flasche nach Bedarf. Schrauben Sie den Deckel fest zu und ziehen Sie ihn fest.

ES Llena la botella según sea necesario. Cier-
ra bien la tapa enroscándola y apriétala.

FR Remplissez la bouteille selon vos besoins. Fermez fermement le bouchon en le vissant et serrez bien.

PL Napełnij butelkę według potrzeb. Dokład-
nie zakręć i dokręć pokrywkę, aby ją szczelnie
zabezpieczyć.




EN Connect an appropriate GRIPPS® tether
to the top of the bottle on the attachment
point.

DE Sichern Sie einen geeigneten GRIPPS®
Tether oben an der Flasche am
Anschlusspunkt.

ES Engancha una correa GRIPPS® compatible
por la parte superior de la botella, en el
punto de fijación.

FR Connectez une longe GRIPPS® (tether)
appropriée au sommet de la bouteille, au
point d'attache.

PL Przymocuj odpowiednie zabezpieczenie
GRIPPS® do punktu mocowania na górze
butelki.



EN Connect tether to your desired anchor
point.

DE Verbinden Sie den Tether mit
dem gewünschten Ankerpunkt.

ES Engancha una correa GRIPPS® compatible
por la parte superior de la botella, en el
punto de fijación.

FR Connectez la longe (tether) à votre point
d'ancrage souhaité.

PL Przymocuj zabezpieczenie do wybranego
przez siebie punktu kotwienia.

WATERBOY & WATERBOY XL

EN Using a GRIPPS® Waterboy or Waterboy XL is the perfect way to keep your drink at your side when working at heights. Keep your drinks cool with these convenient water bottle storage holsters. Designed to hold either 750ml or 1L bottles with ease. The holsters also provide cooling insulation with their neoprene rubber material.

ES Los Waterboy y Waterboy XL de GRIPPS® son la forma perfecta de tener tu bebida siempre a mano cuando trabajas en altura. Mantén tus bebidas frescas con estas prácticas fundas portabotellas, diseñadas para alojar botellas de 750 ml o 1 litro con total facilidad. Además, sus fundas ofrecen aislamiento térmico gracias a su material de neopreno.

PL Używanie GRIPPS® Waterboy lub Waterboy XL to doskonały sposób, aby mieć napój zawsze pod ręką podczas pracy na wysokościach. Te praktyczne kabury na butelki umożliwiają łatwe przechowywanie butelek o pojemności 750 ml lub 1l. Wykonane z neoprenowej gumy, kabury zapewniają również izolację chłodzącą, utrzymując napoje w odpowiedniej temperaturze.

DE Die Verwendung eines GRIPPS® Waterboy oder Waterboy XL ist die perfekte Möglichkeit, Ihr Getränk bei der Arbeit in der Höhe immer griffbereit zu haben.

FR Utiliser un GRIPPS® Waterboy ou Waterboy XL est la solution idéale pour garder votre boisson à portée de main lorsque vous travaillez en hauteur. Ces étuis de rangement pour bouteilles d'eau permettent de garder vos boissons fraîches grâce à leur matériau en néoprène isolant. Ils sont conçus pour contenir facilement des bouteilles de 750 ml ou 1 litre.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA (LÍNEA DE SUJECIÓN)
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)
H02038	Yes		0.75 kg 1.6 lb	1.8 m 70.86 in
H02021			1.5 kg 3.3 lb	1.3 m 51.18 in



H02038

Waterboy - 0.75kg / 1.6lb



Scan to view product page



H02021


Waterboy XL - 1.5kg / 3.3lb



Scan to view product page



H02021




EN Place water bottle inside of holster, then pull over cover and close the front buckle. Tighten front strap.

DE Wasserflasche in das Holster legen, dann die Abdeckung darüber ziehen und die vordere Schnalle schließen. Den vorderen Riemen festziehen.

ES Introduce la botella de agua dentro de la funda, luego tira de la solapa y cierra la hebilla delantera. Aprieta la correa delantera.

FR Placez la bouteille d'eau dans l'étui, puis tirez le cache par-dessus et fermez la boucle frontale. Serrez la sangle avant.

PL Umieść butelkę z wodą w kaburze, następnie naciągnij pokrywę i zamknij przednią klamrę. Dociągnij przedni pasek.




EN Connect tether to the D-Ring on the back of Waterboy/Waterboy XL.

DE Verbinden Sie den Tether mit dem D-Ring auf der Rückseite des Waterboy/Waterboy XL. Stellen Sie sicher, dass das andere Ende des Tethers ordnungsgemäß verankert ist.

ES Engancha la correa a la anilla en D situada en la parte posterior del Waterboy/ Waterboy XL.

FR Connectez la longe à l'anneau en D situé à l'arrière du Waterboy ou Waterboy XL.

PL Przymocuj zabezpieczenie (tether) do pierścienia D-Ring znajdującego się z tyłu kabury Waterboy/Waterboy XL.



EN Ensure opposite end of tether is anchored appropriately. Slide Waterboy/ Waterboy XL onto your belt via clip.

DE Stellen Sie sicher, dass das andere Ende des Tethers ordnungsgemäß verankert ist. Schieben Sie den Waterboy/ Waterboy XL mit dem Clip an Ihren Gürtel.

ES Asegúrate de que el extremo opuesto de la correa esté bien anclado. Introduce el Slide Waterboy/Waterboy XL en tu cinturón mediante el clip.

FR Assurez-vous que l'autre extrémité de la longe est correctement ancrée. Glissez ensuite le Waterboy/Waterboy XL sur votre ceinture via la pince.

PL Upewnij się, że drugi koniec zabezpieczenia (tether) jest prawidłowo przymocowany do odpowiedniego punktu kotwienia. Następnie załóż Waterboy/Waterboy XL na pas roboczy, zaczepiając go za pomocą klipsa.

BATTERY CATCH HOLSTER

EN GRIPPS® Battery Catch Holsters are designed to turn your power tool battery pack into a hot-swappable tool connector point that does not impact tool usability.

DE GRIPPS® Battery Catch Holsters sind so konzipiert, dass sie den Akku Ihres Elektrowerkzeugs in einen während des Betriebs austauschbaren Werkzeuganschlusspunkt verwandeln, der die Nutzbarkeit des Werkzeugs nicht beeinträchtigt.

ES Los Battery Catch Holsters de GRIPPS® están diseñados para convertir la batería de tu herramienta eléctrica en un punto de conexión intercambiable en caliente que no afecta a la usabilidad de la herramienta.

FR Les GRIPPS® Battery Catch Holsters (étuis Battery Catch) sont conçus pour transformer la batterie de votre outil électrique en un point de connexion rapide et sécurisé, sans affecter l'utilisation de l'outil. Cela permet un attachement rapide et sûr des batteries, améliorant la sécurité sans gêner le fonctionnement de l'outil.

PL Kabury GRIPPS® Battery Catch zostały zaprojektowane tak, aby przekształcić akumulator narzędzia elektrycznego w punkt szybkołączny, który nie wpływa na wygodę użytkowania narzędzia.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA (LÍNEA DE SUJECIÓN)
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)
	H02032	Yes	4.5 kg 10 lb	1.3 m 51.18 in
	H02033		7 kg 15 lb	1.3 m 51.18 in



H02032

Battery Catch Holster - 4.5kg / 10lb



Scan to view product page



H02033

Battery Catch Holster XL - 7kg / 15lb




Scan to view product page



H02033



H02033




EN Insert the battery pack (whilst connected to the power tool) into the Battery Catch Holster.

DE Setzen Sie den Akku (während er an das Elektrowerkzeug angeschlossen ist) in das Battery Catch Holster ein.

ES Inserta la batería (mientras está conectada a la herramienta eléctrica) en la Battery Catch Holster.

FR Insérez la batterie (tout en étant connectée à l'outil électrique) dans l'étui Battery Catch.

PL Włóż akumulator (podłączony do narzędzia elektrycznego) do kabury Battery Catch Holster.




EN Secure the holster by pulling the strap tight and click in to the closest button. Ensuring the choke strap passes through the three choke guides, pass the D-Ring end through the loop end of the choke.

DE Sichern Sie das Holster, indem Sie den Riemen festziehen und in den nächstgelegenen Knopf einrasten. Achten Sie darauf, dass der Gurt durch die drei Gurtführungen verläuft, und führen Sie das D-Ring-Ende durch das Schlaufenende des Gurtes.

ES Fija la funda tirando con fuerza de la correa y encájala en el botón más cercano. Asegúrate de que la correa del estrangulador pase por las tres guías correspondientes y pasa el extremo con anilla en D por el lazo del estrangulador.

FR Fixez l'étui en tirant la sangle bien serrée et en cliquant sur le bouton le plus proche. En vous assurant que la sangle de serrage passe à travers les trois guides de serrage, faites passer l'extrémité avec l'anneau en D à travers la boucle de la sangle de serrage.

PL Zabezpiecz kaburę, mocno naciągając pasek i zatrzaskując go na najbliższym guziku. Upewniając się, że pasek zaciskowy przechodzi przez trzy prowadnice, przewlec końcówkę z pierścieniem D-Ring przez pętlę paska zaciskowego.



EN Attach a GRIPPS® tether with an appropriate load rating to the D-Ring on the choke strap.

DE Befestigen Sie ein GRIPPS® Tether mit einer geeigneten Tragfähigkeit am D-Ring des Gurtes.

ES Fija la funda tirando con fuerza de la correa y encájala en el botón más cercano. Asegúrate de que la correa del estrangulador pase por las tres guías correspondientes y pasa el extremo con anilla en D por el lazo del estrangulador.

FR Fixez une longe GRIPPS® (tether) avec une capacité de charge appropriée à l'anneau en D de la sangle de serrage.

PL Przymocuj zabezpieczenie GRIPPS® o odpowiedniej nośności do pierścienia D-Ring na pasku zaciskowym (choke strap).

BOA HOLSTER

EN The Battery Operated Arrest (BOA) Holster keeps battery-operated hand tools secured and at hand. Compatible with any standard tool belt, the self-locking hook immediately captures and secures your tool by simply dropping it into the holster. Made from industrial-strength, lightweight plastic the BOA contains a springloaded mechanism which immediately traps battery-operated hand tools in the holster. Compatible with virtually any work belt.

ES El Battery Operated Arrest (BOA) mantiene seguras y a mano las herramientas manuales alimentadas por batería. Compatible con cualquier cinturón de herramientas estándar, el gancho de cierre automático captura y asegura la herramienta inmediatamente al introducirla en la funda. Fabricado en plástico ligero y resistente de calidad industrial, el BOA incorpora un mecanismo de resorte que atrapa al instante las herramientas manuales con batería dentro de la funda. Compatible con prácticamente cualquier cinturón de trabajo.

PL Kabura Battery Operated Arrest (BOA) zabezpiecza narzędzia ręczne zasilane bateriami, trzymając je pewnie i pod ręką. Kompatybilna z każdym standardowym pasem narzędziowym, wyposażona jest w samoblokujący hak, który natychmiast chwytą i zabezpiecza narzędzie poprzez jego upuszczenie do kabury. Wykonana z lekkiego, przemysłowego tworzywa sztucznego, kabura BOA zawiera mechanizm sprężynowy, który natychmiast zatrzymuje narzędzia zasilane bateriami. Kompatybilna praktycznie z każdym pasem roboczym.

DE Das BOA-Holster (Battery Operated Arrest) hält batteriebetriebene Handwerkzeuge sicher und griffbereit.

FR L'étui BOA (Battery Operated Arrest : système de retenue pour outils à batterie) maintient vos outils à main sans fil sécurisés et à portée de main. Compatible avec toute ceinture porte-outils standard, son crochet autobloquant capture et sécurise automatiquement l'outil dès qu'on le dépose dans l'étui.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKSYMALNE OBCIĄŻNIE (PODNOSENIE)
ES			CARGA MÁXIMA (ELEVACIÓN)
FR			CHARGE MAXIMALE (LEVAGE)
DE			MAXIMALE LAST (HUBARBEIT)
EN			MAX LOAD (LIFTING)
H02031		Yes	5 kg 11 lb




H02031

BOA Holster - 5kg / 11lb



Scan to view product page




EN Thread work belt through the loop of Battery Operated Arrest Holster.

DE Führen Sie den Arbeitsgürtel durch die Schlaufe des BOA-Holsters (Battery Operated Arrest).

ES Introduce el cinturón de trabajo por la presilla del Battery Operated Arrest Holster.

FR Passez la ceinture de travail à travers la boucle de l'étui BOA.

PL Przelóż pas roboczy przez pętlę kabury Battery Operated Arrest (BOA).



EN Your tethered drill (or similar device) can be stowed into the BOA after by simply pressing your tool into the latch. The latch utilizes a spring to automatically lock after. To remove your tool, press latch inwards and pull tool out. Ensure your tool is properly anchored before using BOA holster.

DE Ihr gesicherter Bohrer (oder ein ähnliches Gerät) kann im BOA verstaut werden, indem Sie Ihr Werkzeug einfach in den Riegel drücken. Der Riegel verwendet eine Feder, um danach automatisch zu verriegeln. Um Ihr Werkzeug zu entfernen, drücken Sie den Riegel nach innen und ziehen Sie das Werkzeug heraus. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Werkzeug ordnungsgemäß gesichert ist, bevor Sie das BOA-Holster verwenden.

ES El taladro con cable (o dispositivo similar) se puede guardar en el BOA con solo presionar la herramienta contra el cierre. El cierre cuenta con un resorte que lo bloquea de forma automática. Para sacar la herramienta, presiona el cierre hacia adentro y tira de la herramienta. Asegúrate de que la herramienta esté bien fijada antes de utilizar la funda BOA.

FR Votre perceuse attachée (ou appareil similaire) peut être rangée dans l'étui BOA en appuyant simplement votre outil contre le loquet. Le loquet utilise un ressort pour se verrouiller automatiquement. Pour retirer votre outil, appuyez sur le loquet vers l'intérieur et tirez l'outil. Assurez-vous que votre outil est correctement ancré avant d'utiliser l'étui BOA.

PL Twoją przypiętą w zabezpieczeniu wiertarkę (lub podobne urządzenie) można schować do kabury BOA, po prostu dociskając narzędzie do zatrzasku. Zatrzask wykorzystuje sprężynę, która automatycznie blokuje narzędzie. Aby wyjąć narzędzie, naciśnij zatrzask do środka i wyciągnij narzędzie. Przed użyciem kabury BOA upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo przymocowane do zabezpieczenia.

GAP WRAP

EN GRIPPS® Gap Wrap is a unique encapsulation device that prevents objects from being accidentally dropped within work site voids. Available in three sizes, 12", 24" and 36", the mesh of the Gap Wrap encases pipes in various diameters. Rapidly setup or dismantle using the heavy-duty loop-and-hook strips. Additional security is achievable by feeding a rope (or similar) through the multiple stainlesssteel eyelets. GRIPPS® Gap Wrap aims to fill gaps around floor penetrations like pipework.

ES El Gap Wrap de GRIPPS® es un dispositivo de encapsulación único que evita la caída accidental de objetos en los huecos de las obras. Está disponible en tres tamaños (12, 24 y 36 pulgadas), su malla se adapta a tuberías de distintos diámetros. Su instalación y desmontaje son rápidos gracias a las resistentes tiras de gancho y bucle. Para mayor seguridad, se puede pasar una cuerda (o similar) a través de los múltiples ojales de acero inoxidable. El Gap Wrap de GRIPPS® está diseñado para cubrir los espacios alrededor de las perforaciones en el suelo, como las tuberías.

PL GRIPPS® Gap Wrap to unikalne urządzenie osłaniające, które zapobiega wpadaniu do szczelin i otworów przypadkowo upuszczonych przedmiotów w miejscu pracy. Dostępna w trzech rozmiarach: 12", 24" i 36" siatka Gap Wrap owija rury o różnych średnicach. Szybki montaż i demontaż umożliwiają wytrzymałe paski na rzepy. Dodatkowe zabezpieczenie można uzyskać, przewlekając linę (lub podobny materiał) przez liczne oczka ze stali nierdzewnej. GRIPPS® Gap Wrap ma na celu wypełnianie szczelin wokół przepustów podłogowych, np. dla instalacji rurowych.

DE GRIPPS® Gap Wrap ist ein einzigartiges Verkapselungsgerät, das verhindert, dass Gegenstände versehentlich in Hohlräume auf der Baustelle fallen. DDas in drei Größen (12", 24" und 36") erhältliche Netz des Gap Wrap umhüllt Rohre mit unterschiedlichen Durchmesser. Mit den robusten Klettstreifen (Schlaufen und Haken) lässt sich das Produkt schnell auf- und abbauen. Zusätzliche Sicherheit wird durch das Durchziehen eines Seils (oder Ähnliches) durch die zahlreichen Edelstahllösen erreicht. GRIPPS® Gap Wrap dient dazu, Lücken um Bodendurchführungen wie Rohrleitungen zu füllen.

FR GRIPPS® Gap Wrap (enveloppe de protection pour espaces) est un dispositif d'encapsulation unique qui empêche les objets d'être accidentellement lâchés dans les vides du site de travail. Disponible en trois tailles, 12", 24" et 36", le filet du Gap Wrap entoure des tuyaux de différents diamètres. Il se monte et se démonte rapidement grâce aux bandes robustes à boucle et crochets (loop-and-hook). Une sécurité supplémentaire peut être assurée en passant une corde (ou similaire) à travers les multiples œillets en acier inoxydable. Le GRIPPS® Gap Wrap vise à combler les espaces autour des passages de plancher, comme les tuyauteries.

PL	SKU	ROZMIAR	WYMIARY
ES		TAMAÑO	DIMENSIONES
FR		TAILLE	DIMENSIONS
DE		GRÖSSE	ABMESSUNGEN
EN		SIZE	DIMENSIONS
	H06010	12 in	1100 mm x 1100 mm x 500 mm 43 in x 43 in x 12 in
	H06011	24 in	1400 mm x 1400 mm x 610 mm 67 in x 67 in x 36 in
	H06012	36 in	1700 mm x 1700 mm x 914 mm 67 in x 67 in x 36 in



H06010

Gap Wrap 12"



Scan to view product page



H06011

Gap Wrap 24"



Scan to view product page




H06012

Gap Wrap 36"



Scan to view product page






EN Surround pipe with Gap Wrap. Overlap central Velcro fasteners strips. * Do not use on a void that exceeds 100mm from the pipe.

DE Rohr mit Gap Wrap ummanteln. Mittige Klettverschlussstreifen überlappen lassen. * Nicht bei Hohlräumen verwenden, die mehr als 100 mm vom Rohr entfernt sind.

ES Cubre la tubería con el Gap Wrap. Superpón las tiras centrales de velcro. *No utilizar en huecos que superen los 100 mm desde la tubería.

FR Entourez le tuyau avec le Gap Wrap. Superposez les bandes centrales auto-agrippantes (Velcro). *Ne pas utiliser sur un vide dépassant 100 mm autour du tuyau.

PL Owiń rurę Gap Wrapem. Nałóż na siebie centralne paski na rzepy. * Nie stosuj w przypadku szczelin przekraczających 100 mm odległości od rury.




EN Ensure the fastener strip is firmly pressed all the way along from top to bottom. Fasten all eyelets around piping with suitable ties.

DE Stellen Sie sicher, dass der Klettverschlussstreifen von oben bis unten fest angedrückt ist. Befestigen Sie alle Ösen um das Rohr mit geeigneten Befestigungsmitteln/Kabelbindern.

ES Asegúrate de que la tira de fijación quede bien fijada a a lo largo de toda su longitud, desde la parte superior hasta la inferior. Fija todos los ojales alrededor del ribete con las bridas adecuadas.

FR Assurez-vous que la bande auto-agrippante est bien pressée sur toute la longueur, du haut jusqu'en bas. Fixez tous les œillets autour du tuyau avec des attaches appropriées.

PL Upewnij się, że pasek z rzepem jest mocno dociśnięty na całej długości od góry do dołu. Przymocuj wszystkie oczka wokół rur za pomocą odpowiednich opasek zaciskowych.



EN Fasten all outer eyelets to gridmesh with suitable ties. Ensure no excessive amount of ties are exposed that may cause a trip hazard.

DE Befestigen Sie alle äußeren Ösen mit geeigneten Befestigungsmitteln/Kabelbindern am Gittergeflecht. Achten Sie darauf, dass keine übermäßige Anzahl von Befestigungsmitteln/Kabelbindern freiliegt, die eine Stolpergefahr darstellen könnten.

ES Asegúrate de que la tira de fijación quede bien fijada a a lo largo de toda su longitud, desde la parte superior hasta la inferior. Fija todos los ojales alrededor del ribete con las bridas adecuadas.

FR Fixez tous les œillets extérieurs à la grille avec des attaches appropriées. Veillez à ne pas laisser dépasser un nombre excessif d'attaches qui pourraient constituer un risque de trébuchement.

PL Przymocuj wszystkie zewnętrzne oczka do kraty pomostowej za pomocą odpowiednich opasek zaciskowych. Upewnij się, że nie wystają nadmiernie długie końce opasek, które mogłyby stanowić zagrożenie potknięcia się.

GAP GUARD

EN The GRIPPS® Gap Guard is an exceptionally flexible, durable, reusable modular solution for preventing drops around handrails and grid mesh flooring, safeguarding work areas from drops.

DE Der GRIPPS® Gap Guard ist eine äußerst flexible, langlebige und wiederverwendbare modulare Lösung, die Stürze an Handläufen und Gitterrosten verhindert und Arbeitsbereiche vor herabfallenden Gegenständen schützt.

ES El Gap Guard de GRIPPS® es una solución modular excepcionalmente flexible, duradera y reutilizable diseñada para prevenir la caída de objetos alrededor de barandillas y suelos de rejilla, protegiendo las áreas de trabajo contra accidentes por caída.

FR Le GRIPPS® Gap Guard (protège-écart) est une solution modulaire exceptionnellement flexible, durable et réutilisable, conçue pour prévenir les chutes autour des garde-corps et des planchers en caillebotis, assurant ainsi la sécurité des zones de travail contre les chutes d'objets.


PL GRIPPS® Gap Guard to wyjątkowo elastyczne i trwałe modułowe rozwiązanie wielokrotnego użytku zapobiegające upadkom przedmiotów w okolicach poręczy i krat pomostowych, chroniące miejsce pracy przed zagrożeniem spadającymi obiektami.

PL	SKU	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ
ES		CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA (LÍNEA DE SUJECIÓN)	LONGITUD	ANCHO
FR		CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)	ROZMIAR	LARGEUR
DE		MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS	LÄNGE	BREITE
EN		MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)	LENGTH	WIDTH
	H06035	2.5 kg 5.5 lb	1.3 m 51 in	52 cm 20.47 in	40 cm 15.75 in

**H06035**

Gap Guard - 2.5kg / 5.5lb

*Scan to view product page*




EN Position Gap Guard against handrail or flooring. Secure Velcro straps to handrail or grid mesh around the perimeter of Gap Guard evenly.

DE Positionieren Sie den Gap Guard am Handlauf oder Boden. Befestigen Sie die Klettbander gleichmäßig am Handlauf oder Gittergeflecht um den Gap Guard herum.

ES Coloca el Gap Guard junto a barandillas o sobre el suelo. Fija las correas de velcro a la barandilla o a la rejilla metálica, distribuyéndolas de manera uniforme alrededor de todo el perímetro del Gap Guard.

FR Positionnez le Gap Guard contre le garde-corps ou le plancher. Fixez les sangles Velcro au garde-corps ou au caillebotis tout autour du périmètre du Gap Guard de manière uniforme.

PL Umieścić Gap Guard przy poręczy lub na podłodze. Równomiernie przymocuj paski na rzepy do poręczy lub kraty pomostowej wokół całego obwodu Gap Guard.




EN To combine multiple Gap Guard together, overlap Velcro edging of each Gap Guard. Ensure no kinks or gaps exist. Once overlapped, add further security by securing ties through the perimeter eyelets.

DE Um mehrere Gap Guards miteinander zu verbinden, lassen Sie die Klettverschlüsse der einzelnen Gap Guards überlappen. Achten Sie darauf, dass keine Knicke oder Lücken entstehen. Sobald die Überlappung hergestellt ist, können Sie die Sicherheit weiter erhöhen, indem Sie die Kabelbinder durch die umlaufenden Ösen ziehen. Um die Gap Guard an den Spanngurten zu befestigen, gehen Sie wie in Schritt 1 vor.

ES Para unir varios Gap Guard, superpón los bordes de velcro de cada Gap Guard. Asegúrate de que no queden pliegues ni huecos. Una vez superpuestos, añade más seguridad fijando las bridas a través de los ojales del perímetro.

FR Pour combiner plusieurs Gap Guard ensemble, superposez les bords en Velcro de chaque Gap Guard. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun pli ni interstice. Une fois superposés, ajoutez une sécurité supplémentaire en fixant des attaches à travers les œilletons situés sur le pourtour.

PL Aby połączyć ze sobą kilka modułów Gap Guard, nałóż na siebie paski na rzepy przy krawędziach każdego z nich. Upewnij się, że nie ma zagnieceń ani szczelin. Po połączeniu dodatkowo zabezpiecz całość, przewlekając opaski zaciskowe przez oczka na obwodzie.




EN To secure Gap Guard on ratchet straps, attach in the same manner as step one.

DE Um die Gap Guard an den Spanngurten zu befestigen, gehen Sie wie in Schritt 1 vor.

ES Para unir varios Gap Guard, superpón los bordes de velcro de cada Gap Guard. Asegúrate de que no queden pliegues ni huecos. Una vez superpuestos, añade más seguridad fijando las bridas a través de los ojales del perímetro.

FR Pour fixer le Gap Guard sur des sangles à cliquet, procédez de comme à l'étape un.

PL Aby przymocować Gap Guard do pasów z mechanizmem zapadkowym (ratchet straps), postępuj tak samo jak w kroku pierwszym.



EN Attach GRIPPS® tool tethers to D-ring anchor points as necessary. Never exceed maximum load. Always be cautious of maximum tether length.

DE Befestigen Sie GRIPPS® Tool Tethers nach Bedarf an den D-Ring-Ankerpunkten. Überschreiten Sie niemals die maximale Last. Achten Sie immer auf die maximale Tether-Länge.

ES Engancha las correas de sujeción de la herramienta GRIPPS® a los puntos de anclaje con anilla en D según sea necesario. No exceda nunca la carga máxima. Preste atención a la longitud máxima de la correa.

FR Fixez les GRIPPS® tool tethers (longes d'outils) aux points d'ancrage en anneau en D si nécessaire. Ne jamais dépasser la charge maximale. Toujours faire attention à la longueur maximale de la longe.

PL Przymocuj zabezpieczenia narzędzi GRIPPS® do punktów kotwiczenia D-ring wedle potrzeby. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. Zawsze zachowuj ostrożność, przestrzegając maksymalnej długości zabezpieczenia.

GRIPPGRID

EN This heavy-duty reusable matting is designed to eliminate dropped object hazards by effectively encapsulating grid mesh platforms. Suitable for all height works conducted on grip mesh platforms, GrippGrid provides a flexible and cost-effective drop matting that can be reused multiple times.

ES Esta alfombrilla reutilizable de alta resistencia está diseñada para eliminar los riesgos de objetos caídos al encapsular eficazmente las plataformas de malla. Adecuada para todo tipo de trabajos en altura realizados sobre plataformas de rejilla, GrippGrid ofrece una solución flexible y rentable de protección contra caídas, que puede reutilizarse múltiples veces.

PL Ta wytrzymała mata wielokrotnego użytku została zaprojektowana w celu eliminacji zagrożenia spadającymi przedmiotami poprzez skuteczne zabezpieczenie krat pomostowych. Odpowiednia do wszelkich prac na wysokości prowadzonych na kratkach pomostowych, GrippGrid zapewnia elastyczne i opłacalne rozwiązanie zabezpieczające, które można stosować wielokrotnie.

DE Diese robuste, wiederverwendbare Matte wurde entwickelt, um die Gefahren durch herunterfallende Gegenstände zu beseitigen, indem sie Gitterplattformen effektiv verkapselt. GRIPPGrid eignet sich für alle Arbeiten in der Höhe, die auf Gitterplattformen durchgeführt werden, und bietet eine flexible und kostengünstige Fallschutzmatte, die mehrfach wiederverwendet werden kann.

FR Ce tapis réutilisable GrippGrid est conçu pour éliminer les risques de chutes d'objets en encapsulant efficacement les plates-formes en caillebotis. Adapté à tous les travaux en hauteur effectués sur des plates-formes en treillis, le GrippGrid offre une solution de tapis antichute flexible et économique, pouvant être réutilisée plusieurs fois.

PL	ROZMIAR	OGNIOODPORNY	WAGA
ES	TAMAÑO	RETARDANTE DE FUEGO	PESO
FR	TAILLE	IGNIFUGE	POIDS
DE	GRÖSSE	FEUERHEMMEND	GEWICHT
EN	SIZE	FIRE RETARDANT	WEIGHT
H01316	1.87 m x 26 m 6 ft x 85 ft	AS 1530.3	430 g/m²
H01317	1.87 m x 25 m 6 ft x 82 ft	AS 1530.3	530 g/m²




H01316

GrippGrid 430GSM - FR Grid Mesh Matting



Scan to view product page




H01317

GrippGrid 530GSM - FR Grid Mesh Matting



Scan to view product page




EN Place roll of GrippGrid on gridmesh floor in desired location. Roll out matting ensuring material is flat without kinks.

ES Coloca el rollo de GrippGrid sobre el suelo de rejilla en la ubicación deseada. Desenrolla la alfombra asegurándote de que el material quede plano y sin arrugas.

PL Umieść rolę GrippGrid na podłodze z kraty pomostowej w wybranym miejscu. Rozwin matę, upewniając się, że materiał leży płasko i nie ma zagnieceń.

DE Legen Sie die Rolle GRIPPGrid an der gewünschten Stelle auf den Gitterboden. Rollen Sie die Matte aus und achten Sie darauf, dass das Material flach und ohne Knicke liegt.

FR Placez le rouleau de GrippGrid sur le sol en caillebotis à l'emplacement souhaité. Déroulez le tapis en vous assurant que le matériau est bien à plat, sans plis ni ondulations.



EN Fasten GrippGrid using zip ties or similar fasteners in corners and along edging. Remove ties and roll back up for re-use when finished.

ES Fija GrippGrid usando bridas o sujeciones similares en las esquinas y a lo largo de los bordes. Al finalizar, retira las bridas y enrolla la alfombra para reutilizarla.

PL Przymocuj GrippGrid za pomocą opasek zaciskowych (trytytek) lub podobnych elementów mocujących w rogach i wzdłuż krawędzi. Po zakończeniu pracy usuń opaski i zwień matę z powrotem do ponownego użycia.

DE Befestigen Sie GRIPPGrid mit Kabelbindern oder ähnlichen Befestigungselementen in den Ecken und entlang der Kanten. Entfernen Sie die Kabelbinder und rollen Sie die Matte nach Gebrauch wieder auf.

FR Fixez le GrippGrid à l'aide de colliers de serrage (zip ties) ou de fixations similaires aux coins et le long des bords. Retirez les colliers et enrroulez à nouveau le tapis pour une réutilisation ultérieure une fois le travail terminé.

GRIPPCLIP



EN The GrippClip is a reusable, durable and cost effective method of fixing down matting and other encapsulation products. Designed for use with GRIPPS® GrippGrid matting.

ES GrippClip es un método reutilizable, duradero y con una buena relación calidad-precio para fijar alfombrillas y otros productos de encapsulación. Diseñado para su uso con las alfombrillas GrippGrid de GRIPPS®.

PL GrippClip to trwały i kosztowo efektywny system wielokrotnego użytku służący mocowaniu mat i innych osłon zabezpieczających. Przeznaczony do stosowania z matami GRIPPS® GrippGrid.

DE Der GrippClip ist eine wiederverwendbare, langlebige und kostengünstige Methode zur Befestigung von Matten und anderen Einkapselungsprodukten. Entwickelt für die Verwendung mit GRIPPS® GrippGrid-Matten entwickelt.

FR Le GrippClip est une méthode réutilisable, durable et économique pour fixer les tapis et autres produits d'encapsulation. Conçu pour être utilisé avec les tapis GrippGrid de GRIPPS®.


PL	SKU	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ
ES		LONGITUD	ANCHO
FR		ROZMIAR	LARGEUR
DE		LÄNGE	BREITE
EN		LENGTH	WIDTH
	H06035	52 cm 20.47 in	40 cm 15.75 in



H06055-100
GrippClip (100 Pack)



Scan to view product page




EN Ensure your flooring is steel grating type. Note the orientation of the 'cross bars'.

DE Stellen Sie sicher, dass Ihr Bodenbelag aus Stahlgitterrosten besteht. Achten Sie auf die Ausrichtung der Querstäbe.

ES Asegúrate de que el suelo sea de rejilla metálica. Ten en cuenta la orientación de las «barras transversales».

FR Assurez-vous que votre revêtement est de type grille en acier. Prenez note de l'orientation des barres transversales.

PL Upewnij się, że podłoże stanowi stalowa kratka pomostowa. Zwróć uwagę na orientację „prętów poprzecznych”.




EN Lay down your GRIPPS® GrippGrid Matting flat. After, locate the intersection of the load and cross bars in the steel. Orientate the clip correctly so it will hold the cross bar.

DE Legen Sie Ihre GRIPPS® GrippGrid-Matte flach hin. Suchen Sie anschließend den Schnittpunkt der Lasttragstäbe und der Querstangen im Stahlgitter. Richten Sie den Clip richtig aus, damit er die Querstange fixiert. Drücken Sie den Clip mit einem Hammer durch. Um die Clips zu entfernen, hebeln Sie sie mit einem Schlitzschraubendreher heraus.

ES Coloca la GrippGrid Matting de GRIPPS® en posición horizontal. A continuación, localiza la intersección de la barra de carga y las barras transversales en el acero. Orienta el clip correctamente para que sujete la barra transversal.

FR Déployez à plat votre tapis GRIPPS® GrippGrid. Ensuite, localisez l'intersection des barres de charge et des barres transversales en acier. Orientez correctement le clip pour qu'il maintienne la barre transversale.

PL Rozłóż matę GRIPPS® GrippGrid płasko na podłożu. Następnie zlokalizuj miejsce przecięcia prętów nośnych i poprzecznych w stalowej kratce. Ustaw klips w odpowiedniej orientacji, tak aby obejmował pręt poprzeczny.




EN Ensure your flooring is steel grating type. Note the orientation of the 'cross bars'.

DE Stellen Sie sicher, dass Ihr Bodenbelag aus Stahlgitterrosten besteht. Achten Sie auf die Ausrichtung der Querstäbe.

ES Asegúrate de que el suelo sea de rejilla metálica. Ten en cuenta la orientación de las «barras transversales».

FR Assurez-vous que votre revêtement est de type grille en acier. Prenez note de l'orientation des barres transversales.

PL Upewnij się, że podłoże stanowi stalowa krata pomostowa. Zwróć uwagę na orientację „prętów poprzecznych”.




EN Lay down your GRIPPS® GrippGrid Matting flat. After, locate the intersection of the load and cross bars in the steel. Orientate the clip correctly so it will hold the cross bar.

DE Legen Sie Ihre GRIPPS® GrippGrid-Matte flach hin. Suchen Sie anschließend den Schnittpunkt der Lasttragstäbe und der Querstäben im Stahlgitter. Richten Sie den Clip richtig aus, damit er die Querstange fixiert. Drücken Sie den Clip mit einem Hammer durch. Um die Clips zu entfernen, hebeln Sie sie mit einem Schlitzschraubendreher heraus.

ES Coloca la GrippGrid Matting de GRIPPS® en posición horizontal. A continuación, localiza la intersección de la barra de carga y las barras transversales en el acero. Orienta el clip correctamente para que sujete la barra transversal.

FR Déployez à plat votre tapis GRIPPS® GrippGrid. Ensuite, localisez l'intersection des barres de charge et des barres transversales en acier. Orientez correctement le clip pour qu'il maintienne la barre transversale.

PL Rozłóż matę GRIPPS® GrippGrid płasko na podłożu. Następnie zlokalizuj miejsce przecięcia prętów nośnych i poprzecznych w stalowej kratce. Ustaw klips w odpowiedniej orientacji, tak aby obejmował pręt poprzeczny.




EN Push the clip through using a hammer. To remove clips, pry up with a flat tip screwdriver.

DE Bringen Sie die Clips in einem Abstand von ca. 1 m (3 ft) an. Verwenden Sie bei Bedarf zusätzliche Clips, um sicherzustellen, dass die Matte flach bleibt und keine Stolperfallen entstehen.

ES Coloca la GrippGrid Matting de GRIPPS® en posición horizontal. A continuación, localiza la intersección de la barra de carga y las barras transversales en el acero. Orienta el clip correctamente para que sujete la barra transversal.

FR Enfoncez le clip à l'aide d'un marteau. Pour retirer les clips, soulevez-les avec un tournevis plat.

PL Wbij klips za pomocą młotka. Aby usunąć klipsy, podważ je płaskim śrubokrętem.



EN Apply clips approximately 1 m/3ft apart. Use additional clips if required to ensure matting remains flat and to avoid trip hazards.

DE Bringen Sie die Clips in einem Abstand von ca. 1 m (3 ft) an. Verwenden Sie bei Bedarf zusätzliche Clips, um sicherzustellen, dass die Matte flach bleibt und keine Stolperfallen entstehen.

ES Coloca los clips a una distancia aproximada de 1 m/3 pies entre sí. Utiliza clips adicionales si es necesario para garantizar que la alfombrilla permanezca plana y así evitar el riesgo de tropiezos.

FR Posez les clips à environ 1 mètre (3 pieds) d'intervalle. Utilisez des clips supplémentaires si nécessaire pour maintenir le tapis bien à plat et éviter les risques de chute.

PL Mocuj klipsy w odstępach około 1 m/3 stóp. W razie potrzeby użyj dodatkowych klipsów, aby mata pozostała płaska i aby uniknąć ryzyka potknięcia się.

MODULAR DROP MAT

EN Made from a heavy-duty, self-extinguishing canvas, the GRIPPS® Modular Drop Mat provides a safe personal work area for works conducted on grid mesh or steel grate flooring.

ES Fabricada con lona resistente y autoextinguible, la Modular Drop Mat de GRIPPS® proporciona un área de trabajo personal segura para labores realizadas sobre rejillas metálicas o suelos de malla de acero.

PL Wykonana z ciężkiego, samogasnącego płótna, mata GRIPPS® Modular Drop Mat zapewnia bezpieczny obszar roboczy dla prac prowadzonych na podłożach z siatki lub stalowych krat.

DE Die GRIPPS® Modular Drop Mat besteht aus strapazierfähigem, schwer entflammbarem Segeltuch und bietet einen sicheren persönlichen Arbeitsbereich für Arbeiten auf Gitterrost- oder Stahlgitterböden.

FR Fabriqué en toile robuste et auto-extinguible, le Modular Drop Mat GRIPPS® (tapis modulaire antichute) offre une zone de travail personnelle sécurisée pour les travaux réalisés sur des planchers en treillis métallique ou en grille d'acier.

PL	SKU	ANSI/ ISEA 121-2023	MAKS. OBCIĄŻENIE	MAKS. DŁUGOŚĆ ZABEZPIECZENIA (TETHER)
ES			CARGA MÁXIMA	LONGITUD MÁXIMA (LÍNEA DE SUJECIÓN)
FR			CHARGE MAXIMALE	CHARGE MAXIMALE (ATTACHE)
DE			MAXIMALE LAST	MAXIMALE LÄNGE DES HALTEBANDS
EN			MAX LOAD	MAX LENGTH (TETHER)
H01307		Yes	3 kg 6.6 lb	1.3 m 51.18 in




H01307

Modular Drop Mat - 3kg / 6.6lb



Scan to view product page




EN To connect multiple Modular Drop Mats together, align zips on both Modular Drop Mats and zip end-to-end.

DE Um mehrere Modular Drop Mats miteinander zu verbinden, richten Sie die Reißverschlüsse an beiden Modular Drop Mats aus und schließen Sie sie durchgehend.

ES Para unir varias Modular Drop Mats entre sí, alinea las cremalleras de ambas alfombrillas modulares y únelas de punta a punta.

FR Pour connecter plusieurs Modular Drop Mats ensemble, alignez les fermetures éclair des tapis et zippez-les bout à bout.

PL Aby połączyć kilka mat Modular Drop Mats, zestaw ze sobą zamki na obu matach i zepnij końce razem na całej długości.




EN To secure the Modular Drop Mat, use cable ties to secure all of the eyelets to the workplace.

DE Um die Modular Drop Mat zu sichern, befestigen Sie alle Ösen mit Kabelbindern am Arbeitsplatz.

ES Para asegurar la Modular Drop Mat, utiliza bridas para fijar todos los ojales al lugar de trabajo.

FR Pour fixer le Modular Drop Mat, utilisez des colliers de serrage pour attacher tous les œillets au lieu de travail.

PL Aby zabezpieczyć Modular Drop Mat, użyj opasek kablowych, aby przymocować wszystkie oczka do miejsca pracy.




EN Ensure that tools are tethered to one of the 8 D-Ring anchor points on the Modular Drop Mat when working at height.

DE Stellen Sie sicher, dass die Werkzeuge an einem der 8 D-Ring-Ankerpunkte an der Modular Drop Mat gesichert sind, wenn Sie in der Höhe arbeiten.

ES Para asegurar la Modular Drop Mat, utiliza bridas para fijar todos los ojales al lugar de trabajo.

FR Assurez-vous que les outils sont attachés à l'un des 8 points d'ancrage en anneaux en D du Modular Drop Mat lorsque vous travaillez en hauteur.

PL Podczas pracy na wysokości, upewnij się, że narzędzia są przypięte do jednego z 8 punktów kotwienia pierścieni D-Ring na macie Modular Drop Mat.



EN Once folded and secured, connect to the GRIPPS® Mule Bag using the carabiners and Mule Bag D-Rings for easy transportation.

DE Sobald sie gefaltet und gesichert ist, befestigen Sie die Matte am GRIPPS® Mule Bag mit Karabinern und den Mule Bag D-Rings.

ES Una vez doblada y asegurada, engánchala a la Mule Bag de GRIPPS® utilizando los mosquetones y las anillas en D de la Mule Bag para facilitar su transporte.

FR Une fois plié et sécurisé, connectez-le au sac GRIPPS® Mule Bag à l'aide des mousquetons et des anneaux en D du sac pour un transport facilité.

PL Po złożeniu i zabezpieczeniu, podłącz do GRIPPS® Mule Bag, używając karabinków i pierścieni Mule Bag D-Ring dla łatwego transportu.

MATGRIPP TAPE

EN MatGripp Tape facilitates the seamless connection of individual matting rolls, eliminating potential trip hazards.

DE MatGripp Tape erleichtert die nahtlose Verbindung einzelner Mattenrollen und beseitigt so potenzielle Stolperfallen.

ES La MatGripp Tape facilita la unión perfecta de rollos de alfombrillas individuales, eliminando posibles riesgos de tropiezos.

FR Le MatGripp Tape (ruban adhésif MatGripp) facilite la jonction parfaite des rouleaux de tapis individuels, éliminant ainsi les risques de trébuchement.

PL MatGripp Tape służy do płynnego łączenia poszczególnych rolek mat w jedną całość, eliminując potencjalne zagrożenia potknięcia się.

PL	SKU	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ
ES		LONGITUD	ANCHO
FR		ROZMIAR	LARGEUR
DE		LÄNGE	BREITE
EN		LENGTH	WIDTH

H06050

5 m | 16 ft

50 mm | 2 in





H06050

MatGripp Tape



Scan to view product page




EN Peel tape and apply to designated area of matting. Ensure tape is as flat as possible.

DE Klebeband abziehen und auf den vorgesehenen Bereich der Matte kleben. Achten Sie darauf, dass das Klebeband so flach wie möglich anliegt.

ES Despega la película protectora de la cinta y pega la cinta en la zona indicada de la alfombrilla. Asegúrate de que la cinta quede lo más plana posible.

FR Décollez le ruban et appliquez-le sur la zone désignée du tapis. Veillez à bien le lisser.

PL Zdejmij folię ochronną z taśmy i nałóż ją na wyznaczony obszar maty. Upewnij się, że taśma przylega jak najbardziej płasko.



EN Cut excess tape off once required area is covered.

DE Schneiden Sie überschüssiges Klebeband ab, sobald der gewünschte Bereich abgedeckt ist.

ES Corta la cinta sobrante una vez hayas cubierto el área que necesitas.

FR Coupez l'excédent de ruban une fois la zone souhaitée couverte.

PL Usuń nadmiar taśmy po pokryciu wymaganego obszaru.

GRIPPS®

AUSTRALIA - HEAD OFFICE

+61 3 8383 9458
sales.au@gripps.com

36 Reddish Close
Epping VIC 3076
Australia

NORTH AMERICA

+1 480 757 9380
sales.us@gripps.com

31435 Stephenson Highway,
Madison Heights,
Michigan 48071,
United States

UNITED KINGDOM

+31 88 697 2565
sales.uk@gripps.com

3 Radway Road
Britannia Trade Park
Swindon, Wilts, SN3 4ND,
United Kingdom

EUROPE

+31 88 697 2565
sales.nl@gripps.com

Leehove 40
2678 MC DE LIER
The Netherlands

GRIPPS.COM



#ConquerGravity

Version 09.25